
KL. "I"
KL. "H"
KL. "G"
KL. "F"
KL. "E"
KL. "C"
KL. "B"
KL. "A"
KL. "D"
PAWILON NR 2
poziom -3,85
STREFA NR IV
pawilon nr 2 i łącznik
4889,5 m2
ŁĄCZNIK
poziom -3,30
PAWILON NR 1
poziom -3,50
STREFA NR III
pawilon nr 1 - lewa strona
4985,1 m2
STREFA NR II
pawilon nr 1 - prawa strona
4094,9 m2
trzymacz
napowietrzanie
LEGENDA:
KODOWANIE ELEMENTÓW SSP:
2ŁD/11
Kolejny obraz elementu na ppż
Numer 1ki dzierżawy
Numer ostrzeż
UWAGI:
1. Wielkość/przewody dla instalacji SSP - należy uchodzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaświadczeni na uchwytach kolejowych mocowanych do ściany lub trzech ostatnich kolejowych instalacji zaprojektować dostrzeżenia do odpowiedniego kolejowymiarka.
2. Odległość czujek od kolan nie mogą być mniejsze niż 0,5 m. W przypadku kolejowych kolejowych i podobnych części kolejowych o wysokości mniejszej niż 1m, czujek ciepła należy zamiast na wysokości ciepła, ciepła w przestrzeni wymagającej podstawy, bądź, lub przedłużającej pod strzępem kolejowym wymiarowym, to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m.
3. Nie można umieszczać czujek w strzępach powietrza wymagającej kolejowych, kolejowych i podobnych wymiarowych odległości czujek od krążek kolejowych wynosi 1,5m.
NISKI PARTER
PAWILON 1
POW. UŻYTKOWA 1740,2 m2
KUBATURA 7660 m3
ŁĄCZNIK
POW. UŻYTKOWA 340,0 m2
KUBATURA 1350 m2
PAWILON 2
POW. UŻYTKOWA 795,8 m2
KUBATURA 3560 m3
RAZEM NISKI PARTER:
POW. UŻYTKOWA 2876,0 m2
KUBATURA 12570 m3
Dzielnica Centrum Rehabilitacyjne - Uzdrowiskowe
Ul. Dietla 8
34-700 Rabka-Zdrój
Dzielnica Centrum Rehabilitacyjne - Uzdrowiskowe
Ul. Dietla 8
34-700 Rabka-Zdrój
Projektował: mgr inż. Jerzy Gruszka
Nr upr. MPI/SSP/PMP/2/10
Projektował: mgr inż. Andrzej Kaczmarek
Nr upr. MPI/SSP/PMP/2/10
Podpis
Data: 1/10
Data: 11-2018
Temat: MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARNEJ
Zmiana: 1/11/2018
Rysunek: ES/2.3
Tytuł: NISKI PARTER - PLAN INSTALACJI SSP
STYTEM
Sp. z o.o.
Ul. Zakopiańska 6/2/08
Tel. 0-12-37-00-00
Fax 0-12-37-00-01
e-mail: stytem@stytem.pl