

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 9 B DZP.05.18.05.2023							
Część B							
ul. Opolska Tarnowskie Góry 0+044 – 0+160 od schodów przy sądzie do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (bez skrzyżowania)							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,116		
2	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	12,5		
3	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	640		
4	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Rozebranie podbudowy jezdni z kostki granitowej o grub. 20 cm, pasy o szerokości do 300 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m ²	640		
5	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm pasy o szerokości do 300 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	640		
6	D.04.05.01	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka kruszywa związanego cementem C3/4 MPa o grubości 25 cm, pasy o szerokości do 300 cm	m ²	640		
7	D.04.04.02	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm, pasy o szerokości do 300 cm	m ²	640		
8	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	640		
9	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	640		
10	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	640		
11	D.05.03.05a	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	640		
12	D.10.11.01	Kalkulacja własna	Regulacja wjazdu istniejącej studni kanalizacyjnej – do regulacji stosować pierścienie betonowe	szt.	2		
13	D.10.11.01	Kalkulacja własna	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe	szt.	5		
Wartość netto							0,00 zł
Podatek VAT							0,00 zł
Wartość brutto							0,00 zł