

OPIS

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz dwoma furtkami

1. Ogrodzenie panelowe

Konstrukcja pozbawiona ostrych krawędzi.

- Panele ogrodzeniowe 2D o wymiarach ok:

Szerokość panelu – **250 cm**

Wysokość panelu – **140 cm – 150 cm**

Średnica drutów poziomych – **2 x 6 mm**

Średnica drutów pionowych – **5 mm**

Rozmiar oczka – **50 x 200 mm**

z powłoką działania antykorozyjnym. Wykonane z materiału, który najpierw poddano procesowi **ocynkowania** a następnie został **pomalowany proszkowo.**

- Słupy ogrodzenia dopasowane do paneli ok. 60x40 mm plus obejmę wg zaleceń, zakończenie słupa plastikową zaślepką.

- **Podmurówka prefabrykowana betonowa ok. 20 cm**

- **Wewnątrz ogrodzenia ma znajdować się śluza ok. 250x350 cm z furtką.**

- Furtki 2 szt. o szerokości ok. 100 cm wypełnione panelem, rozmiar oczka – **50 x 200 mm, wysokość dopasowana do paneli, z powłoką działania antykorozyjnym.** Wykonane z materiału, który najpierw poddano procesowi **ocynkowania** a następnie został **pomalowany proszkowo.**

II. Dodatkowe wymagania dotyczące ogrodzenia oraz zastosowanych materiałów

1. Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.
2. Materiały stosowane przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy winny być fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania i odpowiadać jakości wyrobów dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów, certyfikatów lub deklaracji zgodności na zastosowane materiały.
4. Kolorystyka urządzenia zostanie ustalona po zawarciu umowy.

III. UWAGI:

1. **Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.**

2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
3. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren.