

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przeb. dr.gm.nr.116392R Niziny-Walawa w km 0.0000-0+685					
1		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 4523320-8			
1.1		D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1. 0111-01					
1		0,685	km	0,685	
				RAZEM	0,685
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV.Wykonanie koryta na poszerzenie 990.0 *3*0.4=1188,0m3,	m ³		
d.1. 0210-03		298	m ³	298,000	
1				RAZEM	298,000
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład./rowy	m ³		
d.1. 0201-03		274	m ³	274,000	
1				RAZEM	274,000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 990.0 *3*=2970,0m3	m ²		
d.1. 0103-03		2970	m ²	2 970,000	
1				RAZEM	2 970,000
5	KNNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1. 0111-03		745	m ²	745,000	
1				RAZEM	745,000
6	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1. 0113-05		745	m ²	745,000	
1				RAZEM	745,000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1. 0113-05		745	m ²	745,000	
1				RAZEM	745,000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1. 1005-07		745	m ²	745,000	
1				RAZEM	745,000
9	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną o gr. 2 cm	t		
d.1. 0108-02		40	t	40,000	
1				RAZEM	40,000
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1. 1005-07		3425	m ²	3 425,000	
1				RAZEM	3 425,000
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.1. 0308-01		3425	m ²	3 425,000	
1				RAZEM	3 425,000
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1. 1005-07		3425	m ²	3 425,000	
1				RAZEM	3 425,000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydajności 100 t/h o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1. 0310-05		3425	m ²	3 425,000	
1				RAZEM	3 425,000
14	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy	m ²		
d.1. 0113-04		1027,5	m ²	1 027,500	
1				RAZEM	1 027,500
2		D-10.00.00. - INNE ROBOTY - CPV 45233220-7			
2.1		D-10.07.01. - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm	m ²		
d.2.	0309-03	(warstwa ścieralna)			
1		150	m ²	150,000	
				RAZEM	150,000