

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przeb. dr.gm.nr.116357R w m.Trójczyce w km 0.000-0+180					
1		D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE - CPV 45233320-8			
1.1		D-05.03.05a. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna			
1 KNNR 6		Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub	m ²		
d.1.1 0102-03		chodników	m ²	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
2 KNNR 6		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²		
d.1.1 0103-03		pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
3 KNNR 6		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm	m ²		
d.1.1 0106-06			m ²	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
4 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1.1 0113-05			m ²	90.000	
		90			
				RAZEM	90.000
5 KNNR 6		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1.1 0113-01			m ²	140.000	
		140			
				RAZEM	140.000
6 KNNR 6		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm utwardzenie poboczy	m ²		
d.1.1 0113-04			m ²	180.000	
		180			
				RAZEM	180.000
7 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową me-	t		
d.1.1 0108-02		chaniczne	t	9.000	
		9			
				RAZEM	9.000
8 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni wydaj-	m ²		
d.1.1 0310-04		ności 100 t/h o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	630.000	
		630			
				RAZEM	630.000
9 KNNR 6		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 4 cm	m ²		
d.1.1 0308-04		(warstwa wiążąca)	m ²	648.000	
		648			
				RAZEM	648.000