











ZESTAWIENIE STOLARKI

NR		1	2
Symbol		01	02
Schemat			
Wymiar w świetle muru	So	150	150
	Ho	150	100
Wymiar w świetle ościeżnicy	S		
	H		
Ilość		3	1
Uwagi		Stolarka okienna, o maksymalnym dopuszczalnym współczynniku przenikania ciepła $U=0,9W/(m^2 \cdot K)$ - zgodnie z WT2021	

NR		1	2	3	4	5	6	7	8
Symbol		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
Schemat									
Wymiar w świetle muru	So	160	160	100	100	100	100	100	100
	Ho	205	205	205	215	215	210	205	215
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	150	150	90	90	90	90	90	90
	H	200	200	200	210	210	205	200	210
Rodzaj skrzydła		L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R	L R
Ilość		0 1	0 1	2 2	0 1	1 2	1 0	3 2	1 1
Razem		1	1	4	1	3	1	5	2
Uwagi		Aluminium ciepłe	Aluminium	Drewniane	Aluminium ciepłe	EI30	EI30	Drewniane	Techniczne ocieplane
Uwagi		W drzwiach łazienkowych kratki transferowe (podcięcie lub tuleje) o łącznej powierzchni $220cm^2$ - nie dotyczy drzwi EI30 Drzwi drewniane - płytowe lub płycinowe (wg uzgodnień z inwestorem) Stolarka drzwiowa zewnętrzna, techniczna o maksymalnym dopuszczalnym współczynniku przenikania ciepła $U=1,3W/(m^2 \cdot K)$ - zgodnie z WT2021							