

## Załącznik Nr 1

do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie” na dostawę środków ochrony osobistej (PN/42/2024/D).

### Opis przedmiotu zamówienia

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Ilość
1.	REIS DRAGON RNYLA, kolor czerwono-czarny Rękawice robocze ochronne, pięciopalcowe, dziane z nylonu, powlekane lateksem o chropowatej strukturze – na wewnętrznej stronie dłoni i palców, zakończone ściągaczem, zgodne z normami: EN420, EN388 (poziom odporności co najmniej: 3131x), rozmiar 8	par	72
2.	REIS DRAGON RNYLA, kolor czerwono-czarny Rękawice robocze ochronne, pięciopalcowe, dziane z nylonu, powlekane lateksem o chropowatej strukturze – na wewnętrznej stronie dłoni i palców, zakończone ściągaczem, zgodne z normami: EN420, EN388 (poziom odporności co najmniej: 3131x), rozmiar 9	par	120
3.	REIS DRAGON RNYLA, kolor czerwono-czarny Rękawice robocze ochronne, pięciopalcowe, dziane z nylonu, powlekane lateksem o chropowatej strukturze – na wewnętrznej stronie dłoni i palców, zakończone ściągaczem, zgodne z normami: EN420, EN388 (poziom odporności co najmniej: 3131x), rozmiar 10	par	192
4.	REIS DRAGON RNYLA, kolor czerwono-czarny Rękawice robocze ochronne, pięciopalcowe, dziane z nylonu, powlekane lateksem o chropowatej strukturze – na wewnętrznej stronie dłoni i palców, zakończone ściągaczem, zgodne z normami: EN420, EN388 (poziom odporności co najmniej: 3131x), rozmiar 11	par	144
5.	REIS DIGGERY Rękawice robocze ochronne skórzane - skóra bydlęca dwoinowa, pięciopalcowe, całodłonicowe, od wewnątrz podszewkowane, mankiet kauczukowy usztywniony, część chwytana wykonana z jednego kawałka skóry, wierzch rękawicy z drelichu. Rękawice przeznaczone do ogólnych prac mechanicznych, wykorzystywane w budownictwie, przemyśle ciężkim, zgodne z normami: EN420, EN388 (poziom odporności co najmniej: 3144), rozmiar 10 (w przypadku ofert równoważnych rozmiar uniwersalny)	par	204
6.	Ansell Solvex 37-676 Rękawice ochronne nitylowe przeciwchemiczne – syntetyczny kauczuk nitylowy, wewnątrz flokowane bawełną, powierzchnia chwytana przeciwpoślizgowa, długość minimum 300 mm, grubość około 0,43 mm, zgodne z normami: EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (4101x), EN-ISO-374-5:2016 (VIRUS), EN ISO 374-1:2016 Typ A (JKLOPT), EN 1149, rozmiar 10	par	24

7.	UVEX 9301.716 Gogle ochronne przeciwdpryskowe, wzorowane na goglach sportowych, szeroka taśma mocująca, gąbka uszczelniająca, skuteczny system wentylacji pośredniej z minimalną liczbą 3 otworów, odporność mechaniczna na poziomie co najmniej F (45 m/s). Nieparująca, bezbarwna i wymienna szybka. Konstrukcja gogli powinna pozwalać na zakładanie ich na okulary korekcyjne. Zgodne z normami: EN166, EN170	szt.	5
8.	Pomet OTN-10 Osłona twarzy przeciwdpryskowa z nagłówkiem, grubość osłony ochronnej co najmniej 1 mm, odporność mechaniczna na poziomie co najmniej B (120 m/s), osłona ochronna bezbarwna. Przeznaczenie: ochrona oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych powstającymi przy ręcznej i maszynowej obróbce np.: drewna, metali, tworzyw itp. Zgodna z normą PN-EN 166	szt.	2
9.	3M Peltor Optime III H540A Ochronniki słuchu w formie nauszników (słuchawek) pasywnych przeznaczonych do pracy w środowisku o wyjątkowo dużym natężeniu hałasu w zakresie 95-110 dB, płynna regulacja wysokości pałąka, Poziom tłumienia hałasu SNR na poziomie 33-37 dB. Zgodne z normą EN 352-1	szt.	3
10.	3M-1100 Zatyczki do uszu stożkowe pakowane parami, wykonane z miękkiej, hipoalergicznnej pianki poliuretanowej, Poziom tłumienia hałasu SNR na poziomie 33-37 dB. Zgodne z normą EN 352-2	par	400

Dariusz  
Skotnicki

Elektronicznie  
podpisany przez Dariusz  
Skotnicki  
Data: 2024.06.25  
12:38:32 +02'00'

Tadeusz  
Sieńczak

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tadeusz Sieńczak  
Data: 2024.06.25  
12:18:57 +02'00'