





WSPÓŁRZĘDNE CHARAKTERYSTYCZNE		
R2	5822026.12752108	6553852.12854767
R11	5822023.25998848	6553852.47705483
R23	5822026.87850766	6553858.82346713
R23	5822029.84223267	6553757.71465420
R24	5822026.38852776	6553755.13742790
R25	5822026.84708480	6553755.88852389
R26	5822026.84708480	6553755.88852389
R27	5822026.83245355	6553756.88215167
R38	5822026.87470864	6553860.33775363
R39	5822026.76438015	6553860.91285463
R124	5822029.74428445	6553852.81899893
R12	5822029.78-R12	6553872.58-R12-57
TP3	5822020.08325898	6553875.75390753-58

Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał	Producent, materiał, nazwa
20	Rura ostrzeniowa PE 3 bieg DN 315 SDR 26/PN6 WLAKA(3 dokument techniczny wg. PN-EN 13200/204 - 3.1 - w dowiązi	0,2m	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
19	Kształ PN-EN 1759-1:2003/AC:2006 CLASS 600 ASTF/SSW	1	PS355N lub równoważny	PN-EN 10025-2 lub równoważny
18	Kształ PN-EN 1759-1:2003/AC:2006 CLASS 600 ASTF/SSW	1	PS355N lub równoważny	PN-EN 10025-2 lub równoważny
17	Zawór kulowy kołnierzowy DN50 CLASS600 WG PN-EN 1759-1	1	-	NP. ZPA18 lub równoważny
16	Odkręcz - ukrzyż DN600 CLASS600 WG PN-EN 1759-1, GR. 36,0mm	1	PS355N lub równoważny	AISI 316 lub równoważny
15	Kształ PN-EN 1759-1:2003/AC:2006 CLASS 600 ASTF/SSW	3	PS355N lub równoważny	PN-EN 10025-2 lub równoważny
14	Anoroksów DN50 PN100 do odkuchnu rozdzielnej	1		Np. Bmet lub równoważny
13	Rozdział zamocowniczo- zamkniętna Tuba Pvc	1	PVC	EI-KDG-1992
12	Rura ostrzeniowa PE 3 bieg DN 315 SDR 26/PN6 WLAKA(3 dokument techniczny wg. PN-EN 13200/204 - 3.1 - w dowiązi	0,6m	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
11	Rozdział zamocowniczo- zm., kołnr dyfr.	11	PVC/Polsoa	EI-KDG-1992
10	Tabliczka ostrzegawcza 400 - kolor żółty z nazwiskiem CAT (wykładzin siedzicu i numerem przyjmowej gościowego	1STKI ze	PVC	EI-KDG-1992
9	Rura ostrzeniowa PE 3 HD DO 315 DMW SDA(3 (3 dokument techniczny wg. PN-EN 13200/204 - 3.1 - w dowiązi dwustronnie)	21k3m	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
8	Łuk gięty 30 - 45° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	1	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
7	Łuk gięty 30 - 90° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	2	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
6	Łuk gięty 30 - 45° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	3	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
5	Łuk gięty 30 - 45° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	2	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
4	Łuk gięty 30 - 90° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	1	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
3	Łuk gięty 30 - 45° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	1	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
2	Łuk gięty 30 - 10° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	1	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny
1	Łuk gięty 30 - 45° z rura stalowej PE 3 DN63 PN-EN ISO 21830:2004 (SDA 3 grubościi ścianie w najcięższym miejscu 12,5 odporność w temperaturze -20°C wg tab. 02 min. 20 J dokument techniczny 3.1, wg PN-EN 10204 gięcie wyrobu PN-EN 14870-1 z produkcji do gazowniu	1	LNIPM lub równoważny	PN-EN ISO 3183 lub równoważny

WYKONAWCA RUROCIĄGU	GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. w Paszowicach, 31-461 Kraków		
INWESTOR:	GOST Grupiąca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kazimierzowska 46, 35-328 Rzeszów		
OBIEKT:	INSTALACJA NOWEGO ŹRÓDŁA WYTWARZANIA ENERGII ZASILANEGO PALIWEM GAZOWYM O MOCY 49,9 - 300 MWe WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ		
RYSUNEK:	PROFIL POCZĄTKU PROJEKTOWANEGO GAZOCIĄGU DN600		
STAN DOKUMENTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	NAZWA/IMIĘ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT RURAL-WPIS:	mgr inż. Dariusz Walkarta	GRP/0024/POOI/0019	
SPRAWDZAJĄCY RURAL-WPIS:	mgr inż. Wiktoria Szymański	GRL/PM/0/PM/0019	
PROJEKTANT RURAL-WPIS SPECJALNOŚCI:	mgr inż. Stanisław Olszewski	GRM/Pa	
SPRAWDZAJĄCY RURAL-WPIS SPECJALNOŚCI:	mgr inż. Tomasz Domagalski	GRP/0024/POOI/0174	
OPRACOWAŁ:	inż. Rafał Grzeszyk		

DATA:	Styczeń 2022
SKALA:	1:100/50 - 1:5
NR RYSUNKU:	GRU-02