
Powierzchnia urządzenia wodnego – wylot Wyl1 wraz z umocnieniem wynosi 20m2.
Powierzchnia urządzenia wodnego – wylot Wyl2 wraz z umocnieniem wynosi 20m2.
Powierzchnia urządzenia wodnego – skwidowanego wylotu DN150 wynosi 2m2.
Powierzchnia kładki dla pieszych – wynosi 40m2.
Zakres oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
Punkty badawcze 2020
Punkty badawcze 2017
OZNACZENIA:
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJ. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJ. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
- PROJ. STUDNIA Z PODUSZKĄ SORBENTOWĄ
- PROJ. OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ
- PROJ. STUDNIA Z KLAPĄ ZWROTNĄ
- PROJ. WPUSTY DESZCZOWE
- PROJ. SIECI KAN. SANITARNEJ
- PROJ. STUDNIA KAN. SANITARNEJ
- PROJ. PRZEPOMPOWNIA KAN. SANITARNEJ
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA
- PROJ. ZASUWA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJ. HYDRANT NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
- LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJ. KRAWĘŻNIK 15x30cm O ŚWIETLE 12cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22cm O ŚWIETLE 6cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22cm O ŚWIETLE 2cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22cm O ŚWIETLE 0cm
- PROJ. OPORNIK 12x25cm O ŚWIETLE 0cm
- PROJ. KRAWĘŻ CHODNIKA - OBRZEŻE 8x30cm
- PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. NAWIERZCHNIA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO Z PŁYTEK BETONOWYCH
- PROJ. DROGI MANEWROWE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE KISS&RIDE Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. OPASKI Z KOSTKI BETONOWEJ
- PROJ. TRAWNIKI
- PROJ. BARIERKI WYGRODZENIOWE
- PROJ. OGRODZENIE
- PROJ. BRAMA
- PROJ. FURTKA
- PROJ. ŁAWKI
- PROJ. SŁUPKI BLOKUJĄCE
- WYCINKA DRZEW
- ROZBIÓRKI
N
ul. Kościerska - DW 234
KONIEC DROGI MANEWROWEJ NR 2 km0+026.70
KONIEC DOJAZDU NR 1 km0+056.57
POCZĄTEK DROGI MANEWROWEJ NR 1 km0+009.00
KONIEC DROGI MANEWROWEJ NR 1 km0+037.24
km0+164.65
km0+119.57
km0+110.99
km0+102.87
km0+076.02
km0+038.67
km0+014.09
km0+144.46
km0+290.54
km0+284.45
km0+212.12
km0+200.00
km0+333.31
km0+358.50
km0+015.14
km0+020.88
km0+043.46
km0+001.53
km0+002.02
km0+049.00
km0+000.00
km0+000.00
km0+000