1 2 3 4 5

PEHD 400
0,5% - 0,8m

DS 68,95 / 65,64

S9 69,05 / 67,04

PEHD 400
0,5% - 10,8m

S8 70,48 / 67,13

A

69,00 / 67,10

5,0%-2,50m

41700

V=70m³

V=30m³

V=100m³

67,40 / 64,60

pion

do sita łukowego

PEHD 63
4,2m-17,0%

67,43

69,10 / 67,45

odprowadzenie siarczanu amonu

PEHD 160
2,3%-14,6m

kosz ssawny

do instalacji zraszaczowej

68,00 / 64,80

pion

69,30 / 67,79

67,65

85500

PEHD 16
1,5%-8,5

PE90
3,9m-2,5%

300 9300 300 2100 2000 1500 3000 300 9300 300 9300 300 4700

69,40 / 68,00

71,40 / 69,48 / 68,11

70,47 / 68,81

zwierciadło ścieku w przewodach ±70,15

70,47 / 68,78

70,47 / 68,76

PEHD 200
0,5%

70,47 / 68,74

70,47 / 68,71

70,47 / 68,69

zwierciadło ścieku w przewodach ±70,15

70,47 / 68,66

70,47 / 68,64

+0,70m

PEHD 63
20,1m-0,1%

69,40 / 68,10

70,70 / 69,50

PEHD 63
2,2m-0,1%

71,40 / 69,00 / 68,11

PE90
1,5m-0,1%

68,42 / 68,22

68,00 / 67,52

pompa suchobieżna zatopiona na ścianie

pion

0,00m

St1

68,50 / 68,24

68,68

230 1840 300 900 300 1840

300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300 4500 300

71,40 / 71,70 / 69,00

72,40 / 71,70

70,70 / 69,51

kabel grzejny
długość 10 m

PEHD 63
5,4m-0,1%

70,70 / 71,15

68,60 / 68,30

zwierciadło ścieku
rzędna kanału połączonek z St2

dno zbiornika

1

PEHD 160
16,2%-11,8m

70,70 / 69,70

odprowadzenie siarczanu amonu

20720 22400

18500

-0,04

2295 710 930

0,00=7

2410

Z1

PEHD 200
5,6% - 25,8m

B

41900

PEHD 125
zwierciadło ścieku w przewodach ±70,15

2065 670 2066 4800 2064 670 2073 4792 2064 670 2066 4800 2064 670 2066 6889

70,70 / 68,90

70,70 / 68,86

70,70 / 68,85

70,70 / 68,81

PEHD 200
2,0%

70,70 / 68,71

70,70 / 68,67

70,70 / 68,66

70,70 / 68,62

PEHD 200
2,0%

70,70 / 68,52

70,70 / 68,48

70,70 / 68,47

70,70 / 68,43

PEHD 200
2,0%

70,70 / 68,33

70,70 / 68,29

70,70 / 68,28

70,70 / 68,24

PEHD 200
2,0%

PE 50
zawór pływakowy
na rzędnej 70,15

H3
DN52

St2

68,10

70,70 / 70,15 / 67,70

±0,00

70,70 / 69,07 T24a

PEHD 200
0,5% - 12,8m

70,70 / 69,14 T24

PEHD 200
0,5% - 14,3m

70,70 / 69,21 T25

PEHD 160
0,5% - 14,3m

PE 75
0,5%

70,70 / 69,28 S12

S13 70,60 / 69,05

5000 600 2000

11500

70,63 / 69,06 WK7

PEHD 160
6,0% - 1,3m

PEHD 160
6,0% - 1,8m

70,63 / 69,25 WK6

PEHD 160
6,0% - 1,8m

70,63 / 69,32 WK5

15980

PEHD 160
6,0% - 1,8m