

Znak: IPSiP.ZP.6.2021

## FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO

### 1. Zamawiający.

Gmina Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie zadanie pn.:

**Pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji pn.:**

**„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespołach Placówek Oświatowych  
w Kozłowie i Złotnikach”**

w ramach projektu:

*Budowa 4 boisk wielofunkcyjnych przyszłolnych w obszarach wiejskich gminy Małogoszcz*

#### ***Zadanie nr 1 (część I)***

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia, oświetlenia, skoczni do skoku w dal i obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Kozłowie

#### ***Zadanie nr 2 (część II)***

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia, oświetlenia, przebudową bieżni ze skocznia do skoku w dal i budową obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Złotnikach.

### 2. Zakres rzeczowy zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego, w trakcie realizacji zadania, w okresie od zawarcia umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi za wady nad realizacją prac, które Wykonawca wykona w n/w zakresie:

## Zadanie nr 1 (część I)

### Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia, oświetlenia, skoczni do skoku w dal i obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Kozłowie

- ✓ boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę oraz tenisa. Wymiar boiska 28,0 m x 43,0 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglasmym i zielonym. Pole gry boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz strefy wybiegu po 2,0 m z każdej strony. Linie o szerokości 5 cm w kolorze białym. W kierunku poprzecznym 2 boiska do koszykówki o polu gry 15,0 m x 23,0 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze żółtym oraz 2 boiska do siatkówki o polu gry 9,0 m x 18,0 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze niebieskim. Na środku przewidziano kort do tenisa o polu gry 10,97 m x 23,77 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze białym;
- ✓ nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy), łączna grubość nawierzchni 13,1 mm, kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasmy i zielony, nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm;
- ✓ podbudowa boiska przepuszczalna dla wody z tłucznia oraz miału kamiennego w następujących warstwach: podbudowa ET gr. 3,5 cm, miał kamienny frakcji 0-4 mm gr. 2,0 cm, istniejąca podbudowa – warstwy rozkruszone i zagęszczone, grunt rodzimy;
- ✓ wyposażenie boiska wielofunkcyjnego : zestaw do piłki ręcznej (1 komplet= 2 bramki) bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B, typ 1 (tulejowana) biało niebieska, tył stalowy o głębokości 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujące siatkę (zapinki i zaczepy) w komplecie. Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 80/100 cm, niebieskie, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm, pokrywa tulei, stal nierdzewna.

Kosze do koszykówki (2 komplety=4 kosze) – konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, wysięg 1,65 m, tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki 1 słupowej, obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki, siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów, osłona słupa koszykówki 120x120 cm (koszykówka jednosłupowa) w kształcie litery C, grubość: 5 cm, wysokość 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC, zapinana na rzep, tuleja stalowa, ocynkowana do koszykówki 1 słupowej,

Zestaw do siatkówki (2 komplety=4 słupki) – słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa,

Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 słupki) – słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatki do tenisa PP 3 mm, kolor czarny, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła aluminiowa;

- ✓ piłkochwyty – ogrodzenie o wysokości 6,0 m, słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80 x 80 zakończone zaślepką o wysokości 6 metrów, zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50 mm, siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3 mm, krawędź oczka 5 cm, śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny, linki naciągowe stalowe, przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50 mm, furtka o wym. 120x200 cm z profili 45x45x5 mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną – profile ocynkowane ogniowo, brama techniczna 300x300 cm z profili 45x45x5 mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną – profile ocynkowane ogniowo. Słupy należy ustawiać w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40 cm i głębokości 90 cm. Zalewać mieszanką betonową.
- ✓ Skocznia do skoku w dal o łącznej długości 43 m, rozbieg o nawierzchni poliuretanowej o długości 35 m i szerokości 1,32 m, zeskok o nawierzchni piaskowej o długości 8 i szerokości 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest

obrzeżem bezpiecznym z betonu włóknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z nakładką poduszki gumowej w kolorze białym. Podbudowa pod nawierzchni o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego;

- ✓ Wyposażenie skoczni: belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę należy osadzić w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100 mm. Skrzynka belki do skoku w dal – wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stałe na rozbiegu skoczni. Góra pokrywy wyklejona nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnętrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm, pokrywa skrzyni wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynię po wyjęciu belki. Mata na skocznie wykonana z siatki PCW, krawędzie obciążane łańcuchem stalowym cynkowanym;
- ✓ mała architektura (ławki bez oparcia o wymiarach: długość 160 cm, szerokość 35 cm, wysokość 37 cm, kosze na śmieci z daszkiem o pojemności 37 L, wysokość 95 cm, głębokość 0,55 m)
- ✓ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20 cm gr 6 cm szarej, podbudowa – podsypka cementowo-piaskowa grubość 3,0 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubość 20 cm;
- ✓ oświetlenie;
- ✓ zagospodarowanie terenu.

### **Zadanie nr 2 (część II)**

**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budową ogrodzenia, oświetlenia, przebudową bieżni ze skocznią do skoku w dal i budową obiektów małej architektury przy Szkole Podstawowej w Złotnikach.**

- ✓ boisko wielofunkcyjne umożliwiające grę w piłkę ręczną, koszykówkę, oraz tenisa. Wymiar boiska 32,5 m x 44,0 m. Boisko o nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym i zielonym. Pole gry boiska do piłki ręcznej o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz strefy wybiegu po 2,0 m z każdej strony. Linie o szerokości 5 cm w kolorze białym. W kierunku poprzecznym 2 boiska do koszykówki o polu gry 15,0 m x 28,0 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze

żółtym. Na środku przewidziano kort do tenisa o polu gry 10,97 m x 23,77 m z liniami o szerokości 5 cm w kolorze białym;

- ✓ nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy), łączna grubość nawierzchni 13,1 mm, kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i zielony, nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm;
- ✓ podbudowa boiska przepuszczalna dla wody z tłucznia oraz mialu kamiennego w następujących warstwach: podbudowa ET gr. 3,5 cm, mial kamienny frakcji 0-4 mm gr. 2,0 cm, istniejąca podbudowa – warstwy rozkruszone i zagęszczone, grunt rodzimy;
- ✓ wyposażenie boiska wielofunkcyjnego – zestaw do piłki ręcznej (1komplet= 2 bramki) bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczeństwa B, typ 1 (tulejowana) biało niebieska, tył stalowy o głębokości 80/100 cm cynkowany ogniowo. Elementy mocujące siatkę (zapinki i zaczepy) w komplecie. Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 80/100 cm, niebieskie, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka 80x80 mm, pokrywa tulei, stal nierdzewna.

Kosze do koszykówki (2 komplety=4 kosze) – konstrukcja do koszykówki 1 słupowej, wysięg 1,65 m, tablica do koszykówki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej, do koszykówki 1 słupowej, obręcz do koszykówki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki, siatka do obręczy łańcuchowa, cynkowana, na 12 zaczepów, osłona słupa koszykówki 120x120 cm (koszykówka jednosłupowa) w kształcie litery C, grubość: 5 cm, wysokość 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC, zapinana na rzep, tuleja stalowa, ocynkowana do koszykówki 1 słupowej,

Zestaw do tenisa (1 komplet = 2 słupki) – słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatki do tenisa PP 3 mm, kolor czarny, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła aluminiowa,

✓ Boisko do siatkówki na nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym. Wymiary boiska to 13,0 x 32,5 metra. Pole gry o wymiarach 9 x 18 metrów. Linie o szerokości 5 cm w kolorze białym. Boisko wyposażone w zestaw do siatkówki.

Zestaw do siatkówki (2 komplety=4 słupki) – słupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo, siatka do siatkówki PP 3 mm, linka górna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami w komplecie, tuleja aluminiowa, gł. 350 mm (do słupka fi 76 mm), pokrywa tulei stalowej 76 mm, okrągła, aluminiowa;

✓ piłkochwyty – ogrodzenie o wysokości 6,0 m, słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80 x 80 zakończone zaślepką o wysokości 6 metrów, zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50x50 mm, siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 3 mm, krawędź oczka 5 cm, śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny, linki naciągowe stalowe, przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50 mm, furtka o wym. 120x200 cm z profili 45x45x5 mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną – profile ocynkowane ogniowo, brama techniczna 300x300 cm z profili 45x45x5 mm wypełnionych siatką zgrzewaną ocynkowaną – profile ocynkowane ogniowo. Słupy należy ustawiać w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40 cm i głębokości 90 cm. Zalewać mieszanką betonową.;

✓ Bieżnia prosta z ze skocznią trzytorową o nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia umożliwia bieg na dystansie 60 m. Łączna długość bieżni 66,80 metra, a szerokość 4,31 metra. Linie szerokości 5 cm w kolorze białym. Bieżnię zakończono zeskocznią do skoku w dal o nawierzchni piaskowej, o wymiarach 7 x 2,75 m. Zeskocznia ograniczona jest obrzeżem bezpiecznym z betonu włóknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z nakładką poduszki gumowej w kolorze białym. Podbudowa pod nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska wielofunkcyjnego;

✓ Wyposażenie bieżni: bloki startowe profesjonalne – jako oparcie stóp przy starcie do biegów krótkodystansowych. Urządzenie mocowane do bieżni za pomocą kołków. Blok długości 80 cm, posiada na długości 58 cm skokową regulację

rozstawu płytek oparcia stóp co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone ochronnymi powłokami galwanicznymi. Płytki oparcia stóp pokryte gumową wykładziną antypoślizgową. Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę należy osadzić w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100 mm. Skrzynka belki do skoku w dal – wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stałe na rozbiegu skoczni. Góra pokrywy wyklejona nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnętrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm, pokrywa skrzyni wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynię po wyjęciu belki. Mata na skocznie wykonana z siatki PCW, krawędzie obciążane łańcuchem stalowym cynkowanym;

- ✓ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej 10x20 cm gr 6 cm szarej, podbudowa – podsypka cementowo-piaskowa grubość 3,0 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubość 20 cm;
- ✓ oświetlenie;
- ✓ zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy zakres prac podlegający nadzorowi przedstawiają dokumenty zamieszczone na stronie platformy zakupowej pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/458416>

### **3. Zakres obowiązków i uprawnień Wykonawcy:**

- 1) Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień ( łącznie z kontrolowaniem rozliczeń przedmiotu zamówienia ) wynikających z art. 25 i 26 Prawa budowlanego.
- 2) Udział w przekazaniu przez Zamawiającego terenu dostaw wykonawcy prac.
- 3) Zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie prowadzonych prac przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia. Czas pracy inspektora winien być dopasowany do pracy Wykonawcy prac i wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pobytu inspektora nadzoru, minimum 1 raz w tygodniu i na każde uzasadnione

wezwanie Zamawiającego, a także organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz sporządzanie protokołów z tych narad, w sytuacjach wymagających omówienia problemów.

- 4) Na etapie realizacji zadania opiniowanie i przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego ewentualnych zmian wnioskowanych przez wykonawcę prac.
- 5) Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu realizacji prac oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i przeszkodach w terminowym realizowaniu poszczególnych zadań.
- 6) Bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, kontrola jakości wykonywanych prac, wbudowanych elementów i materiałów, zgodności robót z warunkami pozwoleń na budowę, zgłoszeń zamiaru wykonania robót, specyfikacjami (dokumentacjami) technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej.
- 7) Bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie prawidłowej realizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, na każde żądanie Zamawiającego: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy.
- 8) Bieżąca kontrola oraz sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym dokumentów rozliczeniowych sporządzonych przez Wykonawcę prac ( wynagrodzenie Wykonawcy prac jest wynagrodzeniem kosztorysowym ).
- 9) Uzgadniania harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego, stanowiącego podstawę realizacji i rozliczeń pomiędzy Wykonawcą dostawy i prac dotyczących instalacji przedmiotu dostawy a Zamawiającym.
- 10) Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją, w tym m.in. wymaganej przepisami Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez kierownika budowy wszelkich dokumentów takich jak: atesty materiałowe, aprobaty techniczne, wyniki badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów, itp.
- 11) Potwierdzenie zgłoszonej przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, sprawdzenie niezbędnej dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.
- 12) Sporządzanie i przedstawianie Zamawiającemu „protokołów konieczności/uzgodnień” dla prac dodatkowych oraz prac zamiennych.
- 13) Kontroli postępu prac, w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania inwestycyjnego.



- 14) W przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz prac zamiennych – pełnienie nadzoru nad tymi pracami.
- 15) Sporządzanie rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji.
- 16) Przygotowanie informacji do sporządzania dowodów przekazania – przejęcia na majątek środków trwałych OT.
- 17) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych ( w okresie gwarancji rękojmi ) i nadzorowanie usuwania stwierdzonych protokolarnie wad i usterek ( minimum jeden raz w roku ).
- 18) Wykonawca czuwa nad prawidłową i terminową realizacją robót, zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o ewentualnych zagrożeniach wpływających na przesunięcie terminu w/w prac.
- 19) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w Gminie Małogoszcz.
- 20) Sprawdzanie faktur częściowych i faktury końcowej wraz z dokumentami przedkładanymi przez Wykonawcę - w terminie 3 dni od daty dostarczenia dokumentów, potwierdzania faktycznie wykonanego zakresu rzeczowego wykonanych prac, ich wartości jako podstawy do wypłaty wynagrodzenia wykonawcy.
- 21) Wyjaśnienia z projektantem wszelkich niejasności i wątpliwości związanych z projektem dotyczącym nadzorowanych prac.
- 22) Udział w komisji inwentaryzacyjnej i udziału w komisyjnym odbiorze poinwentaryzacyjnym, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z wykonawcą prac.
- 23) W razie konieczności wydanie opinii o zastosowanych przez wykonawcę prac materiałach/urządzeniach lub rozwiązaniach „równoważnych”. Opinia winna zawierać informację, czy parametry techniczne, użytkowe oraz eksploatacyjne tych materiałów/urządzeń zapewniają uzyskanie parametrów technicznych/użytkowych nie gorszych od założonych w projekcie i specyfikacji materiałów dostaw.
- 24) Monitorowanie wskaźników realizacji projektu w okresie rękojmi, gwarancji, trwałości projektu.
- 25) Inspektor nadzoru będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia i rozliczenia rzeczowo – finansowego nadzorowanych robót. W przypadku wydłużenia się terminu wykonania prac budowlanych termin obowiązywania umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ulega przedłużeniu o wymagany czas niezbędny do zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz rozliczenia rzeczowo – finansowego

inwestycji. W przypadku przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych wydłużeniu ulega termin sprawowania Nadzoru inwestorskiego lecz bez zwiększenia wynagrodzenia. Zmiany te nie wymagają aneksu do umowy.

26) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dąży do oszczędnej realizacji inwestycji i zapobiega stratom i marnotrawstwu.

27) Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie dokonania przez Zamawiającego wydatkowania środków na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz.869), poprzez należyte wypełnienie obowiązków wynikających z umowy.

Szczegółowy zakres obowiązków określa **Projekt umowy** stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

#### **4. Termin wykonania zamówienia**

a) Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy na nadzór.

b) Termin zakończenia:

Zdanie nr 1 (część I) **do 11.10.2021 r.**

Zdanie nr 2 (część II) **do 19.08.2022 r.**

c) Termin realizacji usługi w okresie rękojmi i gwarancji.

Termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

Termin zakończenia - do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia lub do dnia odbioru usunięcia usterek.

W postępowaniu przetargowym na wykonanie prac w terenie w kryteriach oceny oferty, określono:

**Minimalny okres gwarancji przedmiot zamówienia – minimum 36 miesięcy.**

#### **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków**

W zakresie zdolności zawodowej:

**Inspektor nadzoru robót budowlanych** – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane posiadająca wymagane uprawnienia budowlane określone w pozwoleniu budowlanym.

**Do formularza ofertowego należy dołączyć:**

- 1) Poświadczenie posiadania uprawnień ( ksero ),

**6. Termin związania z ofertą:**

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.

**7. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 1) **Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych ( na jedno zadanie inwestycyjne ).**
- 2) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
- 4) Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
- 5) Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty - załącznik nr 1.
- 6) Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
- 7) Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy ( dotyczy również wszystkich załączników do oferty ). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.
- 8) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
- 9) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę ( osoby ) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

## 8. Zawartość złożonej oferty przez Wykonawców:

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu cenę, za jaką wykona przedmiot zamówienia.

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym podatek VAT.

Wynagrodzenie będzie płatne na zasadach określonych w projekcie umowy.

## 9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 1) Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową ( formularz oferty musi być podpisany i zeskanowany )  
**<https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz>**
- 2) **Termin składania ofert: 16.06.2021 r., godz. 10:00**  
**Termin otwarcia ofert: 16.06.2021 r., godz. 11:00**
- 3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- 4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- 1) Wykonawca określi cenę w walucie krajowej ( w zł ).
- 2) Wykonawca określi **cenę oferty brutto**, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 3) W cenie ofertowej należy uwzględnić koszt uzgodnień oraz materiałów wyjściowych koniecznych do realizacji zamówienia.
- 4) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
- 5) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem ich konsekwencji rachunkowych.

## 11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu obliczania ceny oferty

1) Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów:

Cena oferty brutto (C) - 100%

2) Sposób oceniania ofert:

Do porównania i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:

$$C = \frac{\text{najniższa cena oferty brutto}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

4) Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

5) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.

## **12. Udzielenie zamówienia / podpisanie umowy**

1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert.

3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.

### **13. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy**

1. Istotne postanowienia umowne określają wzory umów, stanowiące załącznik do zapytania ofertowego.
2. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy ( załącznik nr 1 ).

### **14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy**

- 1) O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę poprzez komunikację elektroniczną.
- 2) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


### **11. Dodatkowe informacje:**

Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników Referatu Inwestycji, Projektów Strukturalnych i Promocji: Paweł Juzoń tel. 41 38 60 125, oraz Sylwia Długosz – Ciastoń tel. 41 38 60 168. W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pomocą komunikatu „Wyślij wiadomości do Zamawiającego” na platformie. W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. **22 101 02 02**.

## **12. Uwagi końcowe:**

- 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bądź unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
- 2) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
- 3) Wykonawcom uczestniczącym w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od zapytania albo jego unieważnienia.
- 4) Ocena zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.  
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna, jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
- 6) Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Gminy Małogoszcz do zawarcia umowy, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Małogoszcz  
  
mgr Mariusz Piotrowski

## **Załączniki:**

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy.

