

1. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, w tym standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca winien uwzględnić w zakresie swojej działalności zapisy art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
2. Przed złożeniem oferty każdy Wykonawca **ma bezwzględny obowiązek dokonania wizji lokalnej** na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty.
3. Czas realizacji:
  - 1) Elektryczne – skucia, przebicia, kładzenie przewodów/kabli może odbywać się w dni powszednie od godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 08.00-16.00, należy uwzględnić fakt, że w tym czasie pomieszczenie zmywaka, a także wszystkie inne do których dostęp będzie musiał mieć Wykonawca (aby wykonać trasę kablową) nie będą mogły być wyłączone z działania, a ich praca przerwana – jeżeli nastąpi kolizja prac, konieczne będzie dokonanie ustaleń z Zamawiającym.
  - 2) Montaż zmywarki w przeznaczonym pomieszczeniu (zmywak) może odbywać się tylko przez 1 noc w godzinach od 20.00 do 05.00. Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia obecnego sprzętu i złożenia go w miejscu wskazanym przez Wykonawcę – wykonawca powiadomi Zamawiającego o montażu zmywarki na 3 dni przed montażem.
  - 3) Następnego dnia Wykonawca o godz. 6.00 rano zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia, tak aby umożliwić już korzystanie ze zmywaka pracownikom.
  - 4) Montaż zmywarki nie może zakłócić ciągłości pracy na zmywaku. Stąd konieczność demontażu starych urządzeń i montaż nowych musi odbywać się przez 1 (jedną) noc, aby umożliwić w następnym dniu dalszą pracę już na nowej zmywarce.
4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu po zamontowaniu oraz pozostania w trakcie pracy zmywaka, jeżeli będzie to konieczne przez min. 5 (pięć) godzin w dyspozycji osobistej Zamawiającego, mającej na celu pomoc przy pierwszej obsłudze zmywarki.

#### 5. Montaż:

- 1) Wykonawca zainstaluje i podłączy zmywarkę we wskazanym pomieszczeniu;
- 2) Wykonawca wykona instalację zasilającą do zmywarki wraz z niezbędnym osprzętem i zabezpieczeniem elektrycznym – długość instalacji to ok. 40 m od tablicy rozdzielczej. Instalacja musi zostać zakończona pomiarem rezystancji izolacji oraz skuteczności zerowania – Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty powykonawcze.
- 3) Wykonawca podłączy zmywarkę i zlewy do instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- 4) Wykonawca postawi ściankę maskującą za zmywarką- ściana z płyty katon – gips, pokryta blachą ze stali nierdzewnej o wym. ok. 2016x3160. Nie dopuszcza się by pomiędzy ścianami a zmywarką powstały szczeliny, odstępy.
- 5) Wykonawca zainstaluje nad zmywarką okap i podłączy do istniejącej instalacji wentylacyjnej

#### **W ramach usług serwisowych** wykonawca wykona:

1. Raz w miesiącu za pomocą własnej chemii ściąganie skrobi z całości zastawy stołowej (porcelana obiadowa);
2. Bezpłatne przeglądy raz na kwartał w trakcie gwarancji i konserwacja wszystkich elementów.
3. Reakcja serwisu z dojazdem: 1 godzina.
4. W przypadku awarii powyżej 4h (tj.: brak możliwości działania i pracy na zmywarce) Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze.
5. Na 7 dni przed końcem okresu gwarancji Wykonawca dokona przeglądu, czyszczenia i konserwacji wszystkich elementów.



<p>28. Wysokość robocza <b>850 mm -dostosowana do wysokości okna przyjmującego brudne naczynia</b></p> <p>29. Wysokość komory mycia min 450 mm</p> <p>30. Wyposażenie w pompę podnoszącą ciśnienie płukania oraz pompę spustową</p> <p>31. Wyposażenie w system autodiagnozy błędów</p> <p>32. Wyposażenie w system samooczyszczania po skończonej pracy</p> <p>33. Wyposażenie w min. 4 stopniowy system filtracji</p> <p>34. Pojemność zbiornika myjącego nie przekraczająca 75 litrów wody</p> <p>35. <b>Kierunek pracy z prawej strony na lewą.</b></p>	
<p><b>Wyposażenie dodatkowe zmywarki:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stół pomocniczy przyścienny bez półki <b>bez rantu</b> – 900x700x<b>850mm</b></li> <li>2. Stół załadowniczy z min. 2 zlewozmywakami (z <b>lewej</b> strony) z zaczepem do stołu narożnego zmywarki, z prowadzeniem na kosze szer.510mm, z baterią ze spryskiwaczem, ścienną do wstępnego mycia. Wymiary stołu 1880x700x<b>850mm</b> z wycięciem na słup <b>180x130</b> po prawej stronie.</li> <li>3. Stół wyładowniczy rolkowy tego samego producenta co zmywarka, prosty z półką gretingową i wyłącznikiem krańcowym wym.1200x650x<b>850mm</b>.</li> <li>4. Automatyczny zmiękczaczy wody o wydajności uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy10°dh: 3600 litrów, wyświetlającym aktualne parametry pracy, zasilany elektryczne 230V, wymiary 540x320x670mm (Zamawiający wskazuje konkretne wymiary z uwagi na posiadana ilość miejsca w pomieszczeniu, Wykonawca jest jednak zobowiązany do samodzielnego dokonania poprawnych obmiarów w pomieszczeniu. Tak, aby wszystkie elementy tworzyły kompletną spójną całość, dopuszcza się odchylenia +/-5%).</li> <li>5. Stoły wykonane ze stali kwasoodpornej ASI304 lub równoważnej.</li> </ol> <p>Zamawiający wskazuje konkretne wymiary z uwagi na posiadana ilość miejsca w pomieszczeniu, Wykonawca jest jednak zobowiązany do samodzielnego dokonania poprawnych obmiarów w pomieszczeniu. Tak, aby wszystkie elementy tworzyły kompletną spójną całość.</p>	<p><b>Wyposażenie dodatkowe:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Tak/Nie*</u></li> <li>2. <u>Tak/Nie*</u></li> <li>3. <u>Tak/Nie*</u></li> <li>4. <u>Tak/Nie*</u></li> <li>5. <u>Tak/Nie*</u></li> </ol>