Kielce, dnia 23 stycznia 2023 r.

WL.2370.1.2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw

ZATWIERDZAM:

ŚWIĘTOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w zastępstwie
st. bryg. Grzegorz Rajca – Zastępca Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Spis treści

Wstęp
Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego
Rozdział 2. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie
Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia
Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia
Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania
Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej
Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
Rozdział 13. Termin związania ofertą
Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty
Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert
Rozdział 16. Termin otwarcia ofert
Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny
Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 21. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
Rozdział 23. Wadium
Rozdział 24. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)
Rozdział 25. Informacje dodatkowe

Wstęp

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw przeznaczonych do użytkowania w Komendach Miejskiej PSP w Kielcach (GBAPr i SKw), Komendzie Powiatowej PSP w Starachowicach (GBAM 25m3) i Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie (GCBA 9m3).

W treści dokumentu zastosowano następujące skróty:

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówień

Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce
tel. 41-36-53-205,
adres poczty elektronicznej: zamowienia@straz.kielce.pl
adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/kwpsp-kielce

Rozdział 2. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

1 część: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m^3 (GBAM 25m3);

2 część: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m^3 (GCBA 9m3);

3 część: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr);

4 część: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw).

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części. Oferty będą oceniane osobno dla każdej części.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie.

Parametry techniczne pojazdów zostały opisane w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części.

Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą uzupełnionego poprzez wyraz „spełnia" przy każdym parametrze i podpisanego przez wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia Załączników nr 1A, 1B, 1C lub 1D do SWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części, na które składa ofertę.

W toku postępowania zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia, a także przewiduje możliwość wezwania do uzupełnienia tego przedmiotowego środku dowodowego.

Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w do dnia 30 października 2023 r.

Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

9) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

10) ponadto na podstawie art. 7. 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

W związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815),

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Przepis art. 110 PZP dopuszcza wyjątki od wykluczenia z postępowania pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, w przypadku dokonania „samooczyszczenia" przez Wykonawcę.

Podleganie wykluczeniu z postępowania obowiązuje na czas określony w przepisach prawa lub w wyroku sądu albo innego organu na zasadach określonych przepisem art. 111 PZP.

Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium oraz udokumentowanie dostawy przynajmniej jednego samochodu pożarniczego o wartości minimum 500 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Udokumentowanie jednej dostawy oznacza możliwość złożenia oferty na wszystkie cztery części postępowania.

Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym w rozdziale VII niniejszej SWZ (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda tłumaczenia dokumentu na język polski.

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – według załącznika nr 5 do SWZ.).

4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku 6 do SWZ.

5. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia dokumentów równoważnych wydanych na postawie prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty:

1. Wykaz dostaw zawierający informację o zrealizowaniu przynajmniej jednej dostawy samochodu z drabiną mechaniczną dla Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości min. 2 000 000 zł w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Informacja powinna zawierać : wartość zamówienia, przedmiot, datę wykonania i podmiotu na rzecz została zrealizowana.

2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.

Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz.

2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (zakładka „Instrukcje dla Wykonawców").

4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KW PSP w Kielcach należy kierować na adres zamowienia@straz.kielce.pl.

Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej

Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.

W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie pozwalają na inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej, a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozdział 12. Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Naczelnik Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach - Michał Głowacki i Zastępca Naczelnika Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach – Grzegorz Łochowski.

Rozdział 13. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 23 maja 2023 r.** Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie wymagało przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na dodatkowy okres związania ofertą.

Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w wersji elektronicznej na formularzu załączonym do SWZ (Załącznik nr 3). Wykonawcy mogą składać oferty na części od 1 do 4.

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis przedmiotu zamówienia na formularzu załącznika nr 3 do SWZ.

Do oferty załącza się Jednolity Europejski Dokument Zamówień, który należy przygotować tworząc dokument elektroniczny zgodnie z przepisami PZP oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dopuszczalne jest wypełnienie formularzy, za wyjątkiem dokumentu JEDZ, ręcznie lub na maszynie do pisania, zeskanowanie ich oraz opatrzenie skanów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty stanowiące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe należy opatrzyć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast podpisem osobistym lub zaufanym.

Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia dla zachowania ważności muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający ustali umocowanie osób podpisujących ofertę i załączniki na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo równoważnego dokumentu wystawionego dla wykonawcy mającego siedzibę zagranicą. Ofertę i załączone do niej dokumenty i oświadczenia mogą być podpisane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert

Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz

W celu złożenia oferty należy w zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie. O sposobie obsługi Platformy zakupowej szerzej napisano w rozdziale 10 SWZ.

Oferty można składać **do dnia 23 lutego 2023 r. do godziny 10:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział 16. Termin otwarcia ofert

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie Platformy zakupowej działającej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23 lutego 2023 r. o godzinie 10:05.**

Po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie zakupowej informację o :

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.

Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny

Pod pojęciem ceny należy rozumieć wartość wyrażoną w polskich złotych, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść, w tym podatek od towarów i usług, opłaty i cła.

W przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w formularzu ofertowym. Do oceny ofert będzie wtedy brany pod uwagę całkowity koszt wynagrodzenia wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług, jaki poniósłby zamawiający, gdyby oferta wykonawcy została wybrana.

Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium ceny i okresu gwarancji.

Waga kryteriów jest następująca:

Cena – 60 Pkt

Okres gwarancji – 40 Pkt

Sposób oceny ofert w kryterium ceny (C) zostanie dokonany wg wzoru:

$$\mathbf{C = \frac{Cn}{Cb} \text{ x } 60 \text{ pkt},}$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena

Cn – najniższa cena spośród ofert badanych

Cb – cena oferty badanej

Sposób oceny ofert w kryterium okres gwarancji (G) zostanie dokonany poprzez przyznanie punktów za udzielenie podstawowego lub przedłużonego okresu gwarancji za zabudowę pojazdu w następujący sposób:

Okres gwarancji 24 miesiące – 20 pkt

Okres gwarancji 36 miesięcy lub więcej – 40 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$\mathbf{P=C+G}$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

G – liczba punków uzyskanych w kryterium okres gwarancji.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego Wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu powinien podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego pod rygorem utraty wadium.

Rozdział 20. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy".

Rozdział 21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

Na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany;

- przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Odwołania na piśmie można składać w Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Odwołania i dokumenty w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej, a po 01.07.2021 r. również na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl., jak i bezpośrednio ze strony internetowej epuap.gov.pl.

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

Rozdział 22. Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) na każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę tj. w przypadku złożenia oferty na wszystkie 4 części należy wpłacić 20 000 zł.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą

Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział w Kielcach nr :

90 1010 1238 0821 7813 9120 0000.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zwróci wadium najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

2. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

3. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.

4. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń w formie dokumentu JEDZ lub z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie "innej omyłki" polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

Rozdział 23. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)

1. Klauzula informacyjna – RODO

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach pozyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO", informuje się, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl)

2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: iod@straz.kielce.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,

- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,

- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;

7. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;

8. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9. Pani/Pan posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

10. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione KW PSP Kielce w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – np. imię i nazwisko.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

12. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

13. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych KW PSP Kielce, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

14. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 15 RODO - mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, a na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania tych danych. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP

Kielce, na podstawie art. 18 RODO - mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przy czym, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

15. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

16. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

17. Osobom, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce nie przysługuje, prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Rozdział 24. Informacje dodatkowe

1) Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.
2) Wykonawcy mogą złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udzieli im odpowiedzi w trybie przewidzianym w PZP.
3) Zamawiający ma prawo zmienić SWZ w każdym czasie przed otwarciem ofert z zachowaniem odpowiednich przepisów.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na podstawie art. 157 PZP w przypadku nie przyznania całości lub części środków na realizację zamówienia.
5) Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub w postaci katalogów elektronicznych.
7) Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
8) W granicach przewidzianych przepisami PZP zamawiający przewiduje możliwość poprawy omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, które mogą znajdować się w ofertach.

Wykaz załączników do SWZ

Załącznik 1A. Opis przedmiotu zamówienia dla 1 części: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m^3 (GBAM 25m3);
Załącznik 1B. Opis przedmiotu zamówienia dla 2 części: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m^3 (GCBA 9m3);

Załącznik 1C. Opis przedmiotu zamówienia dla 3 części: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr);

Załącznik 1D. Opis przedmiotu zamówienia dla 4 części: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw).

Załącznik 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)
Załącznik 3. Formularz ofertowy
Załącznik 4. Wzór umowy
Załącznik 5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ
Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla 1 części: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 (GBAM 25m3)

Lp	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
I	**Wymagania ogólne**	
11.	Wysokość zestawu: max 3300 mm	Spełnia
1.2	Długość zestawu: max 14000mm (+/-100mm)	Spełnia
1.3	Zestaw musi posiadać zdolność do rejestracji na terenie Polski.	Spełnia
1.4	Masa całkowita zespołu pojazdów, rozkład masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta ciągnika i naczepy. Maksymalna masa rzeczywista zespołu pojazdów, tj. ciągnika siodłowego oraz naczepy nie powinna przekroczyć 40 000 kg.	Spełnia
1.5	Ciągnik siodłowy i naczepa muszą spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym" oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.	Spełnia
1.6	Ciągnik i naczepa muszą być wyposażone i wykonane aby spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz.U. z 2019 poz.594).	Spełnia
1.7	Naczepa musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo	Spełnia

	dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późniejszymi zmianami). Potwierdzeniem spełnienia ww. wymagań będzie przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego sprzętu.	
1.8	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. Zamawiający dopuszcza także wykonanie oznakowania konturowego odpowiedniego dla zespołu pojazdów z naczepa cysterną.	Spełnia
1.9	Rezerwa rzeczywistej masy całkowitej, liczona w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej dla naczepy z zamontowanym sprzętem specjalistycznym i kompletnym wyposażeniem powinna wynosić 3-30%. Różnica nacisków na strony naczepy, przy obciążeniu pojazdu maksymalną masą rzeczywistą, nie powinna być większa niż 3%. Naciski na osie nie powinny być większe od maksymalnych nacisków określonych przez producenta podwozia.	Spełnia
1.10	Samochód wyposażony w rejestrator jazdy zamontowany w kabinie w taki sposób aby swoim zasięgiem obejmował drogę przed pojazdem, wyposażony w układ zasilania, antenę GPS, uchwyt transportowy i kartę pamięci min. 64GB. Parametry minimalne: możliwość rejestracji obrazu z rozdzielczością Full HD 1920x1080p przy prędkości nagrywania 30 klatek/s, kąt widzenia - 140 stopni wyposażona w obiektyw stałoogniskowy o jasności f/1,8, obsługa wymiennych kart pamięci o pojemności 64GB (transfer min. 10 MB/s), obsługa minimum funkcji: automatyczne rozpoczęcie nagrywania wraz z uruchomieniem silnika, nagrywanie w pętli, pozycjonowanie GPS, tryb parkingowy, oprogramowanie do odtwarzania na zewnętrznym komputerze.	Spełnia
II	Wymagania szczegółowe dla ciągnika siodłowego	
2.1	Ciągnik siodłowy fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2022.	Spełnia
2.2	Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy nominalnej min. 320 kW, spełniający normy czystości spalin pozwalające na rejestracje pojazdu.	Spełnia

2.3	Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	Spełnia
24	Ciągnik siodłowy w konfiguracji 4x2 lub 4x4 przeznaczony do ciągnięcia naczepy zabudowanej cysterną o pojemności min. 25 m3 wody.	Spełnia
2.5	Pojazd wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego osi napędzanej.	Spełnia
2.6	Pojazd musi posiadać hamulec silnikowy lub zwalniacz hydrauliczny (retarder).	Spełnia
2.7	Podstawowa obsługa silnika (tj. sprawdzenie płynów i olejów eksploatacyjnych) musi być możliwa bez podnoszenia kabiny.	Spełnia
2.8	Pojemność zbiornika paliwa musi wystarczyć na przejechanie co najmniej 400 km jazdy drogowej (pozamiejskiej).	Spełnia
2.9	Skrzynia biegów - automatyczna z hydrokinetycznym zmiennikiem momentu obrotowego lub mechaniczna z automatycznym przełączaniem (zmiany biegów dokonuje się bez konieczności naciskania pedału sprzęgła) – skrzynia zautomatyzowana	Spełnia
2.10	Na osi tylnej podwójne koła napędowe.	Spełnia
2.11	Tylne zawieszenie pneumatyczne.	Spełnia
2.12	Minimalny prześwit podwozia pod osiami min. 200 mm.	Spełnia
2.13	Układ jezdny i zawieszenie powinny być dostosowane do stałego obciążenia maksymalną masą rzeczywistą zestawu.	Spełnia
2.14	Ogumienie uniwersalne z indeksem nośności i prędkości dostosowanym do parametrów zestawu. Bieżnik opon dostosowany do różnych warunków atmosferycznych.	Spełnia
2.15	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 100 km/h z zastosowanym elektronicznym ograniczeniem prędkości do 90 km/h.	Spełnia
2.16	Pojazd musi być wyposażony w elektroniczny układ hamulcowy EBS lub równoważny.	Spełnia
2.17	Pojazd musi posiadać system kontroli trakcji ESP (z możliwością odłączenia) lub równoważny.	Spełnia
2.18	Hamulce tarczowe (lub bębnowe) z przodu i tyłu pojazdu.	Spełnia
2.19	Hamulec postojowy – min na tylnej osi ciągnika.	Spełnia
2.20	Pojazd wyposażony w główny wyłącznik prądu działający bez odłączania urządzeń wymagających stałego ładowania np. ładowarki latarek, radiotelefonów.	Spełnia
2.21	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu dla odbiorników zamontowanych na ciągniku oraz naczepie (z zapasem min. 15%).	Spełnia

2.22	Kabina pojazdu dwudrzwiowa, w układzie miejsc 1+1 z miejscem do leżenia (leżanką o szerokości min. 670mm). Długość całkowita kabiny (mierzona na zewnątrz) – min. 2200 mm, wysokość od podłogi do dachu (w miejscu na nogi kierowcy) – min. 1580 mm.	Spełnia
2.23	Elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne.	Spełnia
2.24	Elektrycznie sterowane szyby drzwi.	Spełnia
2.25	Koło kierownicy powinno posiadać możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach.	Spełnia
2.26	Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki.	Spełnia
2.27	Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, wyposażony w 3-punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.	Spełnia
2.28	Pojazd wyposażony w światła przeciwmgielne, światła do jazdy dziennej oraz 4 lampy dalekosiężne umieszczone na lekkiej ramie z przodu pojazdu.	Spełnia
2.29	Wszystkie lampy zabezpieczone metalowymi siatkami przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu zamawiający nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.	Spełnia
2.30	Pojazd wyposażony w lampę roboczą zamontowaną na tylnej części kabiny do oświetlenia pola roboczego sprzęgu naczepy.	Spełnia
2.31	Kolorystyka: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina – barwa czerwieni sygnałowej (RAL 3000) lub zbliżona do niej.	Spełnia
2.32	Pojazd powinien być wyposażony w: 1. Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W (lub 2 zsynchronizowanych wzmacniaczy o mocy łącznej 200W) z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn" przetwarzany elektronicznie. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i klakson pojazdu, b) dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego min. 105 dB (A) z odległości 7 metrów od pojazdu (dla całego układu). Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów, lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału	Spełnia

	do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; instalacja głośników zabezpieczona przed uszkodzeniem i czynnikami atmosferycznymi, c) dodatkowego sygnału pneumatycznego wspomagającego podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o poziomie głośności min. 115 dB. Sygnał uruchamiany przyciskiem: - nożnym (lub ręcznym) na miejscu dowódcy, - ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. 2.Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: 1) w zabudowie pojazdu kierunkową sygnalizację LED: dwie lampy z przodu pojazdu. 2) belkę sygnalizacyjną z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED o dł min. 1750 mm. Moduły LED rozmieszczone na min. ¾ swojej długości, skierowane do przodu belki. Belka spełniająca wymagania R65 oraz R10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch lamp pojedynczych 360o LED. 3) min. jedną lampę błyskową 360o - LED niebieską z tyłu pojazdu z możliwością jej wyłączania (dopuszcza się umieszczenie lamp kierunkowych LED w zabudowie pojazdu); Lampy spełniająca wymagania R65 oraz R10. 4)pomarańczowa „fala świetlna" LED z tyłu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze zabezpieczone osłonami chroniącymi przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi (stal nierdzewna lub zabezpieczona antykorozyjnie lub zastosowanie odpowiednio wytrzymałych na uderzenia kloszy/obudów lamp – np. z poliwęglanu). Klosze lamp w kolorze transparentnym białym lub transparentnym niebieskim. 3. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania R65 EKG/ONZ – klasa 2. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: - adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania min. IP 44, oznakowanie CE) oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V/30A oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m, - główny wyłącznik instalacji elektrycznej.	
2.33	Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane i zainstalowane w pojeździe w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich	Spełnia

	jednoczesnej pracy.	
2.34	Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania) oraz kamerę monitorującą strefę „martwą" (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu naczepy. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie, w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana automatycznie po włączeniu biegu wstecznego w pojeździe. Dodatkowo możliwość uruchomienia kamery w dowolnym momencie przez kierowcę. Dopuszcza się światło cofania, jako sygnalizację świetlną.	Spełnia
2.35	Czujnik zapięcia naczepy z lampką kontrolną w kabinie kierowcy.	Spełnia
2.36	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP 2019 poz. 5). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	
2.37	Pojazd musi być wyposażony w: - dwa kliny najazdowe, - apteczkę pierwszej pomocy, - dwa trójkąty ostrzegawcze, - podnośnik i wąż do pompowania kół, - zestaw narzędzi, - gaśnicę proszkową 2 kg.	Spełnia
2.38	W kabinie kierowcy zamontowane: - radiotelefon przewoźny wyposażony w moduł GPS spełniający wymagania załącznika nr 3 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych przewoźnych" Instrukcji w sprawie organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). System antenowy powinien spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne dla instalacji antenowych ww. Instrukcji. Wymagane zastosowanie anteny 5/8 przystosowanej do montażu na dachu dostarczonego pojazdu (zabudowa kompozytowa lub metalowa). W przypadku braku w kabinie miejsca do fabrycznego montażu anteny radiowej należy miejsce ustalić z zamawiającym. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji technicznej,	Spełnia

	eksploatacyjnej i ewidencyjnej zgodnie z: a) „Tabelą 6 dane ewidencyjne urządzeń radiowych” , b) „Tabelą 7 ewidencja instalacji antenowych” w zakresie: − typ anteny; − producent anteny; − trasa przebiegu przewodów sterujących, zasilających i antenowego wraz z opisem zastosowanego przewodu sterujących w formie rysunku lub zdjęć. „Tabelą 8 podstawowa ewidencja pomiarów instalacji antenowych urządzeń przewoźnych”. Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu). Radiotelefon musi być kompatybilny z systemem łączności Użytkownika (możliwość dołączenia do systemu).Samochód powinien być wyposażony w kompletną, dopasowaną na pasmo 149 MHz instalację antenową (ze względu na niska wysokość wyjazdu wymagana jest antena elastyczna poddająca się przy wjeździe/wyjeździe z garażu). Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej, Przewody antenowe o impedancji 50 Ω o niskiej tłumienności zakończony wtykiem antenowym. Instalacja elektryczna dostosowana do zasilania urzadzeń łączności radiowej z bezpiecznikiem umieszczonym w pobliżu źródła zasilania. - jeden radiotelefon noszony wyposażony w moduł GPS spełniające wymagania Załącznika 4 „Minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne dla radiotelefonów dwusystemowych noszonych” Instrukcji w sprawie organizacji łączności (http://edziennik.kgpsp.gov.pl/legalact/2019/7/ - Rozkaz Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dziennik Urzędowy KG PSP z 2019 r. poz. 7). - latarka indywidualna przeznaczona dla strażaków (m.in. umożliwiające obsługę w rękawicach strażackich), ze źródłem światła wykonanym w technologii LED o następujących cechach: zasilane z akumulatorów Li-on lub NiMH, stopień ochrony min. IP-65 lub równoważnym, EX (certyfikat ATEX), czas świecenia min. 4 godz. przy pełnym świeceniu z pełną mocą i 8 godz. przy świeceniu z minimalna mocą, max. strumień świetlny >=200 lm z ładowarką podłączoną do instalacji elektrycznej samochodu, zamontowaną w kabinie kierowcyl. - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem pasażera na wysięgniku giętkim, - wskaźnik poziomu zapełnienia medium przewożonego w cysternie. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznych ww. urządzeń po poszyciu w kabinie (instalacja schowana).	
2.39	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować	Spełnia

	swoje właściwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski.	
III	Wymagania szczegółowe dla naczepy zabudowanej cysterną	
3.1	Naczepa – cysterna fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2022 r.	Spełnia
3.2	Zdolność do przewozu min. 25 m3 wody (poj. nominalna). Zbiornik jednokomorowy, bezciśnieniowy, z falochronami, wykonany z materiałów odpornych na korozję – stal nierdzewna austenityczna (zbiornik wewnętrzny, zbiornik zewnętrzny, obejmy mocujące, przegrody wewnętrzne, dennice, konstrukcja nośna). Kształt zbiornika okrągły lub eliptyczny. Zbiornik wewnętrzny zabezpieczony dodatkowo przed korozją. Blachy zewnętrzne zbiornika o grubości min. 0,8 mm, płaszcz wewnętrzny zbiornika wykonany z blachy o grubości min. 2,5 mm. Zbiornik powinien posiadać atest higieniczny dopuszczający do przewozu wody do celów sanitarnych.	Spełnia
3.3	Zbiornik cysterny wykonany z dodatkowym płaszczem ocieplającym wykonanym na całej powierzchni o współczynniku przenikalności cieplnej k≤0,7 W/m2K. Zawór denny oraz pokrywy włazów zabezpieczone przed przemarzaniem. Podczas odbioru wykonawca przekaże stosowne oświadczenie dotyczące ocieplenia zbiornika wraz załączoną szczegółową informacją o sposobie wykonania ocieplenia i zastosowanych materiałach, uzyskanych parametrach oraz dodatkowe informacje producenta o właściwościach użytkowych cysterny w odniesieniu do zastosowań pożarniczych.	Spełnia
3.4	Zewnętrzne poszycie zbiornika w wykonaniu wysokopołyskowym polerowanym.	Spełnia
3.5	Układ jezdny i zawieszenie powinny być dostosowane do stałego obciążenia maksymalną masą rzeczywistą (cysterna zawsze napełniona).	Spełnia
3.6	Układ jezdny trzyosiowy, zawieszenie pneumatyczne wyposażony w układ wspomagania przy ruszaniu i pomocy przy manewrowaniu. Pierwsza oś podnoszona. Opuszczanie osi automatycznie po przekroczeniu prędkości 20 km/h, przy przekroczeniu dopuszczalnych nacisków na pozostałe osie. Tylna oś skrętna. Podniesienie osi musi być możliwe również przy pełnym obciążeniu naczepy masą rzeczywistą (manewry z małą prędkością).	Spełnia
3.7	Opony kół powinny posiadać bieżnik uniwersalny, tzw. wielosezonowy, dostosowany do poruszania się po szosie w każdych warunkach pogodowych występujących na terenie RP. Indeks nośności i prędkości dostosowany do parametrów zestawu.	Spełnia
3.8	Układ hamulcowy naczepy wyposażony w hamulce tarczowe oraz elektroniczny system hamulcowy EBS lub równoważny.	Spełnia
3.9	Błotniki wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej. Zderzak tylny w kolorze białym, rama podwozia w kolorze czarnym/grafitowym.	Spełnia
3.10	W miejscach niezabudowanych naczepa musi być wyposażona w uchylne zderzaki boczne aluminiowe.	Spełnia

3.11	W górnej części zbiornika należy wykonać właz rewizyjny DN 500 zamykany pokrywą z zamontowanymi zaworami napowietrzającymi i odpowietrzającymi. Przy włazie wykonany pomost roboczy (ażurowy w wykonaniu antypoślizgowym) ze składaną barierką o wysokości min 1,1 m. Podniesienie barierki realizowane jest poprzez rozstawienie drabiny i sygnalizowane jest w kabinie kierowcy ciągnika. Składana drabinka do wejścia na dach cysterny, wykonana ze stali nierdzewnej, spełniająca wymagania normy PN-EN 1846-2, p. 5.1.2.3.4.	Spełnia
3.12	Konstrukcja napowietrzania i odpowietrzenia powinna zapewnić możliwość bezpiecznej pracy zbiornika dla poboru z niego wody o wydatku rzędu do 6 m3/min - uzupełniania wodą o wydatku rzędu do 1,6 m3/min przy ciśnieniu ok. 4 bar. Otwieranie odpowietrzenia automatyczne i/lub mechaniczne. Otwieranie odpowietrzenia mechaniczne zabezpieczone sygnałem w celu przypomnienia obsługującemu o konieczności otwarcia.	Spełnia
3.13	Zbiornik musi posiadać instalację przelewową.	
3.14	Naczepa musi być wyposażona w min. jedną motopompę M 16/8. Motopompa musi posiadać: - rozruch elektroniczny i ręczny, - wbudowany licznik czasu pracy, - kontrolka rezerwy paliwa, - wąż do odprowadzenia spalin umożliwiający łatwe odkręcenie (na tzw. motylek) zamontowany w sposób bezpieczny dla obsługi; dopuszcza się stałe, odłączane od motopompy zamontowanie układu odprowadzenia spalin z motopompy. Do motopompy należy przewidzieć kanister metalowy o pojemności 20 l wraz z lejkiem do nalewania paliwa (całość zamontowana w zabudowie).	Spełnia
3.15	Motopompa musi umożliwiać dokonanie zasysania ze źródła zewnętrznego do zbiornika, z wykorzystaniem instalacji ssawnej z nasadą o wielkości 110, znajdującej się przy motopompie oraz wyposażona w min. 2 nasady tłoczne o wielkości 75.	Spełnia
3.16	Sterowanie motopompą musi znajdować się w skrytce wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej, co najmniej z prawej strony pojazdu (może zostać wykonane dodatkowe sterowanie z lewej strony). Skrzynia musi posiadać oświetlenie wewnętrzne, niezależnie załączane, wykonane w technologii LED. W przypadku zaoferowania motopompy(motopomp) ze zintegrowanym panelem sterowania dopuszcza się bezpośrednie sterowanie z panelu sterowniczego motopompy.	Spełnia
3.17	Moduł pompy wyposażony w tablicę sterowniczą umożliwiającą odczyt ciśnienia wody oraz poziomu ilości wody w zbiorniku cysterny (zabezpieczony przed zamarzaniem). Motopompa umieszczona w zabudowie w sposób umożliwiający jej łatwe wyjęcie z zabudowy, z dobrym dojściem	Spełnia

	do wlewu paliwa.	
3.18	W konstrukcji naczepy, w porozumieniu z zamawiającym, należy wykonać skrytki i mocowania dla sprzętu. Wraz z naczepą Wykonawca dostarcza następujące wyposażenie ratownicze: - gaśnica proszkowa 4 kg ABC – szt. 1, - pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA - szt. 4, - pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA - szt. 10, - pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-ŁA– szt. 4, - pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł - szt. 4, - kosz do smoka (metalowy) - szt. 1, - pływak z zatrzaśnikiem - szt. 1, - linka do smoka i linii ssawnej - szt. 1, - siodełko wężowe - szt. 1, - zbieracz 2x75/110 - szt. 2, - rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 - szt. 1, - prądownica wodna PW 75 - szt. 1, - prądownica wodno - pianowa klasy Turbo z nasadą 52 ze skokową regulacją wydajności (max. wydajność min. 4001 przy ciśnieniu 6 bar) dająca możliwość podania prądów zwartych, rozproszonych, kurtyny wodnej(mgłowy). Zasięg rzutu min. 44 m (dla prądu zwartego przy ciśnieniu max. 6 bar) Prądownica musi spełniać wymagania normy PN-EN 15 182 (lub równoważnej) - szt. 1, - stojak hydrantowy 80 - szt. 1, - smok ssawny prosty 110. - szt. 1, - klucz do łączników - szt. 2, - klucz do hydrantów nadziemnych - szt. 2, - klucz do pokryw studzienek - szt. 2, - klucz do hydrantów podziemnych - szt. 1. - mostek przejazdowy - szt. 2, - motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary.	Spełnia
3.19	W zabudowie wykonać mocowania i uchwyty (bez dostawy sprzętu): - przełącznik 110/75 - szt. 4, - smok ssawny skośny 110 mm - szt.1.	Spełnia
3.20	Skrytki na sprzęt i motopompę muszą być zamykane żaluzjami aluminiowymi przystosowanymi do użytkowania w trudnych warunkach atmosferycznych. W konstrukcji skrytek należy uwzględnić wykonanie wentylacji, odprowadzenie spalin i odwodnienie.	Spełnia
3.21	Naczepa musi posiadać przyłącza do napełniania zbiornika z hydrantu, wyprowadzone na obydwie strony pojazdu (min. po 2 nasady STORZ 75 i min. po 1 nasadzie STORZ 110 na każdą stronę), z zaworami i pokrywami nasad (pokrywy zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem).	Spełnia

	Wszystkie nasady służące do napełniania cysterny muszą być zabezpieczone siatkami uniemożliwiającymi przedostanie się zanieczyszczeń.	
3.22	Nasady zdawcze w ilości odpowiadającej przyłączom zdawczym powinny być umieszczone obustronnie.	Spełnia
3.23	Po każdej ze stron należy umiejscowić przyłącza zdawcze w ilości 2 szt. Ø 75 oraz 1 szt. Ø 110, wszystkie zakończone nasadami typu STORZ. Przyłącze Ø 110 z lewej strony musi być wykonane poza pompą i umożliwiać grawitacyjne opróżnianie zbiornika. Przyłącza zdawcze umiejscowione po obu stronach pojazdu mogą być osłonięte skrzyniami.	Spełnia
3.24	Konstrukcja i umiejscowienie zaworów i przyłączy powinna zapewniać łatwy dostęp dla obsługi w rękawicach strażackich.	Spełnia
3.25	Poniżej zaworu dennego armaturę należy wyposażyć w zawór/zawory odwadniające. Konstrukcja armatury i zaworu powinna zapewnić całkowite odwodnienie układu.	Spełnia
3.26	Wszystkie elementy armatury wodnej zbiornika muszą być wykonane ze stali nierdzewnej.	Spełnia
3.27	Na zbiorniku - po obu jego stronach i z tyłu - powinno znajdować się oświetlenie pola pracy wykonane w technologii LED, zapewniające prawidłowe doświetlenie w warunkach słabej widoczności, o natężeniu min. 5 luksów, mierzone w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża (oświetlenie włączane na tablicy sterującej przy pompie). Ponadto należy wykonać oświetlenie: - nasad zasilających, drabinki i pomostu roboczego przy włazie rewizyjnym (oddzielny włącznik przy drabince), - nasad zdawczych (włączanie na tablicy sterującej przy pompie), - stanowiska obsługi pompy. Parametry pojedynczej lampy – trwała obudowa w wykonaniu min. IP 67, natężenie oświetlenia min. 1300 lm, wykonanie lampy zapewniające szeroki strumień świetlny. Instalacja elektryczna zasilająca lampy umieszczona w rurkach wykonanych ze stali nierdzewnej (dopuszcza się inny materiał dla kolan i podejść końcowych). Na tylnej dennicy należy zamontować falę świetlną w technologii LED (kolor pomarańczowy) z możliwością sterowania kierunkiem świecenia z kabiny pojazdu i/lub tablicy sterującej w skrytce motopompy i/lub panelu na naczepie.	Spełnia
3.28	Naczepa musi posiadać wysuwane nogi podporowe (łapy), dwubiegowe mechaniczne, umożliwiające ustawianie naczepy również przy pełnym obciążeniu oraz hamulec parkingowy.	Spełnia
3.29	Naczepę należy wyposażyć w niebieskie światło ostrzegawcze pojazdu uprzywilejowanego w ruchu. Lampa ostrzegawcza zamontowana z tyłu naczepy, na górze zbiornika, po	Spełnia

	lewej stronie. (Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik tylnej lampy ostrzegawczej w przypadku jazdy w kolumnie). Obsługa tylnej lampy ostrzegawczej musi się odbywać z urządzenia sterującego w ciągniku.	
3.30	Listwa przyłączy wyposażona w szybkozłącza umieszczona w przedniej części naczepy.	Spełnia
3.31	Wszystkie elementy sterownicze i kontrolne powinny być oznakowane czytelnymi opisami.	Spełnia
3.32	Pojazd wyposażony w demontowalną instalację do dystrybucji wody ze zbiornika do celów sanitarnych dla 10 stanowisk nalewowych, po 5 na każdą stronę. Urządzenie/urządzenia w formie rury/kolektora zaopatrzonego w krany, zasilanie grawitacyjne z nasad zdawczych zbiornika, wykonane z materiałów nierdzewnych.	Spełnia
3.33	Pojazd wyposażony w dwie tablice informacyjne zawieszane przy kranach wylewowych na czas dystrybucji wody „Woda niezdatna do picia”	Spełnia
3.34	Cysterna wyposażona w instalację do wewnętrznego mycia cysterny (układ do przepłukiwania). W każdej przegrodzie cysterny zainstalowana specjalna głowica do mycia. Głowice połączone centralnym rurociągiem wyprowadzonym na zewnątrz. Rurociąg zakończony zaworem z przyłączem pożarniczym typu STORZ.	Spełnia
3.35	Naczepa wyposażona w system skrytek, w których umieszczony jest wyspecyfikowany sprzęt i przyłącza wodne. Skrytki wyposażone w zamknięcia w formie żaluzji w wykonaniu pyło i wodoszczelnym, wspomagane systemem ułatwiającym otwieranie i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje wyposażone w uchwyt rurowy i zamki zamykane na klucz (jeden klucz dla wszystkich skrytek). Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie w technologii LED, włączające/wyłączające się automatycznie po otwarciu/zamknięciu skrytki, z wyprowadzeniem sygnalizacji otwarcia skrytek w kabinie kierowcy. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zamontowany w kabinie kierowcy. Uchwyty drzwi żaluzjowych, ewentualnych szuflad, podestów, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich. Konstrukcja skrytek musi umożliwiać samoczynne odprowadzenie wody z ich wnętrza. Uchwyty i klamki muszą zapewniać obsługę w rękawicach strażackich. W przypadku, gdy w zabudowie występują szuflady, tace, podesty lub inne wystające elementy, które w pozycji otwartej wystają więcej niż 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie odblaskowe ostrzegawcze. Węże ssawne powinny być u mieszczone w skrytkach wykonanych ze stali kwasoodpornej umieszczone po obu stronach cysterny. Wszystkie nasady, przyłącza, zawory, napisy ostrzegawcze i instrukcje obsługi w zabudowie pojazdu muszą być wykonane w języku polski. Tablice informacyjne i schemat podłączeń wodnych (układu wodnego) wykonane w	Spełnia

	technice grawerowania laserowego, trwale przytwierdzone do zabudowy, elementy układu wodnego z zastosowaniem kodów kolorystycznych.	
3.36	Ponadto pojazd należy wyposażyć w: - 2 kliny pod koła, - klucz do kół ze „wspomaganiem" (z wewnętrzną przekładnią planetarną).	Spełnia
3.37	Kolorystyka naczepy i zbiornika: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare lub w kolorze ocynku, - błotniki i zderzaki – białe, - dennice zbiornika, obudowy skrytek – barwa czerwieni sygnałowej (RAL 3000) lub zbliżona do niej.	Spełnia
3.38	Naczepa oznakowana napisem w kolorze czerwonym odblaskowym „Państwowa Straż Pożarna" po obu stronach zbiornika i numerami operacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2008 r., poz. 8, z późn. zm.). Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	Spełnia
3.39	Na pojeździe należy zamieścić po 3 tabliczki informacyjne zgodnie ze wzorem i zasadami określonymi przez WFOŚiGW w Szczecnie i NFOŚiGW o wymiarach szacunkowych 42x30 cm. Zakładane rozmieszczenie - po jednej z prawej i lewej strony pojazdu oraz jedną z tyłu pojazdu. Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych.	Spełnia
3.40	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń naczepy muszą zachować swoje właściwości pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski.	Spełnia

Załącznik nr 1B do SWZ
WL.2370.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla 2 części: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m3 (GCBA 9m3)

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
1	2	3
	1. Wymagania ogólne:	
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.).	Spełnia
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.). Aktualne świadectwo dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno – jakościowego samochodu. Świadectwo dopuszczenia pojazdu powinno zawierać zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" z dnia 14 kwietnia 2011 r. zatwierdzonego 30 marca 2015 r.	Spełnia
1.3	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.	Spełnia
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3). Ponadto należy wykonać naklejki A4 z informacją o dofinansowaniu zakupu ze środków NFOŚiGW i WFOŚIGW w Kielcach, a także naklejkę „korytarz życia" na tylnej żaluzji. Dane dotyczące oznaczenia i treści naklejek zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	Spełnia
1.5	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równorzędna): S (ciężka), kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-2 lub równorzędna): 2 (uterenowiony).	Spełnia
1.6	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	Spełnia
	2. Podwozie	
2.1	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia nie wcześniejszy niż 2022, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.	Spełnia
2.2	Na dachu pojazdu zamontowane urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne wykonane w technologii LED. Belka świetlna montowana na dachu kabiny. Długość belki nie mniejsza niż 1400mm, pokrywa górna belki wykonana w kolorze niebieskim. Belka wyposażona w minimum 4 moduły narożne wyposażone w minimum 6 źródeł światła LED oraz minimum 6 modułów przednich wyposażonych w minimum 3 źródła światła LED, kolor świecenia wszystkich modułów - niebieski. Belka wyposażona w centralny układ zasilania modułów (każdy moduł zasilany osobno) oraz powinna umożliwiać w	Spełnia

	przyszłości rozbudowę belki o dodatkowe moduły LED. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych wyposażone w kontrolę poziomu głośności. Urządzenie sterowane pilotem umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson. Wartość ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie w zakresie od 100 do 115 dB, (mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni na której stoi pojazd). Wartość ciśnienia akustycznego w kabinie pojazdu, przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej maksymalnie 85 dB (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”). Dodatkowo pojazd wyposażony w dźwięk typu AIR-HORN. Moc generatora sygnału akustycznego i głośników (minimum dwóch) nie mniejsza niż 200W. Głośniki wykonane w stopniu ochrony nie mniejszej niż IP56. Sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem, zlokalizowanymi po stronie kierowcy oraz dowódcy, Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED z przodu pojazdu (na masce silnika). Lampy (każda) wyposażone w minimum 4 ledy. Dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, wyposażone w min. 4 diody każda, zamontowane na każdym boku pojazdu. Z tyłu pojazdu lampa niebieska, wykonana w technologii LED. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik, tylnej niebieskiej lampy alarmowej w przypadku jazdy w kolumnie. Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2. Wszystkie lampy i klosze zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.	
2.3	Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający normy czystości spalin min. EURO VI o mocy nie mniejszej niż 325 kW. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.	Spełnia
2.4	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.	Spełnia
2.5	Samochód wyposażony w podwozie układzie napędowym 6x6 – uterenowionym z blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy.	Spełnia
2.6	Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana albo manualna.	Spełnia
2.7	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +50 °C.	Spełnia
2.8	Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osi (osiach) tylnej (tylnych) koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem.	Spełnia
2.9	Kabina dwudrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową .	Spełnia
2.10	Kabina wyposażona minimum w:	Spełnia

	- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - elektryczne sterowanie szyby w drzwiach, - fabryczny układ klimatyzacji, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu, - sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, - manometr niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego, - radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami. - trzy uchwyty do mocowania aparatów oddechowych jednobutlowych różnych producentów i wyposażonych w butle różnej wielkości (miejsce mocowania uchwytów na aparaty oddechowe w kabinie lub w zabudowie)	
2.11	Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej.	Spełnia
2.12	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie pokryte materiałem łatwo zmywalnym, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, z regulacją wysokości, odległości i kąta pochylenia oparcia,	Spełnia
2.12	Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.	Spełnia
2.13	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów). Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane złącze.	Spełnia
2.14	W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 3 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Latarki w wykonaniu Ex.	Spełnia
2.15	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m.	Spełnia
2.16	W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą IP54. Normy MIL-STD-810 C/D/E/F. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena 1/4 fali, zysk anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Zasilanie radiotelefonu	Spełnia

	zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu łączności zainstalowanego w przedziale autopompy. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon z klawiaturą DTMF, - antena 1/4 fali, - moduł łączności do przedziału autopompy, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, (współczynnik fali nie może przekraczać wartości 1,4) - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu. Radiotelefon powinien być zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową.	
2.17	Zamawiający wymaga przygotowanie instalacji elektrycznej pod moduł lokalizacji pojazdu.	Spełnia
2.18	W kabinie kierowcy zamontowane 3 kpl. radiotelefonów przenośnych z ładowarkami. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.	Spełnia
2.19	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3700 mm (do wysokości całkowitej nie wlicza się anten oraz ich mocowań).	Spełnia
2.20	Prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250mm.	Spełnia
2.21	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające taśmy ostrzegawcze. Mocowania na sprzęt rozmieszczone grupowo w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg.	Spełnia
2.22	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 400 km (jazdy drogowej pozamiejskiej) lub 4 godziny pracy autopompy, zbiornik AdBlue min. 45 litrów.	Spełnia
2.23	Kolor: - elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary, - błotniki i zderzaki – biały – (RAL 9010), - kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL 3000), - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. Podwozie zabezpieczone przed korozją.	Spełnia
2.24	Pojazd w tylnej części należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi. Pojazd wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie awaryjne.	Spełnia
2.25	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 90 km/h	Spełnia
2.26	Lusterka zewnętrzne podgrzewane, elektrycznie regulowane. Dodatkowo zainstalowane lusterka tzw. krawężnikowe z regulacją mechaniczną. Dodatkowe lampy w technologii LED oświetlające teren po bokach pojazdu (widoczny w lusterkach), włączane przy włączonym biegu wstecznym.	Spełnia
2.27	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.	Spełnia
2.28	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową,	Spełnia

	środkami gaśniczymi i wyposażeniem.	
2.29	Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy oraz pomiar odległości od przeszkody. Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyświetlany na monitorze w kabinie.	Spełnia
	3. Zabudowa pożarnicza:	
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.	Spełnia
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachołków, deski ortopedycznej, noszy). Skrzynia winna gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Wymiary skrzyni zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia. W skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie po otwarciu skrzyni. Należy także zamontować uchwyt na drabinę ZS 2100 oraz uchwyt na drabinę nasadkową.	Spełnia
3.3.	Drabina do wejścia na dach z tyłu pojazdu.	Spełnia
3.4.	Skrytki w układzie 3+3+1 na sprzęt i przedział autopompy zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynie na dachu wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie później niż po otwarciu ¼ wysokości skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem	Spełnia
3.5.	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.	Spełnia
3.6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu i na dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy.	Spełnia
3.7.	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	Spełnia
3.8.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	Spełnia
3.9.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb.	Spełnia
3.10.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia
3.11.	Zbiornik wody o pojemności min. 9 000 dm^3, wykonany z materiału kompozytowego, odpornego na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny.	Spełnia
3.12.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody.	Spełnia
3.13.	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego,	Spełnia

	odpornego na korozję, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej.	
3.14.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika tego samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego.	Spełnia
3.15.	Autopompa o wielkości co najmniej A 40/8. Napęd autopompy, wałem napędowym bezpośrednio z przystawki odbioru mocy podwozia samochodu.	Spełnia
3.16	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m.	Spełnia
3.17	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	Spełnia
3.18	Samochód musi być wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia.	Spełnia
3.19	Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle.	Spełnia
3.20	Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna.	Spełnia
3.21	Nasady tłoczne 110 mm – 2 (prawa i lewa strona pojazdu), nasada tłoczna 75 mm – min 4, nasada ssawna 110 mm – min 2, nasada zasilająca 110 mm – min 1, nasada zasilająca 75 mm - min. 2 – nasada zasilająca 52mm – min 2 do tankowania środka pianotwórczego. Wszystkie umieszczone wewnątrz zabudowy. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	Spełnia
3.22	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	Spełnia
3.23	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s.	Spełnia
3.24	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym	Spełnia

	zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. - głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej	
3.25	Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem pojazdu.	
3.26	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.	Spełnia
3.27	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie min. 3 i 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika).	Spełnia
3.28	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Spełnia
3.29	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów.	Spełnia
3.30	Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sita zabezpieczające przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych.	Spełnia
3.31	Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 360° i pochylania najaśnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 28000 lm, lampy wyposażone w system optyczny do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V . Stopień ochrony najaśnic min. IP 55. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony masztu min. IP 55.	Spełnia
3.32	Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu min. typ DWP 32, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Działko wyposażone w zawór odcinający znajdujący się w ogrzewanym przedziale autopompy. W korpusie działka zamontowany manometr. Na działku należy zapewnić możliwość sterowania obrotami silnika oraz otwierania i zamykania zaworu działka.	Spełnia
3.33	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9 t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki	
3.34	**Uwaga:** Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przewidział w zabudowie pojazdu miejsce, co najmniej, na sprzęt określony w Standardzie wyposażenia samochodu ratowniczo- gaśniczego typoszeregu GCBA 7/40 (edycja II z 30 marca 2015 r., z późn. zm. oraz wykonał do niego mocowania, zgodnie z wymogami i w uzgodnieniu z Zamawiającym.	Spełnia
	4. Wymagania dodatkowe	
4.1	Okres gwarancji zgodnie z formularzem oferty (min. 24 miesiące)	Spełnia
4.2	Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim.	Spełnia

4.3	Czas reakcji serwisu maks. 72 godziny.	Spełnia
4.4	Wszystkie wymagane dokumenty (za wyjątkiem świadectwa dopuszczenia na pojazd) niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.	Spełnia

Załącznik nr 1C do SWZ
WL.2370.1.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla 3 części: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr)

LP.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
1	**Warunki ogólne**	
1.1	Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. „*Prawo o ruchu drogowym*" (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. *w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania* (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002, z późn. zm), - rozporządzenia ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. *w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej,* (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - norm: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 (lub równoważnych).	Spełnia
1.2	Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. *w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania* (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm).	Spełnia
1.3	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. *w sprawie gospodarki*	Spełnia

	transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Dodatkowo wykonawca wykona i umieści na pojeździe logo jednostki oraz nazwę …… oraz logo projektu dofinansowującego. Nadany numer operacyjny oraz wzór loga zostanie dostarczone przez zamawiającego po podpisaniu umowy.	
2	**Podwozie z kabiną**	
2.1	Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta - rok produkcji podwozia nie starszy niż 2022 oraz silnikiem o mocy nie mniejszej niż 280 KM	Spełnia
2.2	Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).	Spełnia
2.3	Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej).	Spełnia
2.4	Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć 16000 kg, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	Spełnia
2.5	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: 1) Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki, 2) 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane w tylnej części zabudowy, na tylnej ścianie wbudowane w obrys pojazdu, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, 3) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, 4) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowanych tonów zmienianych poprzez manipulator oraz klakson pojazdu) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dodatkowo wymaga się, możliwości zmiany trybów pracy w ciągu dnia i nocy minimum	Spełnia

	dla sygnalizacji, dźwiękowej. Wymagana się załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) 5) Na tylnej ścianie zabudowy umieszczona „fala świetlna" typu LED 6) Sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dowódcy i kierowcy	
2.6	Podwozie pojazdu musi spełniać min następujące warunki: - układ jezdny - napęd 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego osi napędowej. Pojazd wyposażony w zautomatyzowaną lub automatyczną skrzynię biegów. Koła wyposażone w ogumienie uniwersalne wielosezonowe z kołami podwójnymi na osi tylnej, obręcze kół min 19,5" - zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne: resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechyłów Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6. Zbiornik paliwa min.150 l. - pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu, dostarczone wraz z pojazdem bez konieczności przewożenia koła zapasowego na pojeździe. - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.	Spełnia
2.7	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, oraz w kamerę cofania z min. 7 calowym monitorem z załączeniem kamery zarówno z biegiem wstecznym oraz ręczne w dowolnym momencie.	Spełnia
2.8	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku jazdy, zawieszona mechanicznie. Wszystkie miejsca wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań, związanych z bezpiecznym przewożeniem członków załogi, na tylnym siedzeniu, spełniające wymagania obowiązujących przepisów m.in. dwupunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone	Spełnia

	w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie Dodatkowo wymaga się: - elektrycznie sterowane szyby min. po stronie kierowcy i dowódcy oraz w przedziale załogi - elektrycznie sterowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, siedzisko z siłownikiem podtrzymującym je w pozycji otwartej - fotel dla kierowcy z regulacją odległości, pochylenia oparcia oraz z pneumatyczną regulacją wysokości i ciężaru ciała, - fotel dla dowódcy z regulacją wysokości oraz z regulacją odległości całego fotela	
2.9	W kabinie kierowcy zamontowane radio samochodowe z odtwarzaczem oraz radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale pracy autopompy. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - zamawiający wymaga sygnalizacji: „otwarte żaluzje”, „otwarte podesty”, „wysunięty maszt” - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stan naładowania akumulatorów główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy - wskaźnik wysokiego ciśnienia autopompy - zamontowane ładowarki do latarek oraz radiostacji dostarczone przez Zamawiającego	Spełnia

2.10	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3200 mm. Zamawiający nie uwzględnia w tej wysokości sprzętu zamontowanego na dachu pojazdu.	Spełnia
2.11	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania oraz w samo rozłączalne (w momencie rozruchu silnika) gniazdo do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 VAC, zintegrowane ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci zewnętrznej, wtyczka i przewodem o długości min 4 m.	Spełnia
2.12	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	Spełnia
2.13	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe) oraz hak holowniczy.	Spełnia
2.14	Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe - oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego, nazwą jednostki i logo jednostki, - spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi.	Spełnia
2.15	Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, dodatkowy podest z gniazdem umożliwiającym podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i latarek, oraz w reflektor ręczny do oświetlenia numerów budynków.	Spełnia
3	**Zabudowa pożarnicza**	
3.1	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, natomiast spody schowków wykończone blachą ryflowaną. W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania	Spełnia

	wyposażenia powinny być zabezpieczone.	
3.2	Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu po lewej stronie, w górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej).	
3.3	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie. (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki) Dopuszcza się umiejscowienie ściągaczy żaluzji, po lewej lub prawej stronie, w zależności od rozwiązań technicznych zastosowanych w skrytkach, m.in.: półek, regałów obrotowych, palet pionowych obrotowych, palet poziomych. itp. W kabinie sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym	Spełnia
3.4	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.	Spełnia
3.5	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie, listwy - LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu składające się z listew LED, zamontowanych nad żaluzjami na całej długości oraz dodatkowych lamp bocznych (min 3 szt. na stronę) do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne. Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy.	Spełnia
3.6	W jednej ze skrytek zainstalowane zasobniki metalowe na mydło w płynie, wodę i ręczniki papierowe. Kranik umożliwiający podanie wody do celów sanitarnych, zainstalowany w taki sposób, aby woda nie spływała do wnętrza skrytki.	Spełnia
3.7	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy. W kabinie zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy.	Spełnia
3.8	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu	Spełnia

	terenu. Wszystkie półki w zabudowie wykonane w systemie z możliwością regulacji położenia wysokości półek.	
3.9	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych lub aluminiowych jako nierozłączna część z nadbudową pożarniczą Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1400x460x270 mm (dokładny wymiar skrzyni zostanie ustalony w trakcie realizacji zamówienia), posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED. Ponadto uchwyty na drabinę, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp.	Spełnia
3.10	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900 dm3 przy ciśnieniu 8 bar i min 400 dm3 przy ciśnieniu 40 bar. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody lub piany do: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych. - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia - działka wodno – pianowego sterowanego z panelu działka - podanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego. W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr -manometr niskiego ciśnienia -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu -miernik prędkości obrotowej wału pompy -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik (stany awaryjne) -kontrolka włączenia autopompy -licznik czasu-pracy autopompy - załączanie przystawki z przedziału autopompy W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:	

	- sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy	
3.11	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	Spełnia
3.12	Dozownik środka pianotwórczego automatyczny, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie co najmniej stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.	Spełnia
3.13	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego musi być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Spełnia
3.14	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów.	Spełnia
3.15	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem.	Spełnia
3.16	W przedziale autopompy włącznik i wyłącznik do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	Spełnia
3.17	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	Spełnia
3.18	Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności nominalnej min. 2,0 m^3 a max 3,0 m^3. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.	Spełnia
3.19	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odpornych na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.	Spełnia
3.20	Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej dwie nasady W75 umieszczona w zamykanym klapą lub żaluzją schowku bocznym z zaworem kulowym. Nasady powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy	Spełnia

	trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: -nasada wodna zasilająca kolor niebieski -nasada wodna tłoczna kolor czerwony -nasada środka pianotwórczego kolor żółty	
3.21	Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową z płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny oraz w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza.	Spełnia
3.22	Działko wodno-pianowe DWP 16 o regulowanej wydajności min 800÷1600 l /min, z nakładką do piany oraz z regulacją strumienia (zwarty, rozproszony) umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. Dopuszcza się, aby zamiast zaworu odcinającego kulowego ręcznego, zamontowanego przy podstawie działka, zostało zastosowane inne rozwiązanie, umożliwiające odcięcie dopływu wody bezpośrednio ze stanowiska obsługi działka, np. elektrozawór na linii do działka, zamontowany w ogrzewanym przedziale autopompy. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy.	Spełnia
3.23	Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V oraz możliwością zasilania z agregatu prądotwórczego (dostarczony przez Zamawiającego). Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Umiejscowienie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Dodatkowo wymagane: - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 170º - w obie strony	Spełnia

	- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości	
3.24	Wciągarka elektryczna min. 8t – montaż z przodu pojazdu Szekle/zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy.	Spełnia
3.25	Pojazd wyposażony w agregat proszkowy sterowany mechanicznie spełniający poniższe wymogi: - Pojemność zbiornika min 250 kg. - Agregat musi posiadać min. 1 wyjście proszkowe napędzane mechanicznie, płukanie mechanicznie. - Zbiornik gazu napędowego min. 25 litrów i ciśnieniu min. 200 bar, wyposażony w zawór mechaniczny.	Spełnia
4	**Dodatkowe warunki Zamawiającego**	
4.1	Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych". Wykonawca zamotuje sprzęt dostarczony przez zamawiającego. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia pozostałego sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia.	Spełnia
5	**Pozostałe warunki Zamawiającego**	
5.1	Zamawiający wymaga: - objęcia podwozia oraz nadwozia (zabudowy) pojazdu minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące.	Spełnia
5.3	Wykonawca zapewni Zamawiającemu szkolenie z obsługi pojazdu.	Spełnia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla 4 części: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw)

Lp.	Wyszczególnienie	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ
1.	**Warunki ogólne:**	
1.1	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym" (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.450 z późn. zm.)	Spełnia
1.2	Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 450)	Spełnia
1.3	Pojazd spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Spełnienie w/w wymagań to dostarczenie, przedłożenie najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu wydane przez CNBOP.	Spełnia
1.4	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 styczna 2020 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1, poz.3, ze mianami.). Numery zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia.	Spełnia
1.5	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo WE. W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji całego pojazdu oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych.	Spełnia
1.6	Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2022 r.	Spełnia
1.7	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub równoważnej'': M - średnia, uterenowiona, napęd 4x4 z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i osi tylnej i mechanizmu różnicowego międzyosiowego.	Spełnia
2.	**Podwozie z kabiną:**	

2.1	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, potwierdzające parametry podwozia i spełniać m.in. następujące warunki: - silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min 200 kW, - silnik spełniający aktualnie obowiązujące normy ochrony środowiska (czystość spalin), normę emisji spalin i zanieczyszczeń (tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) obowiązującą w dniu odbioru pojazdu, umożliwiającą rejestrację pojazdu, min. EURO 6.	Spełnia
2.2	Klasa pojazdu wg. Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub równoważnej'': M - średnia	Spełnia
2.3	Kategoria pojazdu wg. Polskiej Normy PN-EN 1846-1 ,,lub równoważnej'': 2 - uterenowiona, 4x4,	Spełnia
2.4	Skrzynia biegów manualna. - przekładnia rozdzielcza z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych, - system blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej i przedniej.	Spełnia
2.5	Masa całkowita do 16000 kg.	Spełnia
2.6	Ładowność min. 6000 kg.	Spełnia
2.7	Zbiornik paliwa minimum 150 litrów. - powinna zapewnić przejazd min. 300 km lub 4 godzinną pracę na załączonej przystawce odbioru mocy. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue) nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika (ani redukcja mocy silnika) w przypadku braku tego środka.	Spełnia
2.8	Koła osi tylnej typu bliźniak. - opony uniwersalne (wielosezonowe) z bieżnikiem szosowo – terenowym, - pełno wymiarowe koło zapasowe przewożone na pojeździe.	Spełnia
2.9	Zawieszenie osi przedniej i osi tylnej: - mechaniczne resory, dopuszcza się poduszki pneumatyczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizatory przechyłów.	Spełnia
2.10	Układ kierowniczy w pojeździe powinien być ze wspomaganiem.	Spełnia
2.11	Układ hamulcowy w pojeździe powinien być wyposażony w system	Spełnia

	ABS.	
2.12	Prędkość maksymalna pojazdu powinna być nie mniejsza niż 90 km/h.	Spełnia
2.13	Pojazd należy wyposażyć w przystawkę odbioru mocy do napędu żurawia hydraulicznego.	Spełnia
2.14	Pojazd należy wyposażyć z tyłu pojazdu w hak holowniczy paszczowy (wahliwy) typ 40 wg PN-92/S-48023 służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 6 t wraz z złączami elektrycznymi i pneumatycznymi . - po dwa zaczepy holownicze z przodu i z tyłu typu „szekla" umożliwiające odholowanie. Każdy zaczep musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN,	Spełnia
2.15	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Mocowanie tylnego zderzaka powinno być ruchome, tzn. zderzak powinien mieć możliwość podnoszenia.	Spełnia
		Spełnia
2,16	Wylot spalin powinien być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany do współpracy z odciągiem spalin. Nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.	Spełnia
2,17	Pojazd powinien wyposażony być w sztywny hol zamocowany w pojeździe. Miejsce mocowania do uzgodnienia z zamawiającym.	Spełnia
2.18	Kabina: - dwudrzwiowa, jednomodułowa, min. 2 - osobowa z układem siedzeń usytuowanych przodem do kierunku jazdy. - kabina wyposażona we wszystkie niezbędne urządzenia do sterowania i kontroli pojazdu oraz kontroli stanu żurawia hydraulicznego w tym: załączenia przystawki odbioru mocy, ułożenia w pozycji transportowej. - fotele kierowcy i pozostałe z regulacją odległości i pochylenia oparcia wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystość, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - indywidualne oświetlenie nad fotelem dowódcy na wysięgniku giętkim, - system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - światła przeciwmgielne z przodu pojazdu, - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, - elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, - centralny zamek, - w kabinie naniesione oznaczenia odnośnie szerokości, wysokości, długości, masy maksymalnej nacisku na osie - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach kierowcy i pasażera, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej	Spełnia

	pojazdu, - klimatyzacja, - radio samochodowe fabryczne	
2.19	Pojazd wyposażony w dodatkowy pneumatyczny lub elektroniczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę bądź dowódcę, uruchamiany oddzielnym wyłącznikiem.	Spełnia
2.20	W kabinie pojazdu powinny być zamontowane dwie latarki akumulatorowe w wykonaniu udaroodpornym, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem strefa I, min. IP 65, źródło światła LED o mocy min. 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego.	Spełnia
2.21	W kabinie pojazdu powinny być zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej". Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena ¼ fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,1. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napięcia 24/12V. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Sposób montażu radiotelefonu musi zapewniać łatwy dostęp do złącza antenowego. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu	Spełnia

	łączności zainstalowanego w przedziale autopompy. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O, - podstawa montażowa, - mikrofon z klawiaturą DTMF, - antena ¼ fali, - odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O, - kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montażu radiotelefonu, - zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu miejsca montażu radiotelefonu z zamawiającym), - moduł łączności do przedziału autopompy, - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu, - zestaw do programowania radiotelefonu – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. Radiotelefon musi mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.	
2.22	W kabinie pojazdu zamontowane powinny być dwa radiotelefony noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej". Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego, zapewniającą: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym	Spełnia

	bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych. Ukompletowanie zestawu: - zespół N/O – 1 szt., - akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt., - antena – zakres częstotliwości pracy 147 – 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt., - mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt., - klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt., - specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania minimum 12 V prądu stałego – 1 szt., - komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu noszonego. Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. Dla radiotelefonów noszonych należy dostarczyć zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznczone do danego zaoferowanego typu radiotelefonu. Radiotelefony muszą mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II, algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów.	
2.23	Pojazd wyposażony powinien być w GPS (urządzenie dostarcza zamawiający). W pojeździe powinien być zamontowany przez wykonawcę moduł lokalizacji pojazdów oraz terminal statutów dostarczony przez zamawiającego. Wykonawca dokona demontażu i montażu w/w modułu i terminala z obecnie eksploatowanego w siedzibie zamawiającego. Miejsce montażu urządzenia do uzgodnienia z zamawiającym.	Spełnia
2.24	Pojazd wyposażony powinien być w kamerę cofania z monitorem kolorowym o przekątnej min. 7 cali, zamontowany w polu widzenia kierowcy. Kamera wodoodporna umożliwiająca widoczność w nocy przy oświetleniu drogi cofania światłami lamp cofania.	Spełnia
2.25	Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania	Spełnia

	akumulatorów z zewnętrznego źródła ~ 230V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, gniazdo przyłączeniowe umieszczone po lewej stronie. W kabinie pojazdu zamontowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca kierowcę o podłączeniu do zewnętrznego źródła. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.	
2.26	Pojazd powinien być oznakowany i wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe w technologii LED wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności: - urządzenie dźwiękowe powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych, - belka sygnalizacyjna z dwoma niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy w technologii LED i napisem „STRAŻ" oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał błyskowy w technologii LED z tyłu pojazdu lub dwie lampy sygnalizacyjne w technologii LED montowane na dachu kabiny pojazdu oraz pojedyncza lampa sygnalizacyjna niebieska wysyłająca sygnał błyskowy w technologii LED z tyłu pojazdu, - dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wysyłające sygnał błyskowy w technologii LED z przodu pojazdu. Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym np. osłony w wykonaniu metalowym.	Spełnia
2.27	Instalacja wyposażona w sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego, jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania, natomiast dźwiękowy sygnał ostrzegawczy powinien mieć natężenie minimum 80 dB (A).	Spełnia
2.28	Instalacja elektryczna pojazdu musi być wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik umieszczony z lewej strony pojazdu w łatwo dostępnym widocznym miejscu i wyraźnie oznakowany.	Spełnia
2.29	Pojazd wyposażony w fabrycznie zamontowaną do podwozia wyciągarkę zgodną z normą PN EN 14492-1 „ lub równoważną o maksymalnej sile uciągu min 7 t, długość liny 30 m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego oraz bezprzewodowo. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację	Spełnia

	pracy wciągarki. Końcowy odcinek liny powinien być pomalowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. Wciągarka powinna zapewnić możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyłącznik główny zasilania wciągarki zamontowany w miejscu widocznym dla operatora. Osprzęt do wciągarki: - szekla (omega) typu BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym min. 7 t. - szt.1, - pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności min. 7 t. (przy kącie 0^0), długości min. 5 m – 1 szt.	
2.30	Pojazd wyposażony w co najmniej: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, przewód do pompowania kół z manometrem, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową o pojemności środka min. 2 kg.	Spełnia
2.31	Pojazd wyposażony w oświetlenie pola pracy żurawia hydraulicznego w warunkach słabej widoczności. Natężenie oświetlenia min. 5 lx w całym zakresie pola pracy żurawia.	Spełnia
2.32	Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniem siatkami ochronnymi.	Spełnia
2.33	Pojazd wyposażony powinien być w instalację pneumatyczną zapewniającą możliwość wyjazdu pojazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, po 12 godzinnym postoju bez uzupełniania zbiorników powietrza jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	Spełnia
2.34	Podstawowa obsługa silnika powinna być możliwa bez podnoszenia kabiny	Spełnia
2.35	Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy przez min. 4 godziny w normalnych warunkach pracy w czasie postoju, w czasie z załączoną przystawką odbioru mocy bez uzupełniania cieczy chłodzącej, olejów, oleju napędowego. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura sinika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta.	Spełnia
2.36	Zamontowane w pojeździe układy i urządzenia muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od: - 25 do + 45 ^oC	Spełnia
2.37	Pojazd powinien wyposażony być w pełnowymiarowe koło zapasowe z możliwością zamontowania na przednia i tylną oś pojazdu. Zamontowane na pojeździe w sposób umożliwiający bezpieczne zdemontowanie przez jedną osobę.	Spełnia
2.38	Pojazd powinien być wyposażony w mocowania do podłączenia pługa śnieżnego z przodu pojazdu.	Spełnia
2.39	Kolorystyka: - błotniki i zderzaki: białe RAL 9010, - kabina: czerwień sygnałowa RAL 3000, - skrzynia załadunkowa: naturalny kolor aluminium, - podwozie: czarne lub ciemno szare.	Spełnia
3.	**Zabudowa przestrzeni ładunkowej**	
3.1	Skrzynia ładunkowa o wymiarach: - długość: minimum 4500 mm. - szerokość: minimum 2400 mm,	Spełnia

	- wysokość: minimum 1900 mm (mierzona od poziomu podłogi do wewnętrznej strony pałąków z opończą w najniższej części dachu).	
3.2	Burty skrzyni ładunkowej wykonane z materiałów odpornych na korozję (np. profili aluminiowych) z możliwością otwierania burt bocznych i burty tylnej bez konieczności zdejmowania pałąków i opończy. Zapewnić możliwość bezpiecznego wchodzenia i schodzenia osób na skrzynię ładunkową z tyłu pojazdu (w trakcie realizacji do uzgodnienia z zamawiającym).	Spełnia
3.3	Podłoga skrzyni ładunkowej wykonana z elementów drewnianych lub kompozytowych.	Spełnia
3.4	Skrzynia ładunkowa zamontowana w pojeździe przystosowana do bezpiecznego transportu: zawiesi, pasów spinających ładunek na skrzyni załadunkowej pojazdu..	Spełnia
3.5	Przestrzeń ładunkowa zabezpieczona przed wpływem zjawisk atmosferycznych stelażem nośnym (pałąkami) i demontowaną opończą (plandeką) w kolorze czerwonym z logo PSP i napisem „Państwowa Straż Pożarna" umieszczonym po obu stronach bocznych na całej długości. - jeden bok (plandeki) możliwość podnoszenia oraz dach (plandeki) z możliwością rozkładania.	Spełnia
3.6	Skrzynia ładunkowa przystosowana do mocowania palet za pomocą pasów spinających z wykorzystaniem uchwytów zamontowanych w pomoście skrzyni. Pasy spinające do zamocowania min. 10 szt. europalet.	Spełnia
3.7	W przestrzeni ładunkowej zamontowane urządzenie do sygnalizacji z kabiną kierowcy z możliwością jego rozłączenia w przypadku demontażu stelaża i opończy. W przestrzeni ładunkowej zamontować oświetlenie z możliwością jego rozłączenia w przypadku demontażu stelaża i opończy.	Spełnia
4.	**Żuraw hydrauliczny**	
4.1	Żuraw hydrauliczny zamontowany za kabiną pojazdu. - napęd żurawia hydrauliczny, - podpory stabilizacyjne wysuwane hydraulicznie, - dodatkowy pilot do sterowania żurawiem.	Spełnia
4.2	Żuraw hydrauliczny wyposażony w elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem.	Spełnia
4.3	Kąt obrotu żurawia min. 360 stopni, z ogranicznikiem obrotu uniemożliwiającym unoszenie ładunku nad kabiną.	Spełnia
4.4	Nośność żurawia dla: - 2 m wysuwu żurawia - min. 7000 kg, - 6 m wysuwu żurawia - min. 1000 kg.	Spełnia
4.5	Osprzęt do żurawia: - zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 3 t, dł. 2 m – 2 szt., - zawiesia linowe z kauszą podwójne z hakami o nośn. min. 6 t, dł. 2 m – 2 szt., - zawiesia tekstylne o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt.,	Spełnia

	- zawiesia tekstylne o nośności min. 8 t, długość min. 8 m – 2 szt., - zawiesia pasowe o nośności min. 4 t, długość min. 8 m – 2 szt., -zawiesie (hak) do podnoszenia europalet o nośności min. 4 t - szt 1 - podkłady pod podpory stabilizacyjne – 2 szt.	
5.	**Pozostałe warunki Zamawiającego**	
5.1	**Gwarancja.** Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 36 - miesięczną gwarancją bez limitu kilometrów na podwozie samochodu zabudowę oraz zamontowany sprzęt. Bezpłatny dla Zamawiającego i Użytkownika okres gwarancji obejmuje przeglądy oraz naprawy serwisowe, części zamienne, robociznę oraz pozostałe materiały eksploatacyjne przez okres minimum 36 miesięcy od momentu odbioru pojazdu przez Zamawiającego.	Spełnia
5.2	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	Spełnia
5.3	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia / zabudowy (podać adres serwisu nadwozia / zabudowy najbliższy siedzibie Zamawiającego).	Spełnia
5.4	Minimum jeden punkt serwisowy żurawia hydraulicznego (podać adres serwisu żurawia hydraulicznego, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	Spełnia
5.5	Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu).	Spełnia
5.6	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - pełne stany płynów eksploatacyjnych na pojeździe. - instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu i zainstalowanych urządzeń, - dokumentacji potwierdzającej homologację zwiesi, lin, szekli, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”(karta pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, badania techniczne), - dokumentacji niezbędnej do rejestracji urządzenia (żuraw hydrauliczny) w Urzędzie Dozoru Technicznego.	Spełnia
5.7	Koszty przeglądu UDT żurawia po stronie Wykonawcy.	Spełnia
5.7	Na czas przeprowadzenia procedury rejestracji dopuszcza się pozostawienie pojazdu w depozycie u producenta w trakcie pozostawienia pojazdu w depozycie zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z omawianym postojem.	Spełnia
5.8	Na dzień odbioru faktycznego pojazd powinien być zatankowany paliwem oraz środkiem AdBlue do pełnych stanów. Koszty paliwa i środka AdBlue pokrywa Wykonawca.	Spełnia

Załącznik nr 2 do SWZ
Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego
Informacje na temat publikacji
Numer ogłoszenia w Dz.U. S:
-
Krajowy dziennik urzędowy
-
W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).
Tożsamość zamawiającego
Oficjalna nazwa:
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Państwo:
Polska
Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Tytuł:
Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

1 część: Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m^3 (GBAM 25m3);

2 część: Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m^3 (GCBA 9m3);

3 część: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr);

4 część: Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego (Skw).
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):
WL.2370.1.2023
Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy
Nazwa:
-
Ulica i numer:
-
Kod pocztowy:
-
Miejscowość:
-
Państwo:

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):
-
E-mail:
-
Telefon:
-
Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:
-
Numer VAT (jeżeli dotyczy):
-
Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.
-
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?
❍ Tak
❍ Nie
Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym" lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?
❍ Tak
❍ Nie
Jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?
-
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.
-
W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?
❍ Tak
❍ Nie
•Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.
a) Proszę podać odpowiedni numer rejestracyjny lub numer
zaświadczenia, jeżeli dotyczy:
-
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:
-
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:
-
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?
❍ Tak
❍ Nie
•Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

❍ Tak
❍ Nie
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:
-
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?
❍ Tak
❍ Nie
•Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):
-
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
-
c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy biorącej udział:
-
W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:
-
B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1
•W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:
Imię
-
Nazwisko
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Ulica i numer:
-
Kod pocztowy:
-
Miejscowość:
-
Państwo:

E-mail:
-
Telefon:
-
Stanowisko/Działający(-a) jako:
-
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):
-
C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?
❍ Tak

❍ Nie
•Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.
D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega •(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?
❍ Tak
❍ Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:
-
•Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia udział w organizacji przestępczej Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie

URL
-
kod
-
Wydający
-
korupcja
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
Nadużycie finansowe
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak

❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.
w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu
wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności
(„samooczyszczenie”)?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny

wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
data wyroku
-
powód
-
kto został skazany
-
O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie")?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia płatność podatków
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy
---
kwota, której to dotyczy
-

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?
❍ Tak
❍ Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?
❍ Tak

❍ Nie
Proszę podać datę wyroku lub decyzji
-
W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:
-
Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane
-
Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
płatność składek na ubezpieczenie społeczne
Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy
---
kwota, której to dotyczy
-

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?
❍ Tak
❍ Nie
Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę podać datę wyroku lub decyzji
-
W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:
-
Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane
-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi
W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody
wykluczenia
upadłość
Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają
realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy
danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
niewypłacalność
Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
układ z wierzycielami
Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak

❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
aktywami zarządza likwidator
Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
działalność gospodarcza jest zawieszona
Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie")?
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania
Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:
a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;
b) zataił te informacje;
c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz
d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?
Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.
Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
Część IV: Kryteria kwalifikacji
A: Kompetencje
W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji wpis do rejestru handlowego Figuruje w odpowiednich rejestrach handlowych prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
C: Zdolność techniczna i zawodowa
W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji
W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego rodzaju Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju: Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.
opis
-
kwota
-

Data początkowa
-
Data końcowa
-

odbiorcy
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie bez świadectwa autentyczności
W przypadku zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający
-
Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów
Wykonawca oświadcza, że:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:
W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego
z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:
Proszę podać odpowiedź
❍ Tak
❍ Nie
Proszę je opisać
-
Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?
❍ Tak
❍ Nie
URL
-
kod
-
Wydający

-

Część VI: Oświadczenia końcowe

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

-

Miejsce

-

Podpis

Załącznik nr 3 do SWZ
WL.2370.1.2023

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) …….....
działając w imieniu i na rzecz :
…….....
(pełna nazwa wykonawcy)
…….....
(adres siedziby wykonawcy)
Nr NIP …….....
nr telefonu ……..... nr faksu ……..... e-mail …….....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw"

1. Składam niniejszą ofertę:

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa samochodu gaśniczego - ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody ze zbiornikiem 25m3 (GBAM 25m3)", marka i model pojazdu …….., , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:
Cena netto wynosi .....… zł
(słownie..... zł)
Cena brutto wynosi .....… zł
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł
(słownie ..... zł)

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1:

Kryterium	Oferowana wartość
Gwarancja (min. 24 miesiące)	

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem wody min. 9m3 (GCBA 9m3)", marka i model pojazdu …….., , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:
Cena netto wynosi .....… zł
(słownie..... zł)
Cena brutto wynosi .....… zł
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł
(słownie ..... zł)

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1:

Kryterium	Oferowana wartość
Gwarancja (min. 24 miesiące)	

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z modułem proszkowym (GBAPr)", marka i model pojazdu ……., , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:
Cena netto wynosi .....… zł
(słownie..... zł)
Cena brutto wynosi .....… zł
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł
(słownie ..... zł)

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1:

Kryterium	Oferowana wartość
Gwarancja (min. 24 miesiące)	

CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA

Oferuję wykonanie części 1. zamówienia „Dostawa średniego samochodu kwatermistrzowskiego", marka i model pojazdu ……..,
, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:
Cena netto wynosi .....… zł
(słownie..... zł)
Cena brutto wynosi .....… zł
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł
(słownie ..... zł)

Oświadczam, że okres gwarancji podlegający ocenie zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną SWZ wynosi dla części 1:

Kryterium	Oferowana wartość
Gwarancja (min. 24 miesiące)	

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ.
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
4. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą **do dnia 23 maja 2023 r.**
5. Oświadczam, że przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do swz, w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.
6. Oświadczam, że powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

7. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolności finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

8. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
   .....
   .....

Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. …….
2. …….
3. …….
4. …….

....., dn. .....

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców

UWAGA: Miejsca wykropkowane oraz puste miejsca w tabelach wypełnia wykonawca (o ile go to dotyczy).

Załącznik nr 4 do SWZ

Wzór umowy

UMOWA DOSTAWY Nr ……
/umowa zostanie zawarta odrębnie na każdy pojazd/

zawarta w dniu …… r. w Kielcach pomiędzy:

…….……..reprezentowanym przez:

…….……..,

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP: 657-17-41-483 REGON: 000173657, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

W wyniku wyboru przez ZAMAWIAJĄCEGO oferty WYKONAWCY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm.) strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

WYKONAWCA zobowiązuje się wytworzyć, przenieść na własność ZAMAWIAJĄCEGO i wydać ze swojej siedziby fabrycznie nowy i nie używany samochód pożarniczy……., spełniający wymagania techniczne i użytkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do SWZ. Załącznik nr 1 do SWZ podpisany elektronicznie przez Wykonawcę dotyczący wymagań techniczno – użytkowych samochodu stanowi jednocześnie załącznik nr 1 do umowy i jest jej integralną częścią.

§ 2 CENA

ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia WYKONAWCY wynagrodzenia.

Cena brutto za samochód wynosi ……. zł (słownie: …….. złotych i ……. groszy), w tym cena netto: ……. zł (słownie: …… złotych i …… groszy) i podatek od towarów i usług VAT wynosi: ……. zł (słownie: …… złotych i ……. groszy).

§ 3 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. WYKONAWCA wystawi fakturę na ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawa do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru techniczno – jakościowego i faktycznego samochodu bez uwag.
2. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY cenę brutto przedmiotu umowy przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dokonaniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy potwierdzonego protokołem odbioru.
3. Płatność dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ.

§ 6 INSPEKCJA PRODUKCYJNA

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej samochodu. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji samochodu.

2. W inspekcji produkcyjnej uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO składająca się z max. 5 osób.

3. ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym na e-mail: ……l zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem na e-mail: sekretariat@straz.kiele.pl zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z przebiegu inspekcji oraz ustaleń tam zawartych zostanie sporządzony protokół.

4. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania inspekcji i umożliwienia uczestnictwa w niej osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 2. WYKONAWCA poniesie wszystkie związane z nią koszty (w szczególności podróży członków komisji w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

§ 5 TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w terminie do …… 2023 r.

§ 6 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy.

2. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO z przynajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem o dacie odbioru przedmiotu umowy.
3. W czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY dokona sprawdzenia dokumentacji przedmiotu umowy, zgodności jego wykonania z umową, jakości wykonania, funkcjonowania jego poszczególnych elementów oraz zgodności ilościowej wyposażenia.
4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony do odbioru przedmiot umowy nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem (Załącznik nr 1). W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych niezgodnościach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany przedmiotu zamówienia na wolny od usterek. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Przepis ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

6. Odbioru przedmiotu umowy dokona komisja, w skład której będzie wchodził co najmniej 3 przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO. Odbiór zostanie przeprowadzony w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY.
7. Protokół odbioru zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
8. WYKONAWCA w dniu odbioru udzieli instruktażu z zakresu obsługi podstawowej przedmiotu umowy dla min. 3 przedstawicieli słuchaczy. Protokół z przeprowadzonego instruktażu wraz z wykazem uczestników zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.
9. Wykonawca wyda ZAMAWIAJĄCEMU przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa i uzupełnionymi płynami eksploatacyjnymi.

§ 7 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do pojazdu WYKONAWCA zobowiązuje się dołączyć:

1) instrukcje obsługi i konserwacji wyposażenia znajdującego się w samochodzie w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy,
2) książkę gwarancyjną w języku polskim dla każdego egzemplarza przedmiotu umowy,
3) dokumentację do rejestracji pojazdu jako pojazd specjalny pożarniczy,

4) świadectwo dopuszczenia dla przedmiotu umowy zgodnie z rozporządzeniem ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 143, poz. 1002 z późn. zm.) – szt. 1 dla każdego wyrobu, dla którego taki dokument jest wymagany (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem),
5) wykaz punktów serwisowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8 GWARANCJA I SERWIS

1. WYKONAWCA udziela na pojazd …….. miesięcy gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą oraz 12 miesięcy gwarancji na dostarczone wyposażenie pojazdu, a w przypadku gdy producenci wyposażenia udzielają gwarancji na dłuższy okres obowiązuje gwarancja udzielona przez producentów.
2. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy.
3. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji awarii przedmiotu umowy oraz konieczności przemieszczenia przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczania pojazdu na własny koszt dokonuje WYKONAWCA.
4. Naprawy i przeglądy gwarancyjne dokonywane będą w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia przedmiotu umowy do przeglądu lub naprawy przez UŻYTKOWNIKA. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy obowiązujących w Polsce. Strony dopuszczają zgłoszenie przedmiotu umowy do przeglądu lub zgłoszenie usterki w formie faksu.
5. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne przeprowadzane będą przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY.
6. Po okresie gwarancji serwis będzie prowadzony przez WYKONAWCĘ na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.
7. WYKONAWCA zobowiązuje się, że w okresie gwarancyjnym będzie posiadał przynajmniej 1 punkt serwisowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
8. WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych w okresie 10 lat od odbioru przedmiotu umowy.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zamawiający informuje, że środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia wygasają z końcem 2023 r. W związku z powyższym w przypadku niedostarczenia samochodu w terminie umożliwiającym zapłatę do 29 grudnia 2023 r. (ostatni dzień roboczy

w roku) ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy i żądać od WYKONAWCY zapłaty kar umownych i odszkodowania.

Oświadczenie o ewentualnym odstąpieniu od umowy ZAMAWIAJĄCY może złożyć w najpóźniej do dnia 31 stycznia 2024 r.

§ 10 KARY UMOWNE

1. Jeżeli WYKONAWCA, z powodu okoliczności, za które odpowiada, dopuści się zwłoki w dostawie, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, jednakże nie więcej niż 10% jego wartości, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez właściwego Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie dokona naprawy przedmiotu umowy w terminie określonym w § 8 ust. 4, zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,1% wartości przedmiotu zamówienia, którego naprawa dotyczy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają prawa ZAMAWIAJĄCEGO do dochodzenia od WYKONAWCY odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

§ 11 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają się rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
2. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy.

§ 12 PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy podwykonawców.

3. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

4. Zamawiający nie będzie żądał przedstawienia podmiotowych środków dowodowych od podwykonawców.

§ 13 KLAUZULA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony oświadczają, że wypełniły obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i poinformowały swoich pracowników (przedstawicieli lub osoby, którymi się posługują przy wykonywaniu umowy) uczestniczących przy wykonywaniu niniejszej umowy o fakcie udostępnienia ich danych (imię, nazwisko, telefon) w celu wykonania niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do nieudostępniania danych tych osób, należytego ich zabezpieczenia oraz wykorzystywania tych danych wyłącznie w celu należytego wykonania niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień ww. rozporządzenia w odniesieniu do otrzymanych od drugiej strony danych osobowych w celu należytego wykonania umowy.

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO z uwagi na zagrożenie terminowego realizowania płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej. Ponadto zmiany umowy mogą dotyczyć: zmiany sposobu spełnienia świadczenia spowodowane niedostępnością na rynku urządzeń wskazanych w SIWZ lub w ofercie albo pojawieniem się na rynku urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie czasu i kosztów wykonania lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy. Ewentualne zmiany w umowie nie mogą powodować pogorszenia jakości przedmiotu zamówienia i ograniczać jego funkcjonalności. Zmiany umowy nie mogą powodować podwyższenia ceny przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem zmian w przepisach o podatku od towarów i usług.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia – podpisany przez Wykonawcę załącznik nr 1 do SWZ
2. Oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do SWZ

Wykonawca/y:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
……
……
(pełna nazwa/firma, adres)
reprezentowany przez:
……..
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ

składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. " czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw" prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
c) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

są aktualne.

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa czterech samochodów pożarniczych: GBAM 25m3, GCBA 9m3, GBAPr i SKw" prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

1. Nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,

2. Przynależę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej.

Wykreślić pkt 1 albo pkt 2 przed podpisaniem.

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.