

Parabolic Slim LED 28W 4000K 600x600 3x Raster srebrny

DANE PODSTAWOWE

Kod	BX002.1144.840.A000 PX2071008
EAN	5907671364156
Waga	4,50 kg

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze, obiekty użyteczności publicznej, obiekty handlowe, obiekty oświatowo-wychowawcze, pomieszczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą, pomieszczenia produkcyjne i magazynowe przemysłu kosmetycznego i spożywczego

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna kasetonowa

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	do sufitu podwieszanego
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	miniPAR
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Tworzywo sztuczne
Odbłyśnik	o wysokim połysku

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	28W
Moduły LED	3x
Liczba źródeł światła	3
Moc źródła światła	8,5W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C
Inne	Raster srebrny
Info	600x600

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny źródła	4890 lm
Strumień świetlny oprawy	3290lm
Skuteczność świetlna źródła	188 lm/W
Skuteczność świetlna oprawy	118 lm/W
Sprawność oprawy	67%
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85%
Temp. barwowa	4000K


CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
HACCP+	Tak
EAC	Tak

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
596	596	30

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość



AKCESORIA

Element montażowy



FS003.00.1500
PX0922124

Zawieszenie zwykłe Y

Elementy elektryczne



FS004.11.1500
PX0922066
FS004.22.1500
PX0922062

Zawieszenie elektryczne Y