


Ostre krawędzie stepić

Poz.	Nazwa	Ilość	Numer rysunku / normy	Materiał	Masa	Suma Mas
4	Bl. 5x10x170	2		S355J2G3	0,1	0,1
3	Bl. 10x70x85	4		S355J2G3	0,3	1,3
2	Bl. 14x170x465	2		S355J2G3	6,7	13,5
1	Profil I 220 - 5545	1		S355J2G3	171,5	171,5

Drąg

Połączenia spawane nieoznaczone
wykonać w klasie C (EN 25817)
Niezwymiarowane spoiny pachwinowe
spaw dwustronny a = 0.35 S min. (mm)
spaw jednostronny a = 0.6 S min. (mm)
Wyżarzanie odprężające - nie

Zmiana	Data	Nazwisko	Podpis	Data	Nazwisko	Podpis	Podziałka	1:5
a	03.2013	Skraba		Projektował	02.2013	J. Lizińczyk	Materiał	wg rys.
				Opracował	02.2013	R. Skraba	Masa w kg	186.1 Kg
				Sprawdził	02.2013	Z. Biszczyk	CAD	H233-30-002-00-2a.dwg



Nr rys. **H233-30-002-00-2**
 HPH-Hutmaszprojekt - Chorzów ul. Stefana Batorego 17
 Niniejsza dokumentacja jest własnością HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. Z mocy prawa zastrzegamy własność rozwiązań
 technicznych z zakazem odzwierciedlenia lub przekazywania osobom trzecim bez naszej pisemnej zgody.
 Tel: +48 (032) 7834931 Fax: +48 (032) 7434932 E-mail: hph@hph.pl