PRZEKRÓJ P3
skala 1 : 50


Y5
Y4
Y3
Y3'
Y2'
Y2
Y1
Opierzenie z blachy aluminiowej w kolorze stolarki
Zalicze z stumium tłoczonego na podkonstrukcji stalowej wg detalu
Klapa oddymiająca C125 standard
KD Ø 125
Obudowa komina blok wapienno-piaskowy - gr. 12cm i styropian - gr. 10cm
Kominek żelbetowy 40x40 dociepliny polistyrenem ekstrudowanym - gr. 5cm
System dostępu do elewacji
Opierzenie z blachy aluminiowej w kolorze stolarki
+19.28
+19.40
+19.20
+17.18
+17.20
+16.68
+16.64
+16.28
+16.2 m
DACH
Szyny prefabrykat z betonu GRC
Rolety zacieniające sterowane manualnie
+13.83
+13.80
+12.90
+12.83
+12.40
+12.4 m
PIĘTRO 3
Zamknięcie cokołu drogo-solka odprowadzająca
Fasada szklana f.8
SW1.6
SW2.6
+11.70
+11.99
+11.60
+11.59
+11.20
+11.20
+8.6 m
PIĘTRO 2
SW1.5
SW2.5
+8.40
+8.19
+7.80
+8.00
+7.80
+4.80
+4.60
+4.8 m
PIĘTRO 1
Panel aluminiowy
Fasada szklana f.1
+4.39
+4.13
+3.80
+3.30
+3.00
+2.92
+2.80
Wariacz żelbet.
Wariacz żelbet.
Wykop zabezpieczyć obudową berlińską
Wibroizolacja
-0.40
-0.60
-0.90
-1.00
-1.40
-1.60
-1.90
-2.00
-2.24
-2.65
-2.93 m
PŁYTA
-3.00 m
WYGRANIMENT
OPW-40.1.15
SPOD 16.74
Wykończenie attyki płytą włókno-cementową
Zadaszenie wejścia
HYDRANT
Kurtyny powietrzno elektryczne
Balustrada całoszklona h=110cm
Wykończenie ościeżnicy - profil aluminiowy w okolicach stolarki
Zamknięcie cokołu drogo-solka odprowadzająca
Fasada szklana f.6
Fasada szklana f.7
Fasada szklana f.10
Fasada szklana f.11
Fasada szklana f.12
Fasada szklana f.13
Fasada szklana f.14
Fasada szklana f.15
Fasada szklana f.16
Fasada szklana f.17
Fasada szklana f.18
Fasada szklana f.19
Fasada szklana f.20
Fasada szklana f.21
Fasada szklana f.22
Fasada szklana