
































Zestawienie drzwi																
Symbol	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Rama	Szybydo	Szklenia	Ościezca	Kolor	Wentylacja	Izolacyjność akustyczna	Odporność ogniowa	Współczynnik przenikania ciepła U	Łatka	Obraz	
DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH NA PARTERZE																
DW1L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - VSG EGG 44.2	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	grafitowy metalik/biały RAL 9010	-	Rw-45dB	C	-	2	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI DO SAL KONFERENCYJNYCH NA PARTERZE																
DW1P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - VSG EGG 44.2	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	grafitowy metalik/biały RAL 9010	-	Rw-35dB	C	-	2	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI NA KORYTARZ EWAKUACYJNY																
DW2P	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	grafitowy metalik/biały RAL 9010	-	Rw-45dB	E30	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI EWAKUACYJNE Z KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE																
DW3L	120 cm	130 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - VSG EGG 44.2	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, siłownik - drzwi napowietrzające, elektrozwora - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI EWAKUACYJNE Z KLATKI SCHODOWEJ NA PARTERZE																
DW3P	120 cm	130 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - VSG EGG 44.2	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, siłownik - drzwi napowietrzające, elektrozwora - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI DO MAGAZYNU SALI KONFERENCYJNEJ																
DW4P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	biały RAL 9010	-	-	-	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI I KORYTARZA DO REZERWY																
DW5L	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, elektrozwora - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	Rw-45dB	E30	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI I KLATKI SCHODOWEJ DO KÓRZDZIENI																
DW6L	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, elektrozwora - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	-	E30	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI DO ŁAZIENKI Z RECEPCJI																
DW7P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	biały RAL 9010	łatka wentylacyjna 0,02m2	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI W ŁAZIENCE																
DW8P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", mechaniczny zamknięcie od środka, samozamykacz	biały RAL 9010	łatka wentylacyjna 0,02m2	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI DO SZATNI Z RECEPCJI																
DW9L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min.40mm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz	biały RAL 9010	-	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI MIĘDZY HOŁEM A KORYTARZEM																
DW10L	146 cm	179 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe przesłone, lewe skrzydło min. światło przejścia 90cm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - VSG EGG 44.2	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, biene skrzydło ryglowane	grafitowy metalik	-	-	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI MIĘDZY HOŁEM A KORYTARZEM																
DW11L	146 cm	179 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe przesłone, prawe skrzydło min. światło przejścia 90cm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - szkl. pancerne E60	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, biene skrzydło ryglowane	grafitowy metalik	-	-	E60	-	3	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI MIĘDZY HOŁEM A KORYTARZEM																
DW11P	146 cm	179 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe przesłone, prawe skrzydło min. światło przejścia 90cm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - szkl. pancerne E60	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, biene skrzydło ryglowane	grafitowy metalik	-	-	E60	-	3	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI NA KORYTARZ EWAKUACYJNY																
DW12	184 cm	217 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe przesłone, oba skrzydła min. 90cm	wielkość szklenia wg ry. szkl. - pancerne E30	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, drzwi wyposażone w tryzmarce	grafitowy metalik	-	-	E30	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	
DRZWI Z SALI KONSUMPCYJNEJ NA KORYTARZ																
DW13L	146 cm	165 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokocieniałowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokocieniałowe HPL, beczprzeglów, grubość skrzydła min. 40mm, lewe skrzydło min. 90cm	-	ościezca systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 3D, klamka i szyby ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samozamykacz, biene skrzydło ryglowane	biały RAL 9010	-	Rw-35dB	C	-	1	DRZWI DRZWI poziomy wykłócaniec poziomy	

Zestawienie drzwi															
Symbol	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Rama	Drzwi	Szkieło	Ościeżca	Kolor	Wentylacja	Izolacyjność akustyczna	Odporność ogniowa	Współczynnik przenikania ciepła U	Liczb.	Obraz
DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTAZĄ															
DW14L	90 cm	106 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	E630	-	2	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO NPS															
DW15P	90 cm	106 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", możliwość zamknięcia od środka, samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2 poprzeczna E30	-	E630	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO UMYWALNI Z KORYTAZĄ															
DW16L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2	-	C	-	6	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO NPS															
DW17P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2	-	C	-	4	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI MIĘDZY UMYWALNIA, A WC															
DW18L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2	-	C	-	8	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI WEJŚCIOWE NA ZAPLECZE KUCHENNE															
DW19P	90 cm	106 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny, elektroniczny - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	-	E630	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI NA ZAPLECZE KUCHNI DOŚCZANI															
DW20L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	C	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI NA ZAPLECZE KUCHNI DO WC															
DW21L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2	-	C	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI NA ZAPLECZE KUCHNI DO WC															
DW21P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", możliwość zamknięcia od środka, samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2	-	C	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI NA ZAPLECZE KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM															
DW22L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	C	-	2	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI NA ZAPLECZE KUCHNI Z SAMOZAMYKACZEM															
DW22P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	C	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO CHŁODNI															
DW23P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	stalowe, termozalazane	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,1m2	-	C	0,11 W/m2·K	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DO MAGAZYNU I POM. GOSP. NA ZAPLECZE KUCHNI															
DW24P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	kratka wentylacyjna 0,022m2 uwaga: do magazynu kratka nasieniona 0,1m2	-	C	-	2	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI MIĘDZY KUCHNIA, A SALA KONFERENCYJNA															
DW25L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm, drzw. wieloszybowe	wielkość szkieła wg ry. szło- VSG ESG 44.2	okucia systemowe RC3, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	-	-	1	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO SALI KONFERENCYJNEJ															
DW26L	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szkieła wg ry. szło- VSG ESG 44.2	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", elektroniczny - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	Rw=45dB	-	-	3	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.
DRZWI DO SALI KONFERENCYJNEJ															
DW26P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociśnieniowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociśnieniowe HPL, bestrygnowe, grubość skrzydła min.40mm	wielkość szkieła wg ry. szło- VSG ESG 44.2	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawiasy regulowane 30, klamka i zamyk ze stali nierdzewnej, klamka w kształcie "U", elektroniczny - kontrola dostępu	biały RAL 9010	-	Rw=45dB	-	-	3	FRONT DRZWI  podł. wykończona posadzi.

Zestawienie drzwi																
Symbol	Szerokość	Szerokość brutto	Wysokość	Wysokość brutto	Rama	Skrzydło	Słukanie	Ołucia	Kolor	Wentylacja	Izolacyjność akustyczna	Odporność ogniowa	Współczynnik przenikania ciepła U	Ułebza	Obraz	
DRZWI DO BUR																
DW21	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U"	biały RAL 9010	-	-	Rw=35dB	-	28	REKST DRZW 100 205 210 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI DO BUR																
DW21P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, wzmocnione stalą	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U"	biały RAL 9010	-	-	Rw=35dB	-	9	REKST DRZW 100 205 210 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI Z KORYTARZA DO POM. GOSP.																
DW21P	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	C	-	5	REKST DRZW 100 205 210 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI DO NPS																
DW21P	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	E50	-	5	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ																
DW30	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	wielkość szklenia wg ry., potworowe E50	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny - kontrola dopływu	biały RAL 9010	-	-	E50	-	6	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ W PIWNICY																
DW30P	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	wielkość szklenia wg ry., potworowe E50	systemowe Masterkey, RC3N, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, szylcy atległe oddzielne dla zamka i kłami, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	E50	-	1	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ DO POM. SPOŁACNEGO																
DW31P	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	wielkość szklenia wg ry., potworowe E50	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	E50	-	5	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI DO WĘZŁA																
DW32	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	stalowe, malowane proszkowo, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	E60	-	1	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI DO SERWOKWNI																
DW33	90 cm	100 cm	205 cm	211 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny, elektroniczny - kontrola dopływu	biały RAL 9010	-	-	E60	-	1	REKST DRZW 100 205 211 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI DO POM. GOSP. Z SALI KONSUMPCYJNEJ																
DW34	90 cm	100 cm	205 cm	210 cm	stalowa regulowana, profilowana obejmująca i dostosowana do grubości muru, nad drzwiami pas z płyty laminowanej wysokociekienowej HPL dostosowany do ościeżnicy	drewniane, laminowane wysokociekienowej HPL, bezzryglowe, grubość skrzydła min 40mm	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	biały RAL 9010	-	-	kratka wentylacyjna 0,02m2	C	1	REKST DRZW 100 205 210 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI W WC Z HPL																
DW35	80 cm	80 cm	185 cm	185 cm	systemowe ze stali nierdzewnej	HPL gr. 12mm	-	systemowe ze stali, nierdzewnej, możliwość zamykania się od środka	kolor grafity	-	-	-	-	8	REKST DRZW 80 185 185 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI W WC Z HPL																
DW35P	80 cm	80 cm	185 cm	185 cm	systemowe ze stali nierdzewnej	HPL gr. 12mm	-	systemowe ze stali, nierdzewnej, możliwość zamykania się	kolor grafity	-	-	-	-	12	REKST DRZW 80 185 185 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO SMETNIKA																
D21	120 cm	145 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe termoz izolowane	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	grafity metalik	kratka wentylacyjna 0,02m2	-	E60	U-1,3 W/m2*K	1	REKST DRZW 145 210 219 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI ZEWNĘTRZNE DO POM. GOSPODARSTWA																
D22	90 cm	115 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe termoz izolowane	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	grafity metalik	kratka wentylacyjna 0,02m2	-	E60	U-1,3 W/m2*K	1	REKST DRZW 115 210 219 pokoił wylukłanę) pozostali	
DRZWI ZEWNĘTRZNE EWAKUACYJNE																
D23	120 cm	145 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe przekłone	REG3/144+Chr.Uh./AESG/144+Chr.Uh./SS2950	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny - drzwi nadawetrajzące, elektroniczne - kontrola dopływu	grafity metalik	-	C	U-1,3 W/m2*K	1	REKST DRZW 145 210 219 pokoił wylukłanę) pozostali		
DRZWI NA DACH																
D24	90 cm	115 cm	210 cm	219 cm	systemowa aluminiowa do montażu w murze	systemowe aluminiowe termoz izolowane	-	okucia systemowe RC3, zamek w systemie Masterkey, 3 zawory regulowane 30, kłami i szylcy ze stali nierdzewnej, kłami w kłaskie "U", samoczynny	grafity metalik	-	C	U-1,3 W/m2*K	1	REKST DRZW 115 210 219 pokoił wylukłanę) pozostali		

[illegible]

WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. OPRACOWYWANIE,  
KOPIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

GŁÓWNY PRACOWNIK	eBIM Sp. z o.o. ul. Bp. Dominika 14/1 81-672 Gdynia
NAZWA INWESTYCJI	Inkubator Przedsiębiorczości dział. Inwestycji A12.5/Syrena / ul. Toruńska, 86-500 Grudziądz; nazwa: „agropodприємство” terena działki nr 65/2, 65/3, 67/4 i 65, została przydzielona na 93/4, obrotów 550, pzdł. ew. 54/201, 1 MGRudziądz
INWESTOR	Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 32-56, 86-500 Grudziądz
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Maciej Jaskiewicz wp. nr 5/WOMOK/2018 spec. architektoniczne do proj. bet ogólniejsze
SPIRANTOWE PROJEKTU	mgr inż. inż. Karol Tomczak wp. nr POLWK/359/2012 spec. architektoniczne do proj. bet ogólniejsze
OPRACOWCA	mgr inż. inż. Erik Nowakowski
DATA	GRUDZIŃ 2020
SKALA	1 : 100
RYSUNEK	ZESTAWIENIE STOIĄCI DZIAŁALNOŚCI