

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty nawierzchni dróg mieszanką, emulsją oraz ścinka poboczy i regulacja włązów studni w 2022 r.					
1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę 750.0	m ² m ²	 750.000	
				RAZEM	750.000
2	KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę 500.0	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - 5 km. Uwaga : należy uwzględnić opłatę za utylizację. (750.0*0.04)+(500.0*0.07)	m ³ m ³	 65.000	
				RAZEM	65.000
4	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902- 03	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 131-230 pojazdów na godzinę 65.0*2.5	t t	 162.500	
				RAZEM	162.500
5	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włązów kanałowych 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 76-130 pojazdów na godzinę 200.0	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-31 1101-03 z.o.2.13. 9902- 02 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poboczy miejscowo - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 7 cm, 76-130 pojazdów na godzinę 100.0	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000