

## ZAŁĄCZNIK CO2

### Zakres A projektu

#### Zestawienie grzejników

Produkt	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Moc* [W]	Ilość	Jednostka
<b>Grzejniki kompaktowe (bocnozasilane)</b>						
22/500	500	600	105	468	1	szt.
22/500	500	1400	105	1093	1	szt.
22/600	600	1000	105	863	2	szt.
22/600	600	1600	105	1380	2	szt.
33/500	500	1000	166	1117	2	szt.
33/500	500	1120	166	1252	2	szt.
33/500	500	1320	166	1475	4	szt.
33/500	500	2000	166	2235	1	szt.
33/600	600	1120	166	1391	6	szt.
33/600	600	1200	166	1490	7	szt.
33/600	600	1320	166	1639	1	szt.
33/600	600	1400	166	1738	1	szt.
33/600	600	1600	166	1987	5	szt.
33/600	600	1800	166	2235	1	szt.
33/600	600	2000	166	1899	2	szt.
33/900	900	520	166	839	1	szt.
33/900	900	720	166	1161	5	szt.
33/900	900	920	166	1484	1	szt.
<b>Grzejniki zaworowe (dolnozasilane)</b>						
22/900	900	600	105	695	2	szt.
33/600	600	1000	166	1613	4	szt.
33/900	900	1600	166	2580	1	szt.
<b>Grzejniki łazienkowe (drabinkowe)</b>						
1800/890	1760	890	64	730	2	szt.

\* Moc grzejników wg normy EN 442-2, temp. zasilania 55 - temp. powrotu 45 - temp. pomieszczenia 20 °C