

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

1. Pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, **wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 roku**, wcześniej nierejestrowany, gotowy do użytku oraz spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).
2. Pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.
3. Pojazd musi być zatankowany taką ilością paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce samochodu w pozycji „zapłon” wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”.
4. Wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, dokumenty wskazane do użytkowania pojazdów na terenie Polski.
5. Wykonawca zapewni dostawę samochodu na adres siedziby Zamawiającego.
6. Pojazd, którego odbiór nastąpi w terminie po 01.10.2024 roku musi posiadać zamontowane opony zimowe. W przypadku wcześniejszej dostawy musi on posiadać zamontowane opony letnie.

**Samochód typu bus 9-miejscowy**

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	<i>Dane ogólne</i>	
1	<b>Ilość miejsc siedzących</b> – 9 (z kierowcą).	
2	<b>Kolor</b> – czarny lub szary lub srebrny lub grafitowy.	
II	<i>Silnik</i>	
1	<b>Rodzaj</b> – diesel.	
2	<b>Moc silnika</b> – minimum 130 KM.	

III		<i>Układ napędowy i Zawieszenia</i>
1	<b>Skrzynia biegów</b> – manualna lub automatyczna.	
2	<b>Układ kierowniczy</b> – wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiem.	
3	<b>Rozstaw osi</b> – minimum 3300 mm.	
4	<b>Długość pojazdu</b> – min. 5400 mm, max. 6000 mm.	
5	<b>Wysokość pojazdu</b> – min. 1900 mm, max. 2600 mm.	
6	<b>Szerokość pojazdu</b> – min. 2000 mm, max. 2600 (wraz z lusterkami).	
7	<b>Pojemność zbiornika paliwa</b> – minimum 65 litrów.	
8	<b>Pojemność przestrzeni bagażowej</b> – minimum 1600 dm <sup>3</sup> .	
9	<b>Pojemność przestrzeni bagażowej po złożeniu kanapy</b> – minimum 3000 dm <sup>3</sup> .	
IV		<i>Zakres wyposażenia</i>
1	<b>Siedzenia</b> – kanapa 3-osobowa w II i III rzędzie siedzeń z czego w II rzędzie siedzenia z odchylanym oparciem przy drzwiach bocznych, ułatwiających wchodzenie do III rzędu siedzeń; Siedzenia w II i III rzędzie z możliwością szybkiego demontażu, wyjmowane, po wymontowaniu dwóch tylnych rzędów foteli musi pozostać płaska powierzchnia z dopuszczalnymi mocowaniami foteli lub ich prowadnicami. Przednia kanapa z podgrzewanymi fotelami, regulowany fotel kierowcy (w tym odcinka lędźwiowego kręgosłupa) wraz podłokietnikiem.	
2	<b>Wnętrze</b> – kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji, z wyłączeniem ekoskóry.	
3	<b>Oświetlenie</b> – światła do jazdy dziennej.	
4	<b>Radio</b>	radioodtwarzacz fabryczny FM z systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem.  minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C.
5	<b>Lusterka boczne</b> – elektrycznie składane, elektrycznie sterowane, podgrzewane.	
6	<b>Komputer pokładowy</b> – tak, z kolorowym dotykowym wyświetlaczem o przekątnej min. 9 cali.	

7	<b>Szyby</b>	boczne elektrycznie sterowane, minimum z przodu; przyciemniane w kabinie, ciemne w tylnej części.
		czujnik deszczu.
		podgrzewana szyba przednia.
8	<b>Klimatyzacja</b> - automatyczna z nawiewami minimum w pierwszym i drugim rzędzie siedzeń.	
9	<b>Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe</b> - zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm.	
10	<b>Koła</b>	minimum 16" + komplet opon zimowych na felgach stalowych wraz z kompletem kołpaków (tzn. że Wykonawca dostarczy 2 komplety kół - jeden letnich oraz jeden zimowych).
		pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe zamontowane na miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej.
11	<b>Systemy wspomagające</b> - czujnik parkowania z tyłu <b>oraz</b> elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.	
12	<b>Tempomat</b> - tak.	
13	<b>Bezpieczeństwo</b>	sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy (wizualizacyjna lub dźwiękowa).
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z regulacją wysokości i napinaczami lub 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z napinaczami; z regulacją wysokości dla kierowcy i pasażera siedzącego w I rzędzie siedzeń (przy oknie).
		poduszka powietrzna kierowcy <b>oraz</b> system ABS.
14	<b>Hak</b> - doczepiany przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie min. 1000 kg.	
15	<b>Klucz do kół</b> - 1 sztuka, zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej.	

16	<b>Lewarek/podnośnik</b> – manualny lub hydrauliczny.	
17	<b>Gaśnica</b> – tak.	
18	<b>Apteczka</b> – zgodna z normą DIN 13164.	
19	<b>Kamizelka ostrzegawcza</b> – 9 sztuk.	
20	<b>Trójkąt ostrzegawczy</b> – tak.	
21	<b>Dodatkowe</b>	plastikowe lub gumowe pokrycie podłogi w przedziale pasażerskim.
		drzwi boczne przesuwne, przeszklone.
		drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone w wariantcie otwierania do kąta 270 stopni.
		gniazdo zasilania 230V/400 (przetwornica napięcia).
		kanal ogrzewania i klimatyzacji dla przestrzeni pasażerskiej.
		Bagażnik dachowy/galeryjka dachowa – aluminiowy kosz dachowy .
		okno boczne w przestrzeni ładunkowej/pasażerskiej, z przodu z lewej i prawej strony, przesuwne (otwierane).
		osłona tapicerki dachu jako podsufitka formowana w przedziale pasażerskim i ładunkowym.
		tylna szyba, podgrzewana, z układem wycieraczek i spryskiwaczy.
		immobilizer elektroniczny.
ogrzewanie niezależne od pracy silnika (przykładowo Webasto) w przedziale pasażerskim.		
instrukcja i dokumentacja dot. pojazdu w języku polskim.		
2 sztuki kluczyków lub fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu.		

		pojazd z kierownicą po lewej stronie.
		norma emisji spalin minimum EURO 6.
22	<b>Adaptacja wnętrza</b>	minimum 6 zaczepów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej - zgodnie z normą DIN 75410.
		wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy.
<b>V</b>	<b>Warunki gwarancji</b>	
1	<b>Gwarancja mechaniczna</b>	minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek " <i>bez limitu kilometrów</i> " jest zachowany jeśli gwarancja obejmuje limit co najmniej 100 tysięcy kilometrów).
2	<b>Gwarancja na perforację nadwozia</b>	minimum 12 lat.