

Modernizacja drogi gminnej "Bochniewicza Boczna" w Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie nawierzchni śr. gr. 4cm	m2	50,000
2	KNNR 6 0112/01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 340,00*4,50	m2	1.530,000
		razem	m2	1.530,000
3	KNNR 6 0113/05	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 340,00*4,50	m2	1.530,000
		razem	m2	1.530,000
4	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 340,00*4,50	m2	1.530,000
		razem	m2	1.530,000
5	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 340,00*3,50	m2	1.190,000
		razem	m2	1.190,000
6	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 340,00*3,50	m2	1.190,000
		razem	m2	1.190,000
7	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 340,00*3,50	m2	1.190,000
		razem	m2	1.190,000
8	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 340,00*3,50	m2	1.190,000
		razem	m2	1.190,000
9	KNNR 6 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwałowaniu 7cm - Pobocza = 10cm (Krotność= 1,4) 340,00*0,50*2	m2	340,000
		razem	m2	340,000
10	KNNR 1 0202/06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - Udrożnienie rowu odwadniającego 340,00*0,80*0,60	m3	163,200
		razem	m3	163,200