

Przedmiar robót

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MAŁEGO BASENU ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDROJU

Lokalizacja: Jednostka 121112_4 Rabka Zdrój obręb 0001 Rabka Zdrój
Dz. ewid. nr 4322/31

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ MAŁEGO BASENU ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO- UZDROWISKOWEGO W RABCE-ZDROJU		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i budowlane		
1.1	KNRW 401/1401/1	Rozbiórka ścian , ściany na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	3,2
1.2	KNR 728/209/5	Wykucie bruzd, pod przewody instalacyjne	m	12
1.3	KNNRW 5/1208/3	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 100 mm	m	12
1.4	TZKNBK 12/401/42	Demontaż drzwi i framug do ponowego zamontowania	m2	3,5
1.5	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń sanitarnych w łazience dla niepełnosprawnych	kpl	2
1.6	Kalkulacja własna	Demontaż grzejników na sali basenowej	kpl	2
1.7	KNRW 402/514/4	Wymiana grzejników	kpl	5
1.8	KNR 1312/102/3	Wykucie otworów w ścianach pod czerpnię i wyrzutnie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,32
1.9	Kalkulacja własna	Wyrównanie otworów i zagipsowanie i pomalowanie	kpl	2
1.10	Kalkulacja własna	Wykonanie likwidacji istniejącego brodzika do dezynfekcji stup o powierzchni 4,6m2 wykonanie wylewki oraz posadzki z płytek ceramicznych. Kolorystykę płytek dostosować do istniejących lub wykonać z odzyskanych z demontażu w części szatni	kpl	1
1.11	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach dla przewodów wentylacyjnych	m3	2,1
1.12	KNR 16/150/3	Roboty murowe	m2	18
1.13	KNR 1323/101/8	Skucie Tynków w pomieszczeniu z chemią	m2	240
1.14	KNR 401/621/5	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5´m2, 2-krotnie	m2	45
1.15	KNR 401/621/6	Odgrybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5´m2, każde następne	m2	45
1.16	KNR BC 1/108/2 (2)	Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana pełna grubości 11,5´cm, bloczki wysokości 40´cm, ręczne przycinanie bloczków	m2	12,5
1.17	KNR 202/1118/7	Układanie posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych w pomieszczeniu technicznym	m2	26
1.18	KNR 202/829/7	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana	m2	70
1.19	KNKRB 2/801/3	Tynki zwykłe II kategorii tynki ścian i słupów, wykonywane ręcznie pomieszczenie z chemią	m2	240
1.20	DC 21/601/1 (1)	Grunтовanie powierzchni ściany sufitów przed malowaniem preparatem gruntuującym Malech	m2	750
1.21	KNKRB 2/1401/5 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych	m2	750
1.22	KNNR 7/702/2 analogia	• Wykonanie sufitu podwieszanego w części komunikacji w systemie kasetonowym z kasetonów odpornych na środowisko wilgotne, zakrycie projektowanych przewodów instalacyjnych. Powierzchnia sufitu podwieszanego w stanie wykończonym	m2	14
2	Element	Instalacje sanitarne i biały montaż		
2.1	KNP 5/523/4 (1)	Rurociągi z PVC dn 110	m	25
2.2	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50´mm	podejście	3
2.3	KNR 215/208/4	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 75´mm	podejście	4
2.4	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110´mm	podejście	2
2.5	KNR 35/123/1 (1)	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kabina kwadratowa, szyby ze szkła hartowanego, brodzik akrylowe	kpl	4
2.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie montażu poręczy prostej firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO nr L60006000 ilość 4 szt. Wymiary dł. 60cm średnica 32mm Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).	kpl	4
2.7	Kalkulacja indywidualna	□ Wykonanie montażu poręczy ściiennej łukowej uchylniej firmy KOŁO typ LEHNEN CONCEPT PRO nr L60402000 ilość 3 szt. Wymiary dł. 70 cm średnica 32mm Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowana na płycie 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Poręcz wyposażona w bezpieczny mechanizm uchyłania z łącznikiem w kolorze antracytowym RAL7043. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).	kpl	3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.8	Kalkulacja indywidualna	☐ Montaż poręczy prysznicowej jednoramiennej z gładkim ramieniem pionowym, lewa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION nr L1023521 ilość 3 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	kpl	3
2.9	Kalkulacja indywidualna	☐ Montaż poręczy prysznicowej jednoramiennej z gładkim ramieniem pionowym, prawa. Firmy KOŁO typ LEHNEN FUNKTION nr L1023511 ilość 2 szt. Wymiary 60x 120 cm średnica 32mm W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton). Stal nierdzewna. W zestawie uchwyt słuchawki prysznicowej. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 3 śrub mocujących. Mocowanie przy pomocy rozet 70 mm, z otworami dla 2 i 3 śrub mocujących. Rozety zasłaniające śruby montażowe ze stali nierdzewnej. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg.	kpl	2
2.10	Kalkulacja indywidualna	• Wykonanie montażu siedziska prysznicowego uchylnego gładkiego bez oparcia kolor antracytowy KOŁO Numer: L62001000 Wymiary: 50 x 40,2 cm ilość 1 szt. Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana. Mocowane na 2 płytkach 70 x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 3 śrub montażowych. Element zasłaniający śruby montażowe w kolorze chrom. Siedzisko wyposażone w zdejmowany panel z PP w kolorze antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska. Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 200 kg. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton).	kpl	2
2.11	Kalkulacja indywidualna	☐ Montaż stelażu do WC Firmy KOŁO typ SLIM2 nr 99640-000 ilość 2 szt. Wymiary 50x 113 cm głębokość 10,5-15,5 cm Do kompletowania z przyciskami do stelaża Slim2: Slim i Slim Basic Stelaż przystosowany do splukiwania 6/3 l oraz do kompletowania również z miską dla osób niepełnosprawnych. W komplecie: uchwyty, zawór kątowy 1/2" do podłączenia wody, rury podłączeniowe do miski, szpilki do montażu miski, instrukcja montażu	kpl	2
2.12	Kalkulacja indywidualna	Montaż miski ustępowej lejowa Rimfree, wisząca, owalna, krótka bez wewnętrznego kołnierza. Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M33125000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm	kpl	2
2.13	Kalkulacja indywidualna	Montaż deski sedesowej Firmy KOŁO typ NOVA PRO nr M 30124000 ilość 2 szt. Wymiary 48 x 35x 34 cm	kpl	2
2.14	Kalkulacja indywidualna	☐ Montaż myjki bezpieczeństwa Elipsa 4285 prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką ścienny / Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką G02-PED Grabexim 1 szt.	kpl	1
2.15	Kalkulacja indywidualna	☐ Montaż dozowników papieru toaletowego STEEL MAXI 3 szt. Dozownik papieru toaletowego wykonany z bardzo dobrej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu matowym. Podajnik papieru toaletowego zabezpieczony jest przed dostępem osób trzecich, zamkiem zlicowany z powierzchnią urządzenia. Wyposażony jest również w wizjer do sprawdzania ilości papieru. Idealnie sprawdza się w łazienkach przy dużym natężeniu ruchu	kpl	3
2.16	Kalkulacja indywidualna	Montaż dozownika na mydło łokciowego	kpl	6
2.17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie montażu kabin sanitarnych 2 sztuki typu przebiegalni z ławeczka oraz 2 szt. z przeznaczeniem dla pomieszczenia WC 1. Typu HPL12LUX pojedyncze kol. Szary	kpl	4
2.18	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie montażu szafki ubraniowej HPL 2 szt. model D8	kpl	2
2.19	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie montażu suszarek SLON	kpl	8
2.20	Kalkulacja indywidualna	Montaż dozownika ręczników papierowych ze stali nierdzewnej ilość	kpl	4
2.21	Kalkulacja własna	Zakup i dostawa robota odkurzacza basenowego	kpl	1
2.22	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż podnośnika Heymer UNO	kpl	1
2.23	Kalkulacja indywidualna	Montaż deski sedesowej oraz mechanizmu spustowego na istniejącej misce ustępowej stojącej w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt. z dostosowaniem do istniejącej miski ustępowej.	kpl	1
2.24	Kalkulacja indywidualna	☐ Wymiana baterii oraz syfonu istniejącej umywalki w pom. WC dla niepełnosprawnych ilość 1 szt. Wymiana baterii prysznicowej z wylewka i deszczownicą w pomieszczeniu WC niepełnosprawnych	kpl	1
2.25	Kalkulacja indywidualna	Montaż poręczy FX długości 110 cm oraz głębokości 30 cm - odsunięcia od ściany w celu montażu grzejnika pod oknem.	kpl	1
2.26	Kalkulacja indywidualna	Montaż samozamykacza w istniejących drzwiach do części technicznej	kpl	1
2.27	DC 20/117/5	Odpływ liniowy dł 80 cm	szt	4
2.28	KNNR 4/432/2 (1)	Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne), nr 2	szt	1
3	Element	Wentylacja mechaniczna		
3.1	DC 15/409/1 (1) analogia	Dostawa , montaż i rozruch Centrala basenowa model H-UNI 23	kpl	1
3.2	DC 15/110/5	Przewody wentylacyjne prostokątne, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 55%, obwód do 1800 mm	m2	8,5
3.3	DC 15/112/2	Przewody wentylacyjne okrągłe, z tworzyw sztucznych, udział kształtek do 35%, fi do 200 mm	m2	4,2
3.4	Kalkulacja indywidualna	Wentylatory kanałowe	kpl	3
3.5	Kalkulacja indywidualna	Wyrzutnia ścienna dn 160	kpl	3
3.6	Kalkulacja własna	Wyrzutnia ścienna prostokątna 630x315	kpl	1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.7	Kalkulacja własna	Czerpnia ścienna prostokątna 630x315	kpl	1