

PROJEKT WYKONAWCZY

„REMONT DROGI LEŚNEJ NR 12 (NR INW.:220/1043) W LEŚNICTWIE GUMNISKA”

INWESTOR: ***Nadleśnictwo Dębica
ul. Rzeszowska 142
39-200 Dębica***

ADRES INWESTYCJI: ***dz. nr ewid. 1209, 1208, 1211 obr.0004 Gumniska;
jedn. ewid. nr 180304_2,
gmina Dębica, powiat dębicki.***

PROJEKTOWAŁ:

BRANŻA DROGOWA:

mgr inż. Gabriel Sowa

**upr. proj. nr K-69/01 do proj. bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**

DATA OPRACOWANIA: sierpień 2022 r.

PROJEKT REMONTU DROGI LEŚNEJ NR 12
(NR INW.:220/1043) W LEŚNICTWIE GUMNISKĄ.

LOKALIZACJA: 39-200 GUMNISKĄ.

działki nr ewid. 1209, 1208, 1211 obręb 0004 – Gumniska
gmina Dębica, powiat dębicki.

Spis treści:

1. Podstawa opracowania
2. Przeznaczenie i program użytkowy
3. Przedmiot i zakres opracowania
4. Istniejący stan zagospodarowania
5. Projektowane zmiany zagospodarowania
6. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe
7. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe
8. Warunki gruntowo - wodne
9. Warunki dostępu osób niepełnosprawnych
10. Zagrożenia dla środowiska
11. Sieci uzbrojenia terenu
12. Warunki ochrony przeciwpożarowej
13. Inne informacje
14. Uwagi końcowe

Załączniki:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Orientacja | rys. 1 |
| 2. Mapa orientacyjna | rys. 2 |
| 3. Sytuacja szczegółowa | rys. 3 |
| 4. Przekroje typowe | rys. 4 |

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
- wytyczne Inwestora – opis do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- uzgodnienia z Inwestorem w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych,
- wizja w terenie,
- mapa gospodarcza – przeglądowa docelowej sieci drogowej Nadleśnictwa Dębica,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.1609 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 2021 poz. 2454) z późn. zm.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z późn. zm.,
- Poradnik techniczny — Drogi leśne, Warszawa — Bedoń 2006,
- Normy i normatywy budowlane.

2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych.

Projektowana inwestycja obejmuje remont istniejącej niepublicznej (wewnętrznej) drogi leśnej nr 12 (nr inw. 220/1043) zlokalizowanej na terenie miejscowości Gumniska w gminie Dębica, powiat dębicki. Remontowany obiekt budowlany to utwardzona droga leśna, służąca do obsługi komunikacyjnej terenów leśnych Leśnictwa Gumniska oraz jako dojazd pożarowy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt robót budowlanych obejmujących remont dwóch odcinków drogi leśnej nr 12 (nr inw. 220/1043) na działkach nr ewid. 1209, 1208, 1211 obr. 0004 Gumniska, gmina Dębica, wchodzących w skład Leśnictwa Gumniska. Inwestorem zadania jest Nadleśnictwo Dębica z siedzibą przy ul. Rzeszowskiej 112, 39-200 Dębica.

Zakres opracowania obejmuje dwa odcinki przedmiotowej drogi leśnej łącznej długości 1000mb. Planowany remont drogi obejmuje swym zakresem prace związane z:

- remontem jezdni drogi z kruszywa łamanego,

- remontem poboczy gruntowych,
- remontem ścieżki (dojście do miejsca pamięci „Kałużówka”)
- remontem odcinków rowów – odmulenie,
- remontem przepustów drogowych,
- remontem wodospustów

Ukształtowanie wysokościowe remontowanej drogi przewiduje zachowanie istniejących dojazdów do działek. Fragmenty istniejących rowów przydrożnych oraz przepusty zostaną oczyszczone (odmulone). Remontowane elementy służyć będą jako infrastruktura drogowa istniejącej, niepublicznej drogi leśnej.

Realizacja projektowanych robót rozpocznie się od oczyszczenia rowów, ścięcia poboczy oraz wykonania odmulenia przepustów. Następnie zostanie wykonany remont jezdni i poboczy poprzez profilowanie, recykling (przemieszczanie) nawierzchni wraz z uzupełnieniem ubytków (doziarnienie mieszanki) oraz ponowne zagęszczenie ich nawierzchni. W końcowej fazie zostanie wykonany remont występujących wodospustów, zagospodarowanie terenów zielonych i roboty porządkowe.

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren objęty niniejszym opracowaniem w całości znajduje się w obrębie działek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe a droga przeznaczona do remontu przebiega przez tereny leśne Leśnictwa Gumniska w miejscowościach Gumniska. Teren inwestycji jest pagórkowaty, nieuzbrojony w sieci uzbrojenia terenu, częściowo zabudowany infrastrukturą drogową oraz porośnięty roślinnością trawiastą i krzewami (brak drzew przeznaczonych do wycinki). Remontowany trakt to droga leśna służąca do obsługi komunikacyjnej terenów leśnych oraz jako dojazd pożarowy i dojazd do miejsca pamięci historycznej „Kałużówka”, wyposażona w jezdnię (szer. 3,0m) o nawierzchni z kruszywa łamanego, pobocza gruntowe, ścieżkę (szer. 2,5m za poboczem) o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz odcinkowe rowy przydrożne. W koronie drogi znajdują się ponadto fragmenty dojazdów do terenów sąsiadujących oraz przepusty (karbowane) i wodospusty (drewniane lub stalowe - ceownik stalowy układany na ławie betonowej). W chwili obecnej stan drogi należy określić jako niezadowalający: liczne zagłębienia i koleiny na jezdni powodujące okresowe zastoje wody, zamulone rowy i przepusty drogowe z częściowo obsypanymi skarpami i przyczółkami zawężające koronę drogi. W związku z powyższym ruch przedmiotową drogą jest utrudniony i ona sama niedokładnie spełnia parametry techniczne stawiane tego typu drogom – kwalifikuje się do remontu.

5. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie projektuje się zmian zagospodarowania terenu a jedynie remont dwóch odcinków istniejącego obiektu – drogi leśnej. Planowane roboty budowlane obejmować będą remont jezdni, poboczy, ścieżki, odcinków rowów przydrożnych, przepustów i wodospustów w ciągu przedmiotowej drogi. Ukształtowanie wysokościowe remontowanej drogi będzie średnio około 0,5cm powyżej istniejącej niwelety drogi (w miejscach istniejących kolein i dołków sumaryczna zmiana poziomów sięgnie maksymalnie 15cm) zachowując istniejące dojazdy do terenów sąsiednich. Wszystkie roboty prowadzone będą w istniejącym pasie niepublicznej, wewnętrznej drogi leśnej.

6. Zestawienie powierzchni i dane liczbowe.

Powierzchnia całkowita projektowanego remontu nawierzchni drogi z kruszywa wynosi 4375,5m², w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| - powierzchnia jezdni drogi - kruszywo łamane | - 3000,0 m ² |
| - powierzchnia poboczy – pospółka, kruszywo łamane | - 2000,0 m ² |
| - powierzchnia ścieżki – kruszywo łamane | - 2500,0 m ² |
| - długość (suma) remontowanych odcinków drogi (A-B,C-D) | - 1000,0 mb. |
| - ilość remontowanych wodospustów | - 26 szt. |
| - ilość remontowanych przepustów | - 3 szt. |
| - średnice i rodzaj remontowanych przepustów: dn500mm (PCV) | - 3 szt.; |
| - długość remontowanych (odmulanych) rowów | - 250 mb |
| - średnia szer. odsadzki pomiędzy poboczem i rowem | - 2x0,25m |

7. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe.

7.1. Założenia projektowe

Projekt remontu drogi opracowano na podstawie następujących wytycznych i założeń projektowych:

- droga wewnętrzna - niepubliczna,
- droga o jednym pasie ruchu, dwukierunkowa,
- kategoria obciążenia ruchem KR1,
- dopuszczalne obciążenie 80kN/oś
- szerokość jezdni drogi 3,0m,
- obustronne pobocza gruntowe szer. 2x1,0m.,
- jednostronna ścieżka szer. 2,5m.,
- przekrój jezdni głównie daszkowy o 3% pochyleniu, przy wodospustach jednostronny
- pochylenie poboczy głównie 6%,

- odwodnienie do rowów przydrożnych, na tereny chłonne oraz poprzez przepuszczalne warstwy nawierzchni i podbudowy drogi.

Ukształtowanie wysokościowe remontowanej drogi będzie około 0,5cm powyżej istniejącej niwelety terenu.

7.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

Dla przyjętych założeń projektowych oraz wytycznych dobrano technologię remontu, konstrukcję i nawierzchnie drogi.

• jezdnia drogi

- recykling (przemieszczenie) warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z uzupełnieniem ubytków (kruszywem łamanym 0/31,5mm – średnio 0,5cm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech. do wskaźnika $I_s=0,98$) - 25cm

- istn. warstwy podbudowy drogi i podłoże gruntowe

• pobocza drogi

- ścięcie poboczy oraz recykling (przemieszczenie) warstwy nawierzchni z kruszywa wraz z uzupełnieniem ubytków (kruszywem naturalnym - pospółka 0/31,5mm – średnio 0,5cm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech. do wskaźnika $I_s=0,95$) - 25cm

- istn. warstwy podbudowy drogi i podłoże gruntowe

• ścieżka

- recykling (przemieszczenie) warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego wraz z uzupełnieniem ubytków (kruszywem łamanym 0/31,5mm – średnio 0,5cm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni (stab. mech. do wskaźnika $I_s=0,95$) - 15cm

- istn. warstwy podbudowy drogi i podłoże gruntowe

• przepusty drogowe i rowy

- oczyszczenie przepustów i odcinków rowów przydrożnych – odmulenie

• wodospusty

- oczyszczenie wodospustów, ewentualne podsypywanie boków kruszywem łamanym oraz wykonanie rowków odprowadzających wody do rowu drogowego

7.3. Opis projektowych robót budowlanych

• jezdnia drogi

Zaplanowano remont przedmiotowej drogi w sposób minimalizujący ilość robót ziemnych i potrzebnych materiałów tj. remont przez wykonanie recyklingu (przetworzenia) istniejących warstw jezdni. W związku z powyższym na całej długości remontowanej drogi projektuje się przemieszczenie (recyklerem) warstwy jezdni drogi z kruszywa łamanego

(ok. 25cm) w nową, nośną nawierzchnię wraz z uzupełnieniem ubytków i doziarnieniem kruszywem łamanym (0/31,5mm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni do wskaźnika min. $I_s=0,98$.

Na całej długości remontowana droga posiadać będzie jezdnię szerokości min. 3,0m wykonaną o nawierzchni z kruszywa łamanego, ograniczoną obustronnymi poboczami szerokości 1,0m. Jezdnia drogi wykonana głównie o przekroju daszkowym i spadkach poprzecznych o wartości 3% (na odcinku przy wodospustach pochylenie jednostronne), spadki podłużne zgodne z niweletą istniejącą o wartościach do 12%. Odwodnienie jezdni drogi do rowów przydrożnych, na tereny chłonne oraz poprzez przepuszczalne warstwy nawierzchni i podbudowy drogi. Dokładne spadki nawierzchni wraz z innymi parametrami pokazano w części rysunkowej projektu.

- **pobocza drogi**

Projektuje się remont poboczy drogi wykonany poprzez ścięcie poboczy (humus) wraz z przemieszaniem (recyklerem) warstwy nawierzchni pobocza z kruszywa (ok. 25cm) w nową, nośną nawierzchnię wraz z uzupełnieniem ubytków i doziarnieniem kruszywem naturalnym (pospółka 0/31,5mm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni do min. $I_s=0,95$.

Na całej długości remontowana droga posiadać będzie obustronne pobocza gruntowe szerokości 2x1,0m. Pobocza o spadku poprzecznym jednostronnym o wartości głównie 6% oraz niweletą zgodną z jezdnią drogi. Odwodnienie poboczy również analogiczne do jezdni drogi (głównie do rowów przydrożnych). Dokładne spadki nawierzchni wraz z innymi parametrami poboczy pokazano w części rysunkowej projektu.

- **ścieżka**

Projektuje się remont ścieżki wykonany poprzez ścięcie humusu wraz z przemieszaniem (recyklerem) warstwy nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego (ok. 15cm) w nową, nośną nawierzchnię wraz z uzupełnieniem ubytków i doziarnieniem kruszywem łamanym (pospółka 0/31,5mm), profilowaniem oraz ponownym zagęszczeniem nawierzchni do min. $I_s=0,95$.

Na długości remontowana droga posiadać jednostronną ścieżkę szerokości min. 2,5m wykonaną o nawierzchni z kruszywa łamanego. Ścieżka wykonana o przekroju jednostronnym i spadkach poprzecznych o wartości 3%, spadki podłużne zgodne z niweletą istniejącą o wartościach do 12%. Odwodnienie ścieżki do rowów przydrożnych, na tereny chłonne oraz poprzez przepuszczalne warstwy nawierzchni i podbudowy drogi. Dokładne spadki nawierzchni wraz z innymi parametrami pokazano w części rysunkowej projektu.

- **rowy drogowe**

W ramach remontu istniejących rowów przydrożnych planuje się ich odcinkowe oczyszczenie (odmulenie ok. 250mb istn. rowu) wraz z wyprofilowaniem częściowo obsypanych skarp. Skarpy rowów wyprofilować do pochylenia 1:1-1,5, dno szer. 0,4m. Spadki podłużne oraz kierunki spływu wód pozostają bez zmian.

- **przepusty**

W ramach remontu drogi planuje się także remont kilku (trzech) zdegradowanych przepustów. Remont przepustów polegał będzie na ich odmuleniu (oczyszczeniu) wraz z odmuleniem fragmentów rowów zapewniających swobodny odpływ wód.

- **wodospusty**

W ramach remontu drogi planuje się także remont istniejących wodospustów. Ich remont polegał będzie na ich oczyszczeniu oraz podsypaniu wypłukanych boków kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Po oczyszczeniu wodospustów drewnianych lub z stalowych profili wykonać niewielkie (głębokości ok. 20cm i szerokości ok. 40cm) rowki zapewniające swobodny odpływ wody z wodospustu do rowu lub (w miejscu gdzie rowy nie występują) na teren chłonny poza pasem drogi (rowki długości średniej min. 2,0m).

- **nasypy i skarpy**

Niweleta drogi prowadzona głównie po terenie istniejącym dlatego w ramach budowy drogi nie planuje się wykonywania nasypów - ewentualne nasypy (np. na odsadzkach lub oberwanych skarpach rowu) wykonać z gruntu niespoistego (np. pospółka lekko zagliniona) stabilizowanego warstwami do wskaźnika zagęszczenia min. $I_s=0,97$. Skarpy (na analizowanym odcinku skarpy rowów) wykonać jako nieumocnione o pochyleniu 1:1-1,5.

- **tereny zielone**

W granicach terenu przedmiotowej drogi leśnej nie planuje się wykonywania terenów zielonych – powierzchnie niezabudowane zostaną uporządkowane i pozostawione do naturalnego zasiania się roślin. Przed realizacją planowanych robót kolidujące z nią młode drzewa i krzewy wyciąć, pniaki wykarczować.

8. Warunki gruntowo - wodne.

Warunki gruntowo - wodne dla niniejszej inwestycji są zróżnicowane – zdecydowana większość remontowanej drogi zlokalizowana jest na gruntach

spoistych (gliny pylaste i piaszczyste), poziom wody zależny od analizowanego odcinka oraz sytuacji meteorologicznej.

9. Warunki dostępu dla osób niepełnosprawnych

Rozwiązania techniczne pozwalają na korzystanie z remontowanej drogi przez osoby niepełnosprawne – w ciągu drogi nie ma przeszkód architektonicznych uniemożliwiających komunikację osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej.

10. Zagrożenia dla środowiska.

Projektowany remont drogi leśnej nie jest zaliczany do przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto przedmiotowa inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego ani zdrowia ludzi. Remontowana droga, a także roboty budowlane w trakcie jego realizacji w żadnym stopniu nie wpłyną negatywnie na stan zieleni, powierzchnię ziemi ani wody powierzchniowe i gruntowe. Obiekt nie będzie źródłem emisji czynników szkodliwych dla otoczenia, a w szczególności: hałasu, drgań, wibracji, promieniowania radioaktywnego.

Teren inwestycji leży poza obszarem ochrony Natura 2000 (najbliższe specjalne obszary ochrony to: Las nad Braciejową PLH180023 oddalony o około 1.3km, Dolna Wisłoka z Dopływami PLH180053 oddalony o około 5.5km) jak również poza obszarem ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów. Działki inwestycyjne leżą w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego – ze względu na charakter inwestycji, skalę i zastosowane rozwiązania techniczne przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie (nie wpłynie w żaden sposób) na ww. obszar chroniony.

11. Sieci uzbrojenia terenu.

W obrębie remontowanej drogi leśnej nie występuje podziemne lub napowietrzne uzbrojenie terenu.

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje obiekt służący jako dojazd pożarowy w leśnictwie Gumniska – konstrukcja remontowanej drogi (nawierzchnia wraz

z warstwami podbudowy) oraz jej parametry umożliwiają ruch pojazdów straży pożarnej.

13. Inne informacje.

- teren na którym projektuje się remont drogi leśnej nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- działki inwestycyjne znajdują się poza terenem eksploatacji górniczych oraz poza terenami zagrożonymi powodzią.
- realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje zmian warunków gruntowo-wodnych na działkach sąsiednich tj. nie spowoduje ich zalewania, podtapiania, naruszenia stabilności gruntu,
- inwestycja nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, inwestycja nie wpływa również negatywnie na zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie a także nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

14. Uwagi końcowe.

MATERIAŁY BUDOWLANE I ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY POSIADAĆ WYMAGANE CERTYFIKATY LUB APROBATY TECHNICZNE I ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM, ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ POD ŚCISŁYM NADZOREM TECHNICZNYM ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWLANYMI.

**WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE,
WPROWADZANIE, ZMIAN I POPRAWEK BEZ
UZGODNIENIA Z OPRACOWUJACYM ZABRONIONE.**

OPRACOWAŁ: