
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont boiska do koszykówki.

ADRES INWESTYCJI: Janików

NAZWA INWESTORA: Gmina Oława

ADRES INWESTORA: pl. M. J. Piłsudskiego 28
55-200 Oława

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Kamiński

DATA OPRACOWANIA: 09.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
09.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
		(2 * 3,0 + 2,0) + 4 * 1,0 + 4 * 0,8 + (2 * 2,5 + 1,0)	m	21,20	
				RAZEM	21,20
2	KNR 2-31 0803-01 0803-02 kalk. własna	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm	m2		
		3,0 * 2,0 + 1,0 * 1,0 + 0,8 * 0,8 + 2,5 * 1,0	m2	10,14	
				RAZEM	10,14
3	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		poz.2	m2	10,14	
				RAZEM	10,14
4	kalk. własna	Usunięcie korzeni drzew.	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.2	m2	10,14	
				RAZEM	10,14
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.5	m2	10,14	
				RAZEM	10,14
7	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową	t		
		1,5	t	1,50	
				RAZEM	1,50
8	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		9,0 * 18,5	m2	166,50	
				RAZEM	166,50
9	KNR 2-31 0310-05 0310-06 kalk. własna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		9,0 * 18,5	m2	166,50	
				RAZEM	166,50