

A Zasilacz systemowy

B Kontroler 2 przejść

C Akumulator

D Kontroler 16 wejść alarmowych

E Zintegrowany kontroler systemowy

Czujnik Dualny PIR + MW.

KD Przejście kontrolowane jednostronnie Czytnik Kart Zbliżeniowych.

KD KP Przejście kontrolowane jednostronnie Czytnik Kart Zbliżeniowych z Klawiaturą

czujnik magnetyczny

Klawiatura LCD systemu

Sygnalizator zewnętrzny

Sygnalizator wewnętrzny

Stacja robocza do systemu z monitorem 27"

Okablowanie

A HTKSH 3 x 2 x 0,8

B J-H(St)H…Bd 2 x 2 x 0,8 B2ca-s1b, d1, a1

C HDGs 4x0,5

D N2XH-J RM 3x1.5, B2ca-s1b, d1, a1

E F/FTP, kat.6A, LSZH, B2ca-s1b, d1, a1

X1 J-H(St)H…Bd 2 x 2 x 0,8, B2ca-s1b, d1, a1 + HDGs 4x0,5 HDGs 2x1 3xHTKSH 3 x 2 x 0,8

OBIEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Główna 20			ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
INWESTOR: GMINA KOBYLNICA ul. Główna 20, 76-251 Kobylnica			
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI KD I SWWIN			
AUTOR: elektryka:	mgr inż. Łukasz Gągała	POM/0256/PBE/16 sieci i instalacje elektryczne	
SRAWDZAJĄCY: elektryka:	mgr inż. Tomasz Piskorski	8346/232/90 sieci i instalacje elektryczne	
DATA OPRACOWANIA: MAJ 2021			NR RYS: KD, SWWIN-4