

Załącznik nr 1 do SWZ – OPIS Przedmiotu zamówienia

POZDWOZIE

1. Podwozie musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047).
2. Rok produkcji podwozia : 2024 rok
3. Pojazd fabrycznie nowy
4. Dopuszczalna masa całkowita podwozia 26.000 kg
5. Podwozie 3 osiowe.
6. Tylne oś wleczona skrętna podnoszona sterowana hydraulicznie
7. Moc silnika od 400 - 460 KM
8. Pojemność silnika min. 10000 cm³
9. Rozstaw osi dopasowany do pojemności zabudowy w przedziale 380 cm – 390 cm
10. Klasa emisji spalin nie mniejsza niż EURO 6
11. Skrzynia biegów automatyczna bądź zautomatyzowana
12. Kabina dzienna min. dwu osobowa
13. Fotel kierowcy pneumatyczny
14. Fotele z pasami bezpieczeństwa
15. Kolor kabiny biały
16. Klimatyzacja automatyczna

ZABUDOWA ASENIZACYJNA

1. Cysterna asenizacyjna musi być fabrycznie nowa rok produkcji 2023 bądź 2024
2. Zabudowa (cysterna) wykonana ze stali o grubości min. 6 mm
3. Cysterna przeznaczona do odsysania i transportu osadów
4. Zbiornik cylindryczny
5. Kolor zbiornika pomarańczowy RAL 2011
6. Pojemność zbiornika na osad 16 m³
7. Zbiornik wzmocniony zewnątrz stalowymi pierścieniami, mocowany elastycznie do ramy pośredniej i zamknięty dennicami wypukłymi
8. Nachylenie zbiornika 4 -5 stopni
9. Tylne dennica otwierana i ryglowana ręcznie wyposażona w dwa przyłącza strażackie fi 110 oraz zasuwę wyposażoną w zawór odpowietrzający,
10. Zbiornik powinien być wyposażony w minimum 2 falochrony
11. Rynny na węże o długości odpowiedniej do konstrukcji zbiornika,

12. Kompresor łopatkowy do pracy ciągłej chłodzony powietrzem o wydajności min. 14 700 l/min
13. Łopatki wykonane z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę
14. Automatyczne smarowanie pompy
15. Kompresor napędzany hydraulicznie za pomocą przystawki od skrzyni biegów
16. Podwójne zabezpieczenie kompresora przed zalaniem(filtry)
17. Odolejacz do kompresora
18. Płynowskaz rurowy z poliwęglanu wskazujący poziom zapełnienia beczki od jaja dna
19. Zawór bezpieczeństwa nadciśnieniowy
20. Obsługa beczki przez jedną osobę – ergonomiczna
21. Maksymalne ciśnienie robocze: 0,5 bar
22. Maksymalne podciśnienie: 0,8 bar
23. Gwarancja na zabudowę min 24 miesięcy

GWARANCJA na podwozie 36 miesięcy wraz z kontraktem serwisowym w ramach ceny pojazdu obejmującym:

1. Przeglądy okresowe zgodne z harmonogramem obsługi opisanym w instrukcji pojazdu:
 - wymiana filtrów i olejów
 - kontrola i uzupełnienie płynów eksploatacyjnych
 - czynności kontrolne w obrębie układu hamulcowego, jezdnego oraz zawieszenia
 - Wymiana łańcuchów oraz pasków napędowych zgodnie z harmonogramem przeglądów
 - Ogólny przegląd stanu technicznego pojazdu
2. Naprawy:
 - układ hamulcowy
 - zawieszenie pojazdu
 - kabina
 - układ elektryczny
 - akumulatory
 - silnik
 - układ przeniesienia napędu
 - osie
 - układ kierowniczy
 - całodobowa opieka serwisowa na terenie Europy (ANS 24h)
 - dojazd do awarii
 - holowanie

Dopuszczalny przebieg dla samochodu 40.000 km/rok