

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm (10,0+3,0)/2*6,0	m ² m ²	 39,000	 39,000
				RAZEM	39,000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (10,0+3,0)/2*6,0	m ² m ²	 39,000	 39,000
				RAZEM	39,000
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (10,0+3,6)/2*6,0+122,0*3,6+(6,0*2,0)*3,0	m ² m ²	 516,000	 516,000
				RAZEM	516,000
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (10,0+3,6)/2*6,0+122,0*3,6+(6,0*2,0)*3,0	m ² m ²	 516,000	 516,000
				RAZEM	516,000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (10,0+3,0)/2*6,0+122,0*3,0+(6,0*2,0)*3,0	m ² m ²	 441,000	 441,000
				RAZEM	441,000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm (10,0+3,0)/2*6,0+122,0*3,0+(6,0*2,0)*3,0	m ² m ²	 441,000	 441,000
				RAZEM	441,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - obustronne pobocza po 0,3m 128,0-18,0*0,3*2,0	m ² m ²	 117,200	 117,200
				RAZEM	117,200