



- UWAGI I ZALECENIA**
- Roboty budowlano - instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - Warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
 - Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 - Rysunki są chronione prawami autorskimi. Rozpowrzeczanie i kopiowanie bez wiedzy i zgody autorów zabronione

- Dachówka, montaż wg wskazówek producenta,
- Rynny z bazy stalowej powlekanej, mocowane na haki co 50 cm.
- Rury spustowe, mocowane hakami co 75 cm.
- Zastosować wentylatory kalenicowe i nawiewy okapowe.
- W miejscach niefalgricznych (kosze, krawędzie , kalenica) zastosować dodatkową warstwę papy.
- Kosze oraz okapy dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.

Nazwa obiektu budowlanego	Altana		
Tytuł rysunku	Rzut dachu		
Skala rysunku	1:50	Numer rysunku	PAB 2
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Jakub Rzeźniczak		
Numer uprawnień budowlanych projektanta	1131/88/Lo i 362/82/Lo		
Asystent projektanta	inż. arch. Hubert Czajka		
Data sporządzenia rysunku	22.02.2022	Numer strony	