

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w msc. Samborzec

Adres:

Kody CPV: 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 04.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 0,67	km km	0,67	0,67
1.2	SST D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie 1	rycz alt rycz alt	1,00	1,00
1.3	SST D-01-02-04	Rozebranie zniszczonej nawierzchni jezdni asfaltowej na początku drogi. Materiał z rozbiórki do odwozu i utylizacji na koszt Wykonawcy. 112,50	m2 m2	112,50	112,50
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty w zakresie usuwania gleby			
2.1	SST D-02.01.01 SST D-02.03.01	Wykonanie robót ziemnych polegających na ścięciu, profilowaniu istniejących skarp wraz z wbudowaniem ściętego gruntu w pobocza. 132,44	m3 m3	132,44	132,44
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.01.01	Koryto wykonane mechanicznie w gruntach wraz z profilowaniem podłoża; głębokość koryta 10cm. 2201,90	m2 m2	2 201,90	2 201,90
3.2	SST D-04.04.02	W-wa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50MPa w miejscu wykonanego korytowania; warstwa stabilizacji wykonana na miejscu; gr. warstwy 20cm 2201,90	m2 m2	2 201,90	2 201,90
3.3	SST D-04.04.02	W-wa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie; gr. po zagęszczeniu 20cm 2201,90	m2 m2	2 201,90	2 201,90
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05.03.06	Nawierzchnia AC 16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2135,20	m2 m2	2 135,20	2 135,20
4.2	SST D-05.03.05	Nawierzchnia AC 11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 2068,50	m2 m2	2 068,50	2 068,50
5	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-06.03.01	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szerokości zmiennej od 0,20 do 0,75m, stabilizowanego mechanicznie, wraz z profilowaniem i ścięciem. Gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm. 663,65	m2 m2	663,65	663,65
6	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
6.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 2	szt. szt.	2,00	2,00
6.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków D-46 "droga wewnętrzna" oraz D-47 "koniec drogi wewnętrznej". Znak D-46 - 1 szt. ; Znak D-47 - 1 szt. 2	szt. szt.	2,00	2,00
7	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
7.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,67	km km	0,67	0,67