

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### I. NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Dostawa mebli biurowych tj. szaf aktowych, biurek z kontenerem mobilnym, foteli obrotowych do Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze oraz jednostek podległych zlokalizowanych w województwie lubuskim.

Rodzaj: dostawa

**Część 3 - FOTEL OBROTOWY w ilości 458 sztuk.**

### II. SZCZEGÓŁOWY OPIS

1. Fotele obrotowe muszą być fabrycznie nowe, bez śladów wcześniejszego użytkowania, pełnowartościowe i wolne od wad. Wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby zapewniały długoletnią trwałość bez pogorszenia się ich wyglądu i estetyki.
2. Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone fotele obrotowe liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, nie krócej jednak niż gwarancja producenta.
3. Materiały i produkty winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym z PN.
4. Wszystkie nazwy własne produktów zostały podane jako przykładowe i należy je traktować jako wskazanie klasy materiałów i produktów.
5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wskaże kolejność ustawiania foteli obrotowych w pomieszczeniach będących przedmiotem zamówienia.
6. W celu ujednoczenia elementów wyposażenia pomieszczeń Zamawiający wymaga aby: oferowane fotele obrotowe w poszczególnych asortymentach były jednorodne pod względem parametrów technicznych oraz kolorów i faktury tkanin tapicerki.
7. Asortyment stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia musi:
  - spełniać wymogi ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (DZ.U. z 2016 r. poz.2047);
  - odpowiadać wymogom przeciwpożarowym oraz spełniać warunki BHP, określone w stosowanych przepisach, w tym w szczególności w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. NR 148,poz. 973).
8. Zamawiający dopuszcza dokumenty potwierdzające równoważne normy.
9. Zamawiający określi w ilu paczkach zostanie spakowany przedmiot zamówienia podając jednocześnie wymiary tych paczek i sposób ich oznaczenia.

## OPIS ZAMAWIANYCH FOTELI OBROTOWYCH

### Charakterystyka:

Baza aluminiowa, malowana proszkowo na kolor METALIK, tworzywo oparcia kolor czarny/grafit, tkanina szara /grafit. Podstawa, co najmniej pięcioramienna, obrotowa konstrukcja podstawy wykonana, jako jednolity odlew aluminium, malowana farbą proszkową w kolorze metalik, wyposażona w kółka o średnicy minimum 60 mm do podłoża typu panele podłogowe.

Fotel obrotowy powinien mieć:

- Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie, co najmniej 40 – 54 cm.
- Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją twardości sprężyny w zależności od ciężaru użytkownika. Nośność minimum 120kg.
- Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane integralną pianką poliuretanową, trudnopalną wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
- Siedzisko posiadające regulację wysokości w zakresie, co najmniej 400-500 mm, licząc od podłogi.
- Mechanizm synchroniczny umożliwiający zmianę kąta nachylenia oparcia w stosunku do siedziska, posiadający regulację wysokości oparcia oraz regulację pochylenia oparcia w zakresie 5° do przodu i 30° do tyłu.
- Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych.
- Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.
- Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości minimum 80 mm. Wspornik podłokietnika wykonany z polerowanego aluminium. Możliwość zmiany szerokości między podłokietnikami.
- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż: 100% poliester, gramatura min. 300g/m<sup>2</sup>, odporność na ścieranie min. 150 000 (+/-5%) cykli Martindale'a, posiada atest na trudnopalność.

Gabaryty zewnętrzne:

wysokość całkowita między: 970-1170mm

wysokość siedziska między: 400-590 mm

szerokość siedziska między: 420-480 mm

głębokość siedziska między: 390- 450 mm

szerokość podstawy między: 690-720 mm

głębokość całkowita między: 660-690 mm