



Legenda:

- istn. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna (remont)
- istn. pobocze - nawierzchnia z tłucznia kamiennego/destraktu (remont)
- proj. krawężnik jezdni/pobocza
- istn. granice nieruchomości

Długość remontowanego odcinka drogi: 990m

Minimalny zakres robót w ramach remontu drogi:

- frezowanie nierówności (wysadzin) na powierzchni jezdni ok. 20 %
- wyrównanie nawierzchni jezdni gr. min. 2 cm i ułożenie warstwy ścieralnej gr. min. 5 cm
- ścięcie i wyrównanie pobocza tłuczniem kamiennym lub destruktem bitumicznym na szer. min. 0,3 m i gr. min. 7 cm
- ścinka gałęzi naruszających skrajnię drogi (wysokość skrajni - 4,5m, szerokość skrajni - szerokość jezdni i pobocza)

UWAGA: Część rysunkową i opisową PFU należy rozpatrywać łącznie.

Nazwa zadania inwestycyjnego: Modernizacja dróg powiatowych				Rys. nr 1	
Nazwa zamierzenia budowlanego: Remont drogi powiatowej Brodnia Dolna - Gucin (dz. nr ewid. 451 obr. Gucin, dz. nr 172, 173 obr. Grzeszyn, gm. Buczek)					
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
Skala 1:500					
Specjalność:	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data opracowania:
Inżynieria - drogowa	Projektant:	mgr inż. Kazimierz Mamos	GP.IV.7342/40/94		04.2024