

Pakiet nr 1

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1.	<p>Wózek pielęgnacyjny specjalny</p> <p>Wózek stabilizujący głowę i plecy na podwoziu transportowym</p> <p>Ręczna regulacja kąta siedziska (ustalenie nachylenia fotela) za pomocą dźwigni pochylenia w zakresie od 0° do min. 40 °, bezzstopniowo za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</p> <p>Posiada stabilizatory podtrzymujące poszczególne części ciała: głowę, tułów oraz łydki</p> <p>z zagłówkiem</p> <p>z podpórką pod łydki z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>z podnóżkiem dwupłytowym z bocznymi zabezpieczeniami</p> <p>podnóżek można zmontować/zdemontować, nie demontując podpórki pod łydki możliwość bezstopniowej regulacji długość podnóżka</p> <p>Kąt podnóżka regulowany bezzstopniowo od 0° do min. 56 °, za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</p> <p>z poduszką siedziska, gr. 6 cm</p> <p>z rączką do pchania wózka</p> <p>4 kółka: 2 przednie: 150X30, 2 tylne: 12";</p> <p>2 tylne koła wyposażone w hamulec , oba hamulce obsługiwane jednocześnie za pomocą dźwigni hamulcowej;</p> <p>Wymiary: a. szerokość siedziska : 48 cm; b. głębokość siedziska : 48 cm; c. wysokość poduszki : 6 cm; d. wysokość oparcia : 83-84 cm e. łączna szerokość : 71 cm (+- 1 cm)</p> <p>max waga użytkownika : min. 120 kg</p> <p>ze stolikiem terapeutycznym drewnianym z wycięciem półokrągłym, montowanym do wózka, możliwość demontażu</p> <p>Z szerokim pasem stabilizującym tułów, wykonanym z perforowanego neoprenu; oraz dodatkowo w komplecie z - pasem stabilizującym miednicę dwupunktowym neoprenowym; - kamizelką stabilizującą tułów neoprenową, bez zamka</p> <p>Kolory ramy i tapicerki: a. czarna rama ,czarna tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 5 szt.; b. brązowa rama, brązowa tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 2 szt.</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>wyrób medyczny</p>		szt.	7					<p>Producent wózka :</p> <p>Nazwa handlowa wózka</p>

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca) *	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
2.	<div>Wózek stabilizujący głowę i plecy na podwoziu transportowym</div> <div>Ręczna regulacja kąta siedziska (ustalenie nachylenia fotela) za pomocą dźwigni pochylenia w zakresie od 0° do min. 40 °, bezzostopniowo za pomocą siłownika/ów hydraulicznych.</div> <div>Posiada stabilizatory podtrzymujące poszczególne części ciała: głowę, tułów oraz łydki</div> <div>z zagłówkiem</div> <div>z podpórką pod łydki z bocznymi zabezpieczeniami</div> <div>z podnóżkiem dwupłytowym, z bocznymi zabezpieczeniami</div> <div>podnózek można zmontować/zdemontować, nie demontując podpórki pod łydki możliwość bezstopniowej regulacji długość podnóżka</div> <div>Kąt podnóżka regulowany bezzostopniowo od 0° do min. 56 ° za pomocą siłownika/ów hydraulicznych,</div> <div>z poduszką siedziska, gr. 10 cm</div> <div>z rączką do pchania wózka</div> <div>4 kółka: 2 przednie: 140X40, 2 tylne: 12";</div> <div>2 tylne koła wyposażone w hamulec , oba hamulce obsługiwane jednocześnie za pomocą dźwigni hamulcowej;</div> <div>Wymiary: a. szerokość siedziska : 55 cm; b. głębokość siedziska : 48 cm; c. wysokość poduszki : 10 cm</div> <div>max waga użytkownika : min. 150 kg</div> <div>ze stolikiem terapeutycznym drewnianym z półokrągłym wycięciem, montowanym do wózka, możliwość demontażu,</div> <div>Z szerokim pasem stabilizującym tułów, wykonanym z perforowanego neoprenu; oraz dodatkowo w komplecie z - pasem stabilizującym miednicę dwupunktowym neoprenowym; - kamizelką stabilizującą tułów neoprenową, bez zamka</div> <div>Kolory ramy i tapicerki: a. czarna rama ,czarna tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 1 szt., b. brązowa rama, brązowa tapicerka (podwójna tkanina : skaj + sztuczny zamsz) : 1 szt.</div> <div>Instrukcja obsługi w języku polskim</div> <div>wyrób medyczny</div>		szt.	2					<div>Producent wózka:</div> <div>Nazwa handlowa wózka :</div>

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU	Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymogi lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn. m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (wartość netto + VAT)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
3.	<div>Poduszka na siedzisko do wózka pielęgnacyjnego specjalnego z poz. nr 1</div> <div> Poduszka pneumatyczna składająca się z 9 niezależnych komór odzwierciedlająca kontur ciała Grubość : 6 cm Najwyższy poziom ochrony przeciwdroźynowej, skuteczna do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej; max waga użytkownika : min. 250 kg łatwa w utrzymaniu czystości, możliwość prania poduszki w całości w pralce bez używania specjalnych worków do prania, max temperatura prania : min. 60 °C kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej Możliwość korekcji postawy siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa zamek błyskawiczny w połowie wysokości poduszki, ułatwiający regulowanie twardości poszczególnych komór, gdy użytkownik siedzi na poduszcze w komplecie z każdą poduszką dwa pokrowce, wierzchnie: - pokrowiec spełniający normy EN1021-1, EN2021-2 lub równoważne - pokrowiec wykonany z 4 kierunkowej rozciągliwej, w pełni przepuszczalnej tkaniny z antypoślizgowym kołnierzem na dolnej krawędzi - pokrowiec zakrywający tylko górną część poduszki, otwarty spód; - max temperatura prania: min 60 °C - bez latexu wyrób medyczny </div>		szt.	7					Producent poduszki: Nazwa handlowa poduszki:
4.	<div>Poduszka na siedzisko do wózka pielęgnacyjnego specjalnego z poz. nr 2</div> <div> Poduszka pneumatyczna składająca się z 9 niezależnych komór odzwierciedlająca kontur ciała Grubość : 10 cm Najwyższy poziom ochrony przeciwdroźynowej, skuteczna do IV stopnia włącznie w skali czterostopniowej; max waga użytkownika : min. 250 kg łatwa w utrzymaniu czystości, możliwość prania poduszki w całości w pralce bez używania specjalnych worków do prania, max temperatura prania : min. 60 °C kształt i układ komór promuje utrzymanie prawidłowej postawy siedzącej Możliwość korekcji postawy siedzącej w wyniku deformacji kręgosłupa zamek błyskawiczny w połowie wysokości poduszki, ułatwiający regulowanie twardości poszczególnych komór gdy użytkownik siedzi na poduszcze w komplecie z każdą poduszką dwa pokrowce, wierzchnie: - pokrowiec spełniający normy EN1021-1, EN2021-2 lub równoważne - pokrowiec wykonany z 4 kierunkowej rozciągliwej, w pełni przepuszczalnej tkaniny z antypoślizgowym kołnierzem na dolnej krawędzi - pokrowiec zakrywający tylko górną część poduszki, otwarty spód; - max temperatura prania: min 60 °C - bez latexu wyrób medyczny </div>		szt.	2					Producent poduszki: Nazwa handlowa poduszki:
Razem łączna wartość (suma):									

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Załącznik nr 2

Formularz cenowy na dostawę wózków pielęgnacyjnych i materaców przeciwoodleżynowych
Pakiet nr 2

LP.	NAZWA I OPIS ARTYKUŁU		Wpisać <u>TAK</u> jeśli oferowany artykuł spełnia wymóg lub <u>NIE</u> jeśli nie spełnia (uzupełnia Wykonawca)*	Jedn m.	Ilość	Cena jednostkowa netto za szt.	Wartość netto (cena jedn. netto x ilość)	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (cena jedn. brutto za szt. x ilość)	Producent i nazwa handlowa zaoferowanego urządzenia
1.	Materac przeciwoodleżynowy zmiennociśnieniowy do opieki długoterminowej	<div>materac prostokomorowy</div> <div>dla pacjentów o wadze min. 160 kg lub większej, bariatryczny</div> <div>rozmiar nie mniejszy niż 195x85x13 cm (dł. x szer. x wys.)</div> <div>skuteczny przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do III stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej</div> <div>wymienne komory materaca, min 17 szt. z zabezpieczeniem antyrotacyjnym</div> <div>materac trzysekcyjny</div> <div>z funkcją transportową (umożliwiającą bezpieczny transport chorego na materacu odłączonym od pompy)</div> <div>pokrowiec materaca: wodoodporny oddychający, odporny na temperaturę gotowania tj. 100°C, zapinany na zamek błyskawiczny z trzech stron</div> <div>wykonany z poliuretanu w osłonie nylonu</div> <div>materac z zaworem CPR (zawór reanimacyjny)</div> <div>3 lata gwarancji</div>								<div>Producent :</div> <div>Nazwa handlowa :</div>
		<div>pompa zmiennociśnieniowa</div> <div>niskociśnieniowa z minimalną wydajnością 10 l / min</div> <div>z funkcją trybu pielęgnacyjnego, zmiennego, statycznego, kardiologicznego, maksymalnego wypełnienia materaca</div> <div>funkcja wyboru wartości ciśnienia w skali stopnia odleżyn, 4 tryby</div> <div>funkcja wyboru czasu cyklu</div> <div>skuteczna przy profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie, zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej</div> <div>system kontroli szczelności układu</div> <div>dotykowy panel sterujący</div> <div>z blokadą panelu sterowania</div> <div>głośność nie większa niż 25 dB</div> <div>podświetlany włącznik</div> <div>z alarmem niskiego ciśnienia - wizualny i akustyczny</div> <div>z uchwytami do powieszenia na panelu łóżka</div> <div>kabel sieciowy min. 4 m</div> <div>3 lata gwarancji</div>		szt.	12					

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupełnienia jakiegokolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP