

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika
w pasie drogi powiatowej nr 2204D
w m. Wilczyce - dokumentacja
ADRES INWESTYCJI : Wilczyce
INWESTOR : Powiat Legnicki
ADRES INWESTORA : Pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w przetargu
ADRES WYKONAWCY : -
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez	m ²		
d.1	0125-01	darni z przetrznięciem	m ²	26.520	
		15.6*1.70			
				RAZEM	26.520
2	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w	m ³		
d.1	0221-08	gruncie kat. III Podłoże mokre wymagające użycia materiałów. Grunt oblepia-			
	z.sz. 2.3.2.	jący naczynie robocze.			
	9903 z.sz.				
	2.3.2. 9903		m ³	6.000	
		4*1.5			
				RAZEM	6.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w	m ³		
d.1	0206-04	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na od-	m ³	6.000	
	0214-04	ległość 15 km			
		poz.2			
				RAZEM	6.000
4	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II;	m ³		
d.1	0320-0101	głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m (pospółką dowiezioną)	m ³	4.000	
		poz.2-(poz.13+poz.14)			
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1	0236-01		m ³	4.000	
		poz.4			
				RAZEM	4.000
2	45111300-1	Prace rozbiórkowe			
6	KNR 2-25	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub	m ²		
d.2	0312-03	kształtowników stalowych	m ²	17.160	
	analogia	15.6*1.1			
				RAZEM	17.160
7	KNK 2-06	Rozbiórka ścian zbiornika z żelbetonu	m ³		
d.2	0811-04		m ³	1.060	
	analogia	(2.60+2.70)*0.2			
				RAZEM	1.060
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od-	m ³		
d.2	0108-11	ległość 5 km	m ³	1.060	
	0108-12	1.06			
				RAZEM	1.060
9		Utylizacja	m ³		
d.2	kalk. własna	poz.8	m ³	1.060	
				RAZEM	1.060
10	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem	t		
d.2	1107-01	ręcznym na odległość 15 km (do punktu złomowania)	t	0.340	
	1107-04	0.34			
				RAZEM	0.340
3	45223500-1	Prace remontowe			
11	KNR-W 7-12	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni poziomych konstrukcji betono-	m ²		
d.3	0302-04	wych - powłoka o III st.zniszczenia (pow. pozioma ściany)	m ²	5.120	
	9906-2	4*(1.6*0.5+0.4*1.2)			
				RAZEM	5.120
12	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe z transportem i układaniem ręcznym na podłożu grunto-	m ³		
d.3	1101-01	wym	m ³	0.576	
	analogia	4*(1.2*1.2*0.1)			
				RAZEM	0.576
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne	m ³		
d.3	0204-01	układanie betonu	m ³	1.600	
		4*(1.0*1.0*0.4)			
				RAZEM	1.600
14	KNR 2-02	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-	m ³		
d.3	0208-01	wodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu	m ³	0.400	
		4*(1.6*0.25*0.25)			
				RAZEM	0.400
15	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 34 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie	m ²		
d.3	0207-01	betonu	m ²	19.440	
	0207-07	1.2*(8.26+7.94)			
				RAZEM	19.440

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-31 d.3 1503-01	Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarką 2500 dm3 z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km z załadunkiem gotową mieszanką z betoniarki przeciwbieżnej 500 dm3 poz.13+poz.14+(poz.15*0.34)	m ³ m ³	 8.610	
				RAZEM	8.610
17	KNR 2-31 d.3 1504-01	Dodatek do tablicy 1503 za każde 0.5 km transportu po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 19 poz.16	m ³ m ³	 8.610	
				RAZEM	8.610
18	KNR 2-02 d.3 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 0.507	t t	 0.507	
				RAZEM	0.507
19	KNR 2-02 d.3 0603-09 analogia	Gruntowanie powierzchni betonowych poz.20	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
20	KNR 2-02 d.3 0603-01 + KNR 2-02 0603-02 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa i druga warstwa (dwie warstwy superflex 10 z wkładką) 0.5*(8.26+7.94)	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
21	KNR 5-08 d.3 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 2 56	szt. szt.	 56.000	
				RAZEM	56.000
22	KNR 5-08 d.3 0803-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 10 mm Krotność = 4 109	szt. szt.	 109.000	
				RAZEM	109.000
23	KNR 5-08 d.3 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie 56+109	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
24	KNR 2-31 d.3 0701-03 analogia	Bariera chodnikowa z poprzeczką malowana 15.6+1.6	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200