

1.
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm (wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłóknina
grunt rodzimy

2
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm (wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłóknina
grunt rodzimy

3
płyta granitowa gr min. 3,0cm (kolor Ferrum) / lub schody blokowe
płyta żelbetowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

4.
płyta granitowa gr 6,0cm (kolor Gabro)
podsypka cementowo- piaskowa gr 5,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm lub na schodach o gr 12,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

5.
płyta granitowa gr 6,0cm (kolor Gabro)
podsypka cementowo- piaskowa gr 3,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

6.
kostka brukowa betonowa gr 6,0cm (wygląd kostki granitowej) kolor jasno szary
podsypka cementowo- piaskowa gr 9,0cm
płyta żelbetowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 20,0cm
grunt rodzimy

7.
kruszywo łamane (0/31,5mm) stabilizowane mechanicznie gr 10,0cm
podsypka piaskowa gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/ 31,5 mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
podbudowa z kruszywa łamanego (0/63mm) stabilizowana mechanicznie gr 10,0cm
geowłóknina
grunt rodzimy

8.
warstwa zieleni - trawnik - rośliny ozdobne
humus gr 30,0 cm
kruszywo łamane (0/ 31,5 mm) gr 10,0cm
grunt rodzimy

OBIEKT	**POMNIK KATYŃSKI**	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	**ul. Ks. H.Domino w Rogach,dz nr ewid.2261/2, obręb Rogi, gmina Miejsce Piastowe**	**Budowa pomnika katyńskiego wraz ze schodami w miejscowości Rogi**	
INWESTOR	**Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe**		
BRANŻA	**ARCHITEKTURA**		
STADIUM	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNY- WYKONAWCZY**		
NAZWA RYS	**PRZEKRÓJ A-A**	data	podpis
projektant : mgr inż.arch. Magdalena Krężałek- Majdak nr upraw. Rz/ A-12/11		11.2022r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	**3AW**