



E	
Kostka brukowa	8 cm
Podsypka cem–piaskowa 1:4	3 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu B20	22 cm
Podbudowa z miesz. z kruszywem CBR>25%	38 cm

A (PODŁOGA NA GRUNCIE)	
Płytki ceramiczne	2,0 cm
Wylewka anhydrytowa	6,0 cm
Styropian EPS100	22,0 cm
Warstwa wyrównawcza	0–1 cm
Płyta betonowa B20	12,0 cm
Folia budowlana	0,3 mm
Podsypka piaskowa	30,0 cm

B (POSADZKA W CZ. GARAŻOWEJ)	
Posadzka żywiczna, garażowa	0,4 cm
Płyta betonowa C20/25 dozbrojona	20–22 cm
siatką 8 mm ,zatarta na glatko	
Folia budowlana 2x0,2mm	0,4 mm
Styropian EPS200	5,0 cm
hydroizolacja – folia zgrzewana	
Warstwa wyrównawcza	0–1 cm
Płyta betonowa B25 dozbrojona	12,0 cm
Folia budowlana	0,4 mm
Żwir płukany	10,0 cm
Podkład piaskowy Id=0,68	10–30,0 cm

C (STROPODACH NAD CZ. GARAŻOWĄ)	
Membrana EPDM na kleju	0,5 cm
Płyta PIR na kleju	4,0 cm
Styropian EPS100 na kleju poliuret.	2x15 cm
Papa podkładowa samoprzylepna	–
Warstwa wyrównawcza	0–1 cm
Strop żelbetowy / lub SMART	15 cm
Tynk cem–wapienny	1,5 cm

D (STROPODACH NAD ZAPLECZEM)	
Membrana EPDM na kleju	0,5 cm
Płyta PIR na kleju I na kołkach	4,0 cm
Styropian EPS100	30,0 cm
Papa podkładowa samoprzylepna	–
Warstwa wyrównawcza	0–1 cm
Strop żelbetowy / lub SMART	12,0/15 cm
Wełna mineralna	10,0 cm
Folia PE 0,15mm	0,15 mm
Pł. GK na ruszcie (sufit podwiesz.)	1,2 cm

S1 (ŚCIANA ZEWNĘTRZNA)	
Tynk silikatowy na siatce	–
Styropian EPS ścienny	20,0 cm
Bloczek silikatowy	25 cm
Tynk cem–wap.	1,5 cm
Płytki ścienne/gładź gipsowa	

S2 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA)	
Tynk gipsowy na mokro/cem–wap.	1,2 cm
Bloczek silikatowy	24 cm
Tynk cem–wap.	1,5 cm
Płytki ścienne/gładź gipsowa	

S3 (ŚCIANA WEWNĘTRZNA OCIEPLONA)	
Tynk silikatowy na siatce na gładko	–
Styropian EPS ścienny	10,0 cm
Bloczek silikatowy	24 cm
Tynk cem–wap.	1,5 cm
Płytki ścienne/gładź gipsowa	

S4 (COKÓŁ BUDYNKU)	
Tynk żywiczny typu marmolit	–
Styropian EPS ścienny	20,0 cm
Bloczek silikatowy	24 cm
Tynk cem–wap.	1,5 cm
Płytki ścienne/gładź gipsowa	

S5 (FUNDAMENT ZEWNĘTRZNY)	
Folia kubełkowa wywinięta na ławy	–
Styropian EPS	20,0 cm
Lepik na gorąco	
Rapówka cementowa	1,5 cm
ściana beton. / bloczek bet. 12x38x24	25/24 cm
Rapówka cementowa	1,5 cm
Lepik na gorąco	

S6 (FUNDAMENT WEWNĘTRZNY)	
Rapówka cementowa	1,5 cm
ściana beton. / bloczek bet. 12x38x24	25/24 cm
Rapówka cementowa	1,5 cm

WL–PROJEKT MYSŁOWICE tel. 694–807–406

BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM DLA OSP BOJSZÓW

SKALA 1:100	NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ B–B	A–04
	PROJEKTANT	
VIII–2023	OPRACOWAŁ	