

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa drogi gminnej nr 160704C Bądkowo - Wysocin - etap I

Lp.	STWiORB	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym.	km	1,00
2	D.01.02.02	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. śr. 15 cm wraz z wywozem urobku poza teren budowy	m2	999,00
2. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI JEZDNI				
3	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. śr. 31 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni	m2	4 214,00
4	D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4 214,00
5	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza	m2	4 214,00
6	D.04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	4 214,00
7	D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych	m2	4 214,00
8	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 214,00
9	D.05.03.05b	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16W KR 1-2 50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	4 115,00
10	D.04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	4 115,00
11	D.05.03.05a	Wykonanie warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S KR 1-2 50-70, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	4 013,00

3. ROBOTY PRZY NAWIERZCHNI ZJAZDÓW				
12	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 10 cm wraz z wywozem urobku z korytowania poza teren budowy oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów	m2	142,00
13	D.04.04.02b	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie na całej szerokości zjazdów, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	142,00
4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
14	D.06.03.01a	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą z mieszanki niezwiązanej C90/3 (0/31,5mm) stabilizowanej mechanicznie, śr. grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	897,00
15	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt	2,00
16	D.07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne	szt	5,00
17	D.01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	szt	1,00