









OZNACZENIE	Dz1	D1	D2	D3
RODZAJ DRZWI	ZEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE	WEWNĘTRZNE Z WENTYLACJĄ
SYMBOL NA RZUCIE				
SCHEMAT GRAFICZNY STOLARKI DRZWIOWEJ				
OTWÓR W ŚWIETLE MURU (So x Ho)	131 x 270	105 x 2010	123 x 238	123 x 235
OTWÓR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (S x H)	90+20 x 205+20	90 x 205	90+25 x 230	90+25 x 230
KIERUNEK OTWIERANIA SKRZYDEŁ	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO	PRAWO LEWO
ILOŚĆ:	- 1	1 -	- 1	- 1
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> • ZEWNĘTRZNE TERMOIZOLOWANE ALUMINIOWE CIĘPLE • Uw ≤ 1,3 Wm²K • SZKLENIE CZĘŚCIOWO ZESPOLONE -SZYBY BEZPIECZNE • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA • ANTYWŁAMANIOWE • KOLOR ANTRACYT DO USTALENIA Z INWESTOREM • NALEŻY ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ • UWAGA WYMIARY TRZEBA SPRAWDZIĆ Z NATURY 	<ul style="list-style-type: none"> • WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ZIMNE • SZKLENIE CZĘŚCIOWO ZESPOLONE -SZYBY BEZPIECZNE • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA • KOLOR ANTRACYT DO USTALENIA Z INWESTOREM • UWAGA WYMIARY TRZEBA SPRAWDZIĆ Z NATURY • SPOSOB OTWIERANIA USTALIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM 	<ul style="list-style-type: none"> • WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ZIMNE • SZKLENIE CZĘŚCIOWO ZESPOLONE -SZYBY BEZPIECZNE • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA • KOLOR ANTRACYT DO USTALENIA Z INWESTOREM • UWAGA WYMIARY TRZEBA SPRAWDZIĆ Z NATURY • SPOSOB OTWIERANIA USTALIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM 	<ul style="list-style-type: none"> • WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE ZIMNE • BRAK SZKLENIA • OKUCIA SYSTEMOWE W KOLORZE SKRZYDŁA • KOLOR ANTRACYT DO USTALENIA Z INWESTOREM • UWAGA WYMIARY TRZEBA SPRAWDZIĆ Z NATURY • Z KRATKA LUB PODCIECIEM NAWIEWNYM O POWIERZCHNI MIN. 0,022 m² • SPOSOB OTWIERANIA USTALIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM

Wojta Gminy
 Agnieszka Judd-Mendyk
 Sekretarz Gminy