

**Kosztorys ofertowy Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w 2022 roku  
DZP.03.30.03.2022 ZAŁACZNIK NR 13**

| Lp. | Nr specyfikacji | Rodzaj robót   | Jedn. miary    | Ilość  | Cena jednostkowa (netto PLN) | Wartość netto (PLN) |
|-----|-----------------|--|----------------|--------|------------------------------|---------------------|
| 1   | D-01.02.04      | Rozbiórka warstw konstrukcji jezdni (oprócz frezowania)  | m <sup>3</sup> | 100,00 |                              | - zł                |
| 2   | D-03.02.01a     | Regulacja urządzeń obcych (wpustów, włazów studni rewizyjnych, zaworów wodociągowych, itp..) bez wymiany elementów żeliwnych. Wraz z naprawą nawierzchni min 8 cm.- warstw bitumicznych.   | szt.           | 15,00  |                              | - zł                |
| 3   | D-03.02.01a     | Regulacja wpustów ściekowych i włazów studni kanalizacyjnych z wymianą elementów żeliwnych. Wraz z naprawą nawierzchni- min 8 cm warstw bitumicznych.  | szt.           | 10,00  |                              | - zł                |
| 4   | D-04.04.02      | Wymiana podbudowy z kruszywa łamanego grub. <b>20 cm</b> z wywozem urobku i zagęszczeniem . Wraz z robotami ziemnymi, transportem i utylizacją odpadów.  | m <sup>2</sup> | 50,00  |                              | - zł                |
| 5   | Kalk. Własna    | Umocnienie poboczy o gr. średnio 10 cm materiałem z frezowania wraz z wykonaniem koryta, z kosztem odwozu i utylizacji gruntu oraz z powierzchniowym utrwaleniem za pomocą emulsji asfaltowej przesypanej grysem kamiennym .   | m <sup>2</sup> | 500,00 |                              | - zł                |
| 6   | D-05.03.17      | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> . Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”. Dopuszcza się frezowanie ubytku. Zawiera konieczne frezowanie i skropienie bitumem.   | m <sup>2</sup> | 250,00 |                              | - zł                |
| 7   | D-05.03.17      | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni większej od 5 m <sup>2</sup> i mniejszej lub równej 50 m <sup>2</sup> Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”. Naprawa wykonywana za pomocą frezarek i rozkładarek do mas bitumicznych. Zawiera konieczne frezowanie i skropienie bitumem. | m <sup>2</sup> | 400,00 |                              | - zł                |

|    |                   |  |                |         |  |      |
|----|-------------------|--|----------------|---------|--|------|
| 8  | D-05.03.17        | Remont cząstkowy nawierzchni betonem asfaltowym z wytwórni - grub. <b>5 cm</b> z otaczarki - łaty o powierzchni większej od 50 m <sup>2</sup> montaż nawierzchni rozkładarkami. Transport masy samochodami typu „Termos”. Naprawa wykonywana za pomocą frezarek i rozkładarek do mas bitumicznych. Zawiera frezowanie i skropienie bitumem | m <sup>2</sup> | 2500,00 |  | - zł |
| 9  | D-05.03.17        | Regulacja krawężników 15/30  | m              | 30,00   |  | - zł |
| 10 | D-05.03.17        | Wykonanie w-wy wyrównawczej nawierzchni z betonu asfaltowego z wytwórni /AC11w lub AC16W/ - gr. średnio <b>3 cm</b>  | m <sup>2</sup> | 30,00   |  | - zł |
| 11 | D.03.02.01        | Montaż kompletnego wpustu z nową kratą i studnią fi 500 wraz z odtworzeniem podbudowy min. 20 cm. Wraz z regulacją i naprawą nawierzchni – min 8 cm warstw bitumicznych..Dotyczy także zmiany lokalizacji wpustu.  | szt.           | 5,00    |  | - zł |
| 12 | Kalkulacja własna | Przełożenie nawierzchni chodnika lub wjazdu na podsypce piaskowo cementowej  | m2             | 20,00   |  | - zł |
| 13 | D.03.02.01        | Montaż 1 m przykanalika fi 160 wraz z odtworzeniem podbudowy min 20 cm i naprawą nawierzchni.  | m              | 20,00   |  | - zł |
| 14 | kalkulacja własna | Naprawa ubytków w jezdniach. Oczyszczenie ubytku, skropienie emulsją, wypełnienie masą bitumiczną AC11S z dowałowaniem - walec min 3Mg, bez nacinania piłą, utylizacja odpadów. Rozliczenie na podstawie dowodów wagowych z wytwórni. Transport masy bitumicznej samochodem typu „Termos”  | Mg             | 300,00  |  | - zł |

|              |  |
|--------------|--|
| Razem netto  |  |
| VAT %        |  |
| Razem brutto |  |

