


Architectural cross-section drawing of a fence structure. The drawing shows a fence with a height of 488 cm and a base width of 100 cm. The fence is made of steel pipes (słupki) and has a concrete base (stopień betonowej). The drawing includes labels for various components: 'wysięgnik ukośny L40x40x4 L=65 cm' (diagonal bracket), 'słupki narożny stal. 100x100x10 L=400 cm' (corner post), 'przypora stal. 50x50x5 L=323 cm' (post), 'słupki stal. 100x100x5 L=400 cm' (post), 'cokół' (base), 'cokół oddylać od stopy pasem papy podkładowej' (base separating from the base with a waterproofing strip), and 'słupki zabetonować w stopie betonowej o wym. 30x30x115 cm' (posts to be concreted in the concrete base with dimensions 30x30x115 cm). The drawing also shows the ground level (+0.00) and the fence top level (+4.88). The distance between the posts is 250 cm.

BETON: C20/25 (B-25)
STAL: A-IIIN (RB500W) lub równoważna (wg DIN, EN)
A-0 (St0S) - strzemiona
otulina 4,0/7,5 cm



1. Nizsze opracowanie jest zgodne z umową, kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć
2. Przedmiotowy projekt (tzw. architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz. U. nr 80 poz. 42 zm.)
3. Wszystkie wyniki sprawozdań na budowie, a szczególnie niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i pozostałymi opracowaniami branżowymi, a stanem istniejącym, należy wyjaśnić i uzgodniać z głównym projektantem i projektantami branżowymi
4. W przypadku wszelkich wątpliwości lub niezgodności poszczególnych elementów na planach czy opisach należy zwrócić się do projektanta architektury na piśmie z prośbą o wyjaśnienie z zachowaniem przewidzianych procedur.
5. Wszelkie uwagi architekta budowlanego, a szczególnie niezgodności opracowań branżowych. Wszelkie ewentualne niezgodności należy konsultować z głównym projektantem i projektantami branżowymi
6. wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadając odpowiednie atesty i aprobaty)
7. Szczegółowe rozmieszczenie wszystkich wewnętrznych instalacji wg projektu i projektów wykonawczych, do weryfikacji na miejscu budowy
8. Budowlę, jej wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z obowiązującym prawem.
9. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosownie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (zawieszonych w projekcie) i warunkami uregulowanymi w branżowych normach.
10. Rysunek jest częścią dzieła chronionego prawem autorskim, wprowadzanie zmian, powielanie, wykorzystywanie w sposób niezgodny z nabytymi prawami majątkowymi wymaga pisemnej zgody autorów
11. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
12. w trakcie realizacji rozwiązania projektowe oraz wymiary (w tym wymiary otworów) należy zverifyfikować, uwzględniając technologie producentów oraz pomiary na natury
13. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta
14. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania



ADRIAN BOGUTCZAK
90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19
tel. 603-648-300; biuro@plan3d.pl

temat:									
PRZEBUDOWA PAWILONU PENITENCJARNEGO L W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM									
adres: 77-330 CZARNE UL. POMORSKA 1 DZ. NR 14/11									
Projektant: mgr inż. Adrian Bogutczak upr. bud. nr 37/LOOKK/2010 w specjalności architektonicznej									
Sprawdzający: mgr inż. Agata Pacholczyk upr. bud. nr 41/LOOKK/2011 w specjalności architektonicznej									
opracowanie:									
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY									
branża:					stadium:				
ARCHITEKTURA					PROJEKT TECHNICZNY				
skala: 1:20					data: Czerwiec 2024 r.				
rysunek: DETAL - OGRODZENIE TYP A								Rys. nr	
Rev									
250	ZK	K	PL	ARC	R	06		00	