

## Formularz cenowy

## WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - budynku ISON w meble, zabudowę meblową oraz sprzęt

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE	ILOŚĆ	Opis oferowanego przedmiotu	CENA NETTO	Podatek VAT	CENA BRUTTO
0.01	WIATROLAP						
	HOL	<p>System siedzisk modułowych: 3-modułowa kanapa, dł. 270x90x77cm, moduły z oparciem,(kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)</p> <p>- przeznaczona do poczekalni i recepcji o bryle opartej na kształcie kwadratu,</p> <p>- siedziska z oparciem, w całości obite pianką poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną - o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tys cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania, odpornej na plamy,</p> <p>- grubość pianki na siedzisku min 7cm (ale nie więcej niż 10cm), grubość pianki na bokach ma min 4cm (ale nie więcej niż 6cm), wszystkie krawędzie zaokrąglone i również pokryte pianką poliuretanową, kwadratowy kształt siedzisk ma podkreślać szycie prowadzone na całości krawędzi,</p> <p>- podstawa siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym o kształcie kwadratu 68x68cm oraz wysokości 7cm, umieszczonym centralnie,</p> <p>- wymiary zewnętrzne 1 modułu 90x90cm wysokość siedziska 40 wysokość oparcia 30cm grubość oparcia 27-30 szerokość oparcia 80-85 (oparcie delikatnie zwęża do góry), oparcie ma stanowić oddzielny element mocowany na stałe do siedziska</p>	1				
		<p>kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia</p>	1				
0.03	BIURO	<p>stół, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości mmin. 650 kg/m3 pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowna po obrysie blatu za pomocą śrub metrycznych wkręcane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomocą trójkątnych odlewnych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)</p>	1				
		<p>krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze tożsama z tapicerką krzesła hotelowego (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)</p>	1				
		<p>kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm,</p> <p>-w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3 pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm,, wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomykami, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady,</p> <p>- Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.</p>	1				
		<p>Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3, laminowanej melaminą o gr. 18 mm(również plecy), wąskie krawędzie topu, frontów półek oklejone taśmą ABS gr. min. 2 mm, pozostałe grubość min. 1mm, kolorystyka szara lub deseń drewniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykciem , min. 4 szt. na jedno skrzydło, uchwyty stalowe- alu prosty kształt, rozstaw 96 mm, na bokach na całej wysokości, wykonane nawiercenia do regulacji półek , półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą systemu antywypadowegoonp. Haeefele matalowych podpórek z bolcem, na których jest osadzona półka, podpórka montowana do boku szafy, a bpokelec wchodzi w otór wywiercony w półce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostępne od wnętrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokości min. 50 mm. Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania , wytrzymałości mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,140703-3:2006. Szafy wyposażone w zamek meblowy ryglowany w 2pkt.</p>	3				
		<p>wieszak stojący na stabilnej, nie rysującej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 haków do wieszania ubrań, wysokość 170÷185 cm, ø 38÷45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy</p>	1				
		<p>pojemniki na zieleń z kompozycji roślin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze łupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dł. 100, głęb. 38,7, wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jakości , odporne na światło rośliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kęp/donicę+ wypełniające drobne bluszcze,donica wypełniona trwałym podłożem, rośliny na trwałe wklejone w podłoże, płaszczyna górna pomiędzy roślinami wysypana warstwą kamieni naturalnych na kleju : gryś 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)</p>	2				
		<p>kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia</p>	1				
0.04	BIURO	<p>stół, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości mmin. 650 kg/m3 pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowna po obrysie blatu za pomocą śrub metrycznych wkręcane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomocą trójkątnych odlewnych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)</p>	1				
		<p>krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tożsama z tapicerką krzesła hotelowego (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)</p>	1				
		<p>kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm,</p> <p>-w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3 pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm,, wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomykami, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady,</p> <p>- Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.</p>	1				
		<p>Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3, laminowanej melaminą o gr. 18 mm(również plecy), wąskie krawędzie topu, frontów półek oklejone taśmą ABS gr. min. 2 mm, pozostałe grubość min. 1mm, kolorystyka szara lub deseń drewniany np. naturalna brzoza ( do wybor na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykciem , min. 4 szt. na jedno skrzydło, uchwyty stalowe- alu prosty kształt, rozstaw 96 mm, na bokach na całej wysokości, wykonane nawiercenia do regulacji półek , półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą systemu antywypadowegoonp. Haeefele matalowych podpórek z bolcem, na których jest osadzona półka, podpórka montowana do boku szafy, a bpokelec wchodzi w otór wywiercony w półce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostępne od wnętrza szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokości min. 50 mm. Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania , wytrzymałości mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,140703-3:2006. Szafy wyposażone w zamek meblowy ryglowany w 2pkt.</p>	3				
		<p>wieszak stojący na stabilnej, nie rysującej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 haków do wieszania ubrań, wysokość 170÷185 cm, ø 38÷45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy</p>	1				
		<p>pojemniki na zieleń z kompozycji roślin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze łupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dł. 100, głęb. 38,7, wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jakości , odporne na światło rośliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kęp/donicę+ wypełniające drobne bluszcze,donica wypełniona trwałym podłożem, rośliny na trwałe wklejone w podłoże, płaszczyna górna pomiędzy roślinami wysypana warstwą kamieni naturalnych na kleju : gryś 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)</p>	2				
		<p>kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia</p>	1				

0.05	POM. SOCJALNE	zestaw szaf kuchennych dl. całkowita <b>1,85 mb.</b> , <b>h 85 cm + blaty</b> , standard wysoki , szafki stojące, głęb. 60cm , szerok. 70 cm( pod zlew 1 komora + ociekacz ) + szerok. 45 cm z 3 szufladami ( prowadnice łożyskowe cichym domykiem), szafki wiszące, głęb. 35t cm, wysokość. 70 cm, szerokość 70+45+45 cm, korpusy szafek, cokoły wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gęstości min 650 kg/m3, w kolorze szarym, wszystkie wąskie krawędzie oklejone taśmą ABS po grub. min. 1mm, fronty wykonane z płyty wiórowej o gęstości min 650kg/m3, laminowanej w deseni jasnego drewna (szczegóły na etapie realizacji umowy)	1					
		zestw mebli stół + 2 krzesła , stół o wymiarach 80/80cm h75 cm, blat laminat w deseni jasnego buka, gr. min. 28mm, krawędzie ABS gr. min. 2 mm, stelaż rama min. 40x20mm oraz nogi fi 50 mm całość chromowana , krzesło-siedzisko i oparcie z wyprofilowanej sklejki, stelaż chromowany	1	1				
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1					
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
0.06	WC	lustro fazonowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
0.07	BIURO	stół, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości min. 650 kg/m3 pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowana po obrysie blatu za pomocą śrub metricznych wkręcane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomocą trójkątnych odlewnych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)	1					
		krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tożsama z tapicerką krzesła hotelowego (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)	1					
		kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm, -w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3 pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone oklejką ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm,, wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomkami, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady, - Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.	1					
		Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42x204 cm, wykonana z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3, laminowanej melaminą o gr. 18 mm(również plecy), wąskie krawędzie topu, frontów półek oklejone taśmą ABS gr. min. 2 mm, pozostałe grubość min. 1mm, kolorystyka szara lub deser dżurawiany np. naturalna brzoza ( do wyboru na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykiem , min. 4 szt. na jedno skrzydło, uchwyty stalowe- alu prosty kształt, rozstaw 96 mm, na bokach na całej wysokości, wykonane nawiercenia do regulacji półek , półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą systemu antywypadkowego. Haeefeł metalowych podpórki z bolcem, na których jest osadzona półka, podpórka montowana do boku szafy, a bpokelec wchodzi w otwór wywiercony w półce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostępne od wewnątrz szafy szafa osadzona na metalowym cokole o wysokości min. 50 mm. Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania , wytrzymałości mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,140703-3:2006. Szafy wyposażone w zamek meblowy ryglowany w Zpkt.	2					
		wieszak stojący na stabilnej, nie rysującej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 haków do wieszania ubrań, wysokość 170+185 cm, ø 38+45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy	1	1				
		pojemniki na zieleń z kompozycji roślin : donice odporne warunki atmosferyczne, ofakturze lupka, kolor antracyt , wym. +/-20mm, dl. 100, głęb. 38,7, wysok. 43 cm , nasadzenie wysokiej jakości , odporne na światło rośliny sztuczne typu trawy wysok. Min. 60 cm - min. 5 kęp/donicę+ wypełniające drobne bluszcze,donica wypełniona trwałym podłożem, rośliny na trwałe wklejone w podłoże, płaszczyzna górna pomiędzy roślinami wysypana warstwą kamieni naturalnych na kleju : grys 16-30mm extra white( warstwa kamieni 4 cm)	2					
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
		szafa ubraniowa, podwójna typu „L” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 1800/400/490-500mm wys/szer./gł. Grubość blachy z jakiej mają być wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015	5					
0.08	SZATNIA TRENERÓW	szafa ubraniowa, podwójna typu „L” bez ławeczki, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 1800/400/490-500mm wys/szer./gł. Grubość blachy z jakiej mają być wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015	2					
0.09	ZESPÓŁ SANITARNY	lustro fazonowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
0.10	WC ON D	kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
0.11	WC ON M	kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		stanowisko robocze - część brudna , profesjonalny sprzęt ze stali nierdzewnej , zestaw o dług. całkow. 234+90 cm(zabudowa "L"), głęb. 60 cm, h90cm. W skład zestawu wchodzi 2 stoły z półką pod blatem, stół ze zlewem 2 komorowym bateria jednouchwytywa wpuszczana w blat i syfonem (poprzez półkę pod blatem należy rozumieć standardową półkę dolną), stół z miejscem pod blatem na zmywarkę	1					

0.12	CATERING	stanowisko robocze- część czysta , profesjonalny sprzęt ze stali nierdzewnej, zestaw o dł. 240 cm, gł.60 cm, h85 cm+ stół wyspa dłg.100 cm, gł. 70 cm, h90cm+ szafa przelotowa dł. 100 cm, gł. 60 cm H 200 cm z drzwiami suwanymi. W skład zestawu wchodzi stół z miejscem pod blatem na lodówkę, stół ze zlewem 1 komorowym baterią jednouchwytową wpuszczaną w zlew i syfonem + ociekacz; stół z szafą , półką i drzwiami suwanymi, wyspa - stół z półką i 2 szufladami (poprzez półkę pod blatem należy rozumieć standardową półkę dolną)	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	2					
		kosz na śmieci, wykonany z tworzywa w kolorze białym z uchyną pokrywą o pojemności 50 litrów dostosowany do jednorazowych worków	2					
0.13	SALA WIELOFUNKCYJNA A	krzesło, wykonane w technologii zapewniającej wysoki komfort użytkowania wraz zbardzo wysoką jakością wykonania, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Wymiary:( +/- 20 mm,)szerokość siedziska 480 mm, szerokość oparcia,455 mm, wysokość całkow.860 mm,wysokość siedziska 464 mm, głębokość całkowita 550 mm, szerokość całkowita z podłokietnikami 600 mm, siedzisko i parcie tapicerowane tkaniną, szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewana o grubości 65 mm i gęstości 40 kg/m3, siedzisko od dołu wyposażone w osłonę zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania,element konstrukcyjny siedziska płynnie przechodzący w kierunku oparcia, szkielet oparcia wykonany z polipropylenu pokryty pianką wylewaną o grubości 17 mm i gęstości 80kg/m3, siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą , profile boczne siedziska i oparcia , tapicerowane tkaniną tego samego rodzaju co front oparcia i siedziska - przy czym jest możliwość wyboru innego koloru w obrębie tej samej tapicerki , rama metalowa wykonana z rury fi 22 mm, chromowana , 4 nogi chromowane, kolorystyka tkanina tapicerska , (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony). Tapicerka o parametrach nie gorszych niż skład 100 poliester, gramatura 360g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalność wg. EN1021-1,EN=1021-2	48					
		stół, wym. 90 x 90 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości mmin. 650 kg/m3 pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowana po obrysie blatu za pomocą śrub metrycznych wkręcane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomocą trójkątnych odlewanych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)	12					
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	2					
0.14	KOMUNIKACJA							
0.15	SALA GIMNASTYCZNA 1	drabinka gimnastyczna podwójna o wymiarach 180x250 cm, mocowana do ściany	3					
		piłka lekarska 2 kg gumowa bądź tapicerowana ekoskórą	2					
		piłka lekarska 5 kg gumowa bądź tapicerowana ekoskórą	2					
		materac gimnastyczny o grubości 20 cm, wypełniony pianką poliuretanową	10					
		ławeczka gimnastyczna o długości 2 m, nogi drewniane, długość ławeczki 2 m, wysokość ławeczki 30 cm, szerokość ławeczki 22 cm, wykonana z bezszęsnego drewna iglastego lub liściastego, całość konstrukcji pokryta ekologicznym lakierem bezbarwnym	4					
		wykonana z PVC piłka gimnastyczna 75 cm	5					
		wykonana z PVC piłka gimnastyczna 65 cm	5					
		wałki z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy wykonywaniu masażu tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub głowy pacjenta o wymiarach 12x60	3					
		wałki z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy wykonywaniu masażu tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub głowy pacjenta o wymiarach 20x60	4					
		wałki z wysokiej jakości materiału skóropodobnego i poliuteranowej pianki, stosowane przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, lub przy wykonywaniu masażu tradycyjnych i sportowych do podparcia kolan, kostek lub głowy pacjenta o wymiarach 40x60	3					
0.16	SALA GIMNASTYCZNA 2	drabinka gimnastyczna podwójna o wymiarach 180x250 cm, mocowana do ściany	3					
		materac gimnastyczny o grubości 20 cm, wypełniony pianką poliuretanową	10					
		drewniany aparat do masażu stóp, 4-rzędowy	5					
0.17	ZESPÓŁ SANITARNY M	ławeczka gimnastyczna o długości 2 m, nogi drewniane, długość ławeczki 2 m, wysokość ławeczki 30 cm, szerokość ławeczki 22 cm, wykonana z bezszęsnego drewna iglastego lub liściastego, całość konstrukcji pokryta ekologicznym lakierem bezbarwnym	4					
		szafa ubraniowa, podwójna typu „L” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 1800/400/490-500mm wys/szer./gł. Grubość blachy z jakiej mają być wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015	11					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalu w kolorze białym z 3 zawieszkami	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 zawieszkami	1					
0.17.2		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
0.18	ZESPÓŁ SANITARNY D	lustro fazowane o wym 60cmx90cm mocowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1					
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
		szafa ubraniowa, podwójna typu „L” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 1800/400/490-500mm wys/szer./gł. Grubość blachy z jakiej mają być wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015	11					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalu w kolorze białym z 3 zawieszkami	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
0.18.2		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalu w kolorze białym z 3 zawieszkami	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		lustro fazowane o wym 60cmx90cm mocowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1					

		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1						
0.19	WIATROLAP								
0.20	HOL + KL. SCHODOWA								
0.21	SZYB WINDY								
0.22	HOL	System siedzisk modułowych: 3-modułowa kanapa, dl. 270x90x77cm, moduły z oparciem,(kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia) - przeznaczona do poczekalni i recepcji o bryle opartej na kształcie kwadratu, - siedziska z oparciem, w całości obite pianką poliuretanową oraz tapicerowane tkaniną - o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 100 tys cykli w skali Martindala), gęstej, regularnej strukturze tkania, odpornej na plamy, - grubość pianki na siedzisku min 7cm (ale nie więcej niż 10cm), grubość pianki na bokach ma min 4cm (ale nie więcej niż 6cm), wszystkie krawędzie zaokrąglone i również pokryte pianką poliuretanową, kwadratowy kształt siedzisk ma podkreślać szczie prowadzone na całości krawędzi, - podstawiana siedzisk z płyty meblowej w kolorze czarnym o kształcie kwadratu 68x68cm oraz wysokości 7cm, umieszczonym centralnie, - wymiary zewnętrzne 1 modułu 90x90cm wysokość siedziska 40 wysokość oparcia 30cm grubość oparcia 27-30 szerokość oparcia 80-85 (oparcie delikatnie zwęża do góry), oparcie ma stanowić oddzielny element mocowany na stałe do siedziska	2						
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1						
0.23	GABINET LEKARSKI	stół, wym. 160 x 70 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości mmin. 650 kg/m <sup>3</sup> pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rur stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowana po obyśie blatu za pomocą śrub metrycznych wkręcane w metalowe muły zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomoca trójkątnych odlewanych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)  krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapickerka w kolorze i fakturze tożsama z tapicerką krzesła hotelowego  krzesło-siedzisko i oparcie z wyprofilowanej sklejk, stelaż chromowany	1  1  2						
		kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm, -w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m <sup>3</sup> pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone dokleją ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm., wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomkiem, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytyw, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady, - Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.	1						
		Szafa biurowa na akta z 2 drzwiami wym. 80X42X204 cm, wykonana z płyty wiórowej ogęstości min. 650 kg/m <sup>3</sup> , laminowanej melaminą o gr. 18 mm(również plecy), wąskie krawędzie topu, frontów półek okrojone taśmą ABS gr. min. 2 mm, pozostałe grubości min. 1mm, kolorystyka szara lub deser dżirawianiny np. naturalna brzoza ( do wyboru na etapie realizacji umowy), podstawa szara,zawiasy puszkowe z cichym domykaniem , min. 4 szt. na jedno skrzydło, uchwyty stalowe- alu prosty kształt, rozstaw 96 mm, na bokach na całej wysokości, wykonane nawiercenia do regulacji półek , półki zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą systemu antywypadowego. Haefele metalowych podpórki z bolcem, na których jest osadzona półka, podpórka montowana do boku szafy, a bopolek wchodzi w otwór wywiercony w półce, poziomowanie szafy min. 25 mm dostępne od wnętrza szafy szafa osadzona na metalowym kole o wysokości min. 50 mm. Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania , wytrzymałości mebli biurowych PN-EN 14073-2:2006,14073-3:2006. Szafy wyposażone w zamek meblowy ryglowany w 2pkt.	1						
		lustrto fazowane o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1						
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1						
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1						
		szafa lekarska, wym. 1890/800/435mm, korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm, drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm, uchwyt dwirzlowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach, kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie	1						
		leżanka do gabinetu, z regulacją kąta pochylenia zagłówka, z uchwytem na rolę podkładu papierowego, ze stopką poziomującą leże tapicerowane gąbką i skajem, bezzwowo, stal malowana proszkowo na kolor biały	1						
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1						
		zestaw szaf kuchennych dł. całkowita 1,25 mb., h 85 cm = blaty, standard wysoki , szafki stojące, głęb. 60cm , szerok. 70 cm( pod zlew 1 komora + ociekacz) + szerok. 45 cm z 3 szufladami ( prowadnice łożyskowe z cichym domykaniem), szafki wiszące gtb. 35 cm, wysokość. 70 cm, szerokość 70+45+45 cm, korpusy szafek, cokoły wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gęstości min 650 kg/m <sup>3</sup> , w kolorze szarym, wszystkie wąskie krawędzie oklejone taśmą ABS po grub. min. 1mm, fronty wykonane z płyty wiórowej o gęstości min 650kg/m <sup>3</sup> , laminowanej w deseni jasnego drewna (szczegóły na etapie realizacji umowy)	1						
0.24	Pomieszc. Socjalne	zestw mebli stoł + 2 krzesła , stół o wymiarach 80/80cm h75 cm, blat laminat w deseni jasnego buka, gr. min. 28mm, krawędzie ABS gr. min. 2 mm, stelaż rama min. 40x20mm oraz nogi fi 50 mm całość chromowana , krzesło-siedzisko i oparcie z wyprofilowanej sklejk, stelaż chromowany	1						
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na kluczyk	1						
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1						
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1						
		szafa ubraniowa, podwójna typu „L” z ławeczką, z HPL, zamek na klucz z mechanizmem ryglującym drzwi w 3. punktach, konstrukcja monolityczna, drzwi osadzone na zawiasach schowanych w obudowie, komory wyposażone w drążek wraz z haczykami do zawieszania odzieży oraz lusterko, wym. 1800/400/490-500mm wys/szer./gł. Grubość blachy z jakiej mają być wykonane szafki to 06-08mm. Kolor RAL 1013 lub RAL1015	2						
0.25	RECEPCJA	mebel kasy -łada mebel o dług. 320x240 cm z baltem górnym z konglomeratu, wg załączonego odrębnego rysunku	1						
		krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapickerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tożsama z tapicerką krzesła hotelowego (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)	2						
		szafka zamykana z półkami, o wym.: szer. 70cm, gł. 60cm, wys. 63cm, -w całości wykonana z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m <sup>3</sup> pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone dokleją ABS o grubości min 2 mm – top, dopuszczalne obciążenie półek min. 25kg każda, - Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.	1						
		kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm, -w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m <sup>3</sup> pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone dokleją ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm., wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomkiem, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytyw, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady, - Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.	2						
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1						

		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1							
0.26	BIURO	stół, wym. 140 x 70 cm x h75 cm, blat - płyta wiórowa o gęstości min. 650 kg/m3 pokryta laminatem szarym , gr. min. 28 mm, wszystkie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm , stelaż nogi wykonane z rury stalowej chromowanej fi 50mm, regulacja min. +/-15 mm, rama profil stalowy min.40x20 mm, rama mocowana po obrysie blatu za pomocą śrub metrycznych wkręcane w metalowe mufy zatopione w blacie , nogi mocowane do ramy za pomocą trójkątnych odlewanych łączników.Produkt winien posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2, PN-EN 527-3.Stół winien posiadać dokument potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.148.973)	1							
		krzesło tapicerowane, obrotowe, z regulowaną wysokością siedziska i oparcia, z regulacją odchylenia oparcia, baza pięcioramienna, aluminiowa, polerowana, tapicerka w kolorze i fakturze do wyboru na etapie realizacji umowy tożsama z tapicerką krzesła hotelowego (kolorystyka granatowy bądź ciemnoczerwony do ustalenia na etapie realizacji zamówienia)	1							
		kontener biurowy 4 szufladowy, o wym.: szer. 43cm, gł. 60cm, wys. 63cm, -w całości wykonany z płyty wiórowej o gęstości min. 650 kg/m3 pokrytej melaminą, obudowa i fronty wykonane są płyty wiórowej grubości 18mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości min 12mm, wszystkie widoczne krawędzie zabezpieczone doklejką ABS o grubości min 2 mm – top, czoła szuflad, pozostałe min 1mm, wyposażony w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65mm, dwa przednie posiadają blokadę jazdy, kontener posiada zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, zamek i klucz posiadają swój indywidualny numer, wkłady szuflad są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - dopuszczalne obciążenie szuflad min. 25kg każda, prowadnice szuflad są łożyskowane z samodomkiem, zapewniają wysuw szuflad w zakresie 90%, górna szuflada jest piórnikiem, kontener posiada zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika), nie posiada uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami, a bokami kontenera jest przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady, - Produkt musi posiadać pozytywne wyniki badań, certyfikat zgodności z normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania, wytrzymałości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, 14073-3:2006.	1							
		wieszak stojący na stabilnej, nie rysującej podstawie, wykonany z metalu z elementami drewnianymi, min 8 haków do wieszania ubrań, wysokość 170x185 cm, ø 38x45 cm, kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji umowy	1							
		kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1							
0.27	KOMUNIKACJA									
0.28	POM. GOSPODARCZE	metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczech, itp., wymiary (wys/szer/gł) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1							
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiającej kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na klucz, kolor biały	1							
		wózek na akcesoria do sprzątania, stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów	1							
		kosz na śmieci, wykonany z tworzywa w kolorze białym z uchylną pokrywą o pojemności 50 litrów dostosowany do jednorazowych worków	1							
0.29	MAG. BIELIZNY BRUDNEJ	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	3							
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiającej kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na klucz, kolor biały	1							
		kosz na śmieci, wykonany z tworzywa w kolorze białym z uchylną pokrywą o pojemności 50 litrów dostosowany do jednorazowych worków	1							
0.30	MAG. BIELIZNY CZYSTEJ	regał magazynowy, ze stali nierdzewnej, wys. 180 cm, dł. 100 cm, gł. 50 cm, cztery półki, o udźwigu 200 kg każda	4							
0.31	WC	lustro fazonowe o wym 60cmx90cm moconowane poprzez uchwyt bez konieczności uchylania	1							
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	1							
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, kolor biały, wykonany z tworzywa ABS, ciemnoszare ozdobne okienko, zamykany na klucz	1							
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1							
		kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 12 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1							
0.32	WĘŻEL CIEPLNY	kosz na śmieci, metalowy kolor biały, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 5 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokryw, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1							
0.34	JEDNOSTKA POBYTOWA ON	łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka (h=15+20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego, stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwnianiu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dolu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17+20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszacach 205x100cm+zagłówkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2							
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łożyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2							
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48+40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elemnty gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wnętrzu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1							
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 400 cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1							
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1							
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonana z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43 .Szkielec fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstaw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% polieste, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalność wg. WNI1021-1, EN-1021-2	1							
		szafa ubraniowa szer.160cm x gł.60 cmx wysok.206 cm , korpus, plecy i drzwi szafy wykonane z płyty meblowej o grb.min.18mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm, wysokość szafy do linii ościeżnic drzwi ok.206 cm,na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szer.9-10 cm(zblizona do szerokości cokołów), maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kolorze jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki regulują poziom do środka szafy, korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły:70cm- moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią , zamontowanymi do pleców na 2 poziomach , w blacie bagażnika min. 4 szprosy aluminiowe, w postaci teowników wklejanych w płytę , 40 cm moduł z półkami , pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania, 2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami, szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym napylic meblowej , system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym - np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1							
		lustro do pokoju nad toaletką o wym. 135x42,5 cm z fazonowymi krawędziami(min.10mm) klejone na plycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszach	1							
		biurko/toaletka przeznaczane do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łożyskowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1							

		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalgiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra calorczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzutą 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka( h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podslawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3- średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm+zagłówekowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokości 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łozyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min 2 mm.	2					
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerokości 108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytemi stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elemnty gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1					
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła Ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS, gr. min.2mm	1					
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 494 mm, tapicerska trudnospalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnospalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1					
		szafa ubraniowa szer.160cm x gl.60 cmx wysok.206 cm , korpus, plecy i drzwi szafy wykonane z płyty meblowej o grb.min.18mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm, wysokość szafy do linii ościeżnic drzwi ok.206 cm,na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szer.9-10 cm (zbliżona do szerokości cokołów), maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kolorze jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu do środka szafy, korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły:70cm- moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież z regulacją , zamontowanymi do pleców na 2 poziomach , w blacie bagażnika min. 4 szprosy aluminiowe, w postaci teowników wklejanych w płytę , 40 cm moduł z półkami , pozostała szerokość wynika z drążkiem na ubrania, 2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami, szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu. z lustrem klejonym naplycie meblowej , system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym - np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1					
		lustro do pokoju nad toaletek o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) Klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1					
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerokość 140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokości 45 cm, na prowadnicach łozyskowych dl. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalgiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawełna. Koldra calorczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzutą 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami,	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
	POM. ROZDZIELNI GŁÓWNEJ							
	PATIO	krzesło w całości wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, polipropylenowe, wzmocnione włóknem szklanym imitujące plecionkę rattanową, odporne na warunki atmosferyczne, tworzywo barwione (kolor grafit), wym: gl. 60-62cm, wys. 88-90cm, szer. 58-60cm, wys. siedziska 45-48cm	40					
		stolik w całości wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, polipropylenowe, wzmocnione włóknem szklanym imitujące plecionkę rattanową, odporne na warunki atmosferyczne, tworzywo barwione (kolor grafit), wym: 90x90cm wys. 73-78cm	10					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	WYPOSAŻENIE						
1.01	KL. SCHÓD. + KOMUNIKACJA	kosz na śmieci, ze stali nierdzewnej matowej, kolor srebrny, otwierany stalowym przyciskiem pedałowym, pojemność 20 litrów, ze szczelnym, wolnoopadającym zamknięciem pokrywy, niewidoczne mocowanie worka, nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi, solidny uchwyt do przenoszenia	1					
1.02	PRZEDSIONEK PPOŻ							
1.03	KOMUNIKACJA							
1.04	KOMUNIKACJA							
1.05	KOMUNIKACJA							
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiającej kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na klucz, kolor biały	1					
		metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gl) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1					
		wózek na akcesoria do sprzątania, stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów	1					
		kosz na śmieci, wykonany z tworzywa w kolorze białym z uchylną pokrywą o pojemności 50 litrów dostosowany do jednorazowych worków	1					
		pojemnik na ręczniki papierowe, pojemność do 500 szt. ręczników, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko umożliwiającej kontrolę ilości ręczników w pojemniku, zamykany na klucz, kolor biały	1					
		wózek na akcesoria do sprzątania, stelaż chromowany na kółkach samoskrętnych, dwa wiadra o pojemności 13 litrów, dwa wiadra o pojemności 20 litrów, prasa do wyciskania mopów, koszyk metalowy, uchwyt do worka na odpady o poj. 120 litrów	1					
		metalowa szafka na środki czystości, do celów gospodarczych, do przechowywania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp., wymiary (wys/szer/gl) 1800/600/500 mm, wyposażenie 4 półki	1					
		kosz na śmieci, wykonany z tworzywa w kolorze białym z uchylną pokrywą o pojemności 50 litrów dostosowany do jednorazowych worków	1					
1.07	POM. GOSPODARCZE							

1.08	J.P. 2 osobowy ON	<p>łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twarde , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszach :205x100cm+zagiłkowy 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.</p>	2					
		<p>szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.</p>	2					
		<p>Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)</p>	1					
		<p>stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm</p>	1					
		<p>krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestr, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapałność wg. WN1021-1, EN-1021-2</p>	1					
		<p>szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu. z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu. z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne</p>	1					
		<p>biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dl. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm</p>	1					
		<p>pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42÷45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy</p>	1					
		<p>lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszach</p>	1					
		<p>komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliestr(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestr silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,skład poszyciel(góra) 100% poliestr "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestr 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliestr 100 g/m2, wykończenie lamówka</p>	2					
		<p>dozwownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk</p>	2					
1.08.1		<p>pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk</p>	1					
		<p>wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami</p>	1					
		<p>lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ścienne</p>	1					
		<p>kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany</p>	1					
1.09	J.P. 2 osobowy ON	<p>łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twarde , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszach :205x100cm+zagiłkowy 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.</p>	2					
		<p>szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.</p>	2					
		<p>Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)</p>	1					
		<p>stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm</p>	1					
		<p>krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43 .Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestr, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapałność wg. WN1021-1, EN-1021-2</p>	1					
		<p>szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szpros aluminiowe , wpostaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu. z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu. z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne</p>	1					
		<p>biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dl. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm</p>	1					
		<p>pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42÷45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy</p>	1					
		<p>lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszach</p>	1					

		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70/cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliesterow np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszycie(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2						
1.09.1		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamknięty na kluczyk	2						
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamknięty na kluczyk	1						
		wieszak na ręcznik nacienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1						
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, solidne mocowanie ściennie	1						
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1						
J.P. 2 osobowy ON		łożko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowane do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 szrefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wyszitym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszaczach :205x100cm+zagłówkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicερka tożsama z tapicerką podstawy łōżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2						
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łożyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2						
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytałmi stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1						
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS gr. min.2mm	1						
1.10		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słtowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x0,- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gabką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43 .Szkieleł fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gabką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnętrznej gabką o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary - całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicερka trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorzych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cyklų Martindale, trudnozapalność wg. WNI1021-1, EN-1021-2	1						
		szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęб.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi safy wykon. z płyty melbowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi(ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cołoków maskowinice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,z cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,koszak na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm modul otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szpros aluminiowe, wpóstaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm modul z półkami, pozostała szerokość wynioosa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w plycie melbowej, system przesuwny alu.z wózków montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1						
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, -okrągła ø 40cm, h 42÷45cm, tapicερka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1						
			biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęб. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łożyskowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
J.P. 2 osobowy ON		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na plycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszaczach	1						
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70/cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszytie 100% polister(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliesterow np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyt(ciegora) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszytie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka							
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamknięty na kluczyk	2						
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającą kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamknięty na kluczyk	1						
1.10.1		wieszak na ręcznik nacienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1						
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia, solidne mocowanie ściennie	1						
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1						
		łożko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowane do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 szrefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wyszitym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszaczach :205x100cm+zagłówkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicερka tożsama z tapicerką podstawy łōżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2						
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łożyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2						
		sofa rozkładana 160x200cm, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych z wysuwaną szufladą i pojemnikiem na pościel z tapicerowanymi podłokietnikami, materiały tapicερskie odporne na wgniecenia, tapicερka tożsamą z tapicerką krzesła hotelowego	1						
		ława kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerok. 120x głęб.60, h60 cm z półką pod blatem (h40cm) boki i blat z płyty gr. min.25mm, półka, przegroda i blenda pełna pomiędzy blatem a półką mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS gr. min.2mm	1						
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytałmi stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1						



1.11	J.P. 3 osobowy ON	krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonana z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
		szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w białe bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowników klejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych df. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1				
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1				
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1				
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszycie(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2				
1.11.1		komplet pościeli w skład, którego wchodzi: - poszwa 2x min 120/200cm, - poszewka 2x min 50/70cm, - prześcieradło min 180/200cm, - poduszki 2x min 50/70cm - koldra 2x min120/200 Poszwa, postewka, prześcieradło - adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawełny Koldra - całoroczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliester (mikrofibra), wypełnienie: 100% poliester silikonowa-wany, pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biały, waga wypełnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% microfibra, wypełnienie: 100% kulki poliestrowe Amball®	1				
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2				
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1				
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1				
1.12	J.P. 2 osobowy ON	lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1				
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1				
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15+20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL. dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniny klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3- średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17+20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm+zagłówkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2				
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2				
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48+40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, wielkość i rodzaj otworów do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)	1				
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1				
1.12	J.P. 2 osobowy ON	krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy stłowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu bądź ciemnej czerwieni , o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
		szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w białe bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowników klejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych df. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1				
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1				
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1				
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszycie(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2				
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2				

1.12.1		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1				
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1				
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1				
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1				
1.13	J.P. 2 osobowy ON	łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dolu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm÷zagłówny 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2				
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach tożyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2				
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elemnty gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1				
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnózapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnózapalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1				
		szafa ubraniowa szerok. 190cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk. cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowaników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				
		biurko/toaleta przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokość 45 cm, na prowadnicach tożyskowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1				
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła Ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1				
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1				
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-Adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszycie(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2				
1.13.1		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2				
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1				
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1				
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1				
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1				
1.14		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dolu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm÷zagłówny 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2				
		szafka nocna szerokość 40xgl.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach tożyskowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2				
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgl.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elemnty gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, wielkość i rodzaj otworów do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)	1				
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1				
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnózapalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnózapalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
	J.P. 2 osobowy ON	szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk. cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowaników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				

		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- Adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliestru(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestru silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliestru "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestru 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliestru 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
1.14.1		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzone w okienko ciemnoszare umożliwiający kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ścienne	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
1.15	J.P. 2 osobowy ON	łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka (h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach .205x100cm+zagiłkowy 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2					
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytami stalowymi , prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1					
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS, gr. min.2mm	1					
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rusy słowe fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie integrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podst. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnozapałna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestru, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnozapałność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1					
		szafa ubraniowa szerok. 250cm x głęb.60cmx wysok.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokość szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok.9-10 cm(zbliżona do szerk .cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nóżki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szprosry aluminiowe , wpostaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynika z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wypuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1					
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- Adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliestru(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestru silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliestru "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestru 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliestru 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
1.15.1		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzone w okienko ciemnoszare umożliwiający kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ścienne	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka (h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach .205x100cm+zagiłkowy 90x100 cm z nakładką tapicerową 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2					
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					

1.16	J.P. 2 osobowy ON	Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerokości 108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostawa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, wielkość i rodzaj otworów do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)	1					
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna o śred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1					
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbką o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnospalająca, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestr, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnospalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1					
		szafa ubraniowa szerokość. 250cm x głęb.55cmx wysokość.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerokości 9-10 cm(zbliżona do szerokości cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nożki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szprosy aluminiowe , wpostaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynika z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1					
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerokość.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokość.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
1.16.1		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubość 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszach	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, kołdra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawełna. Kołdra całoroczna , antyalergiczna, tem. prania 60 stopni , poszycie 100% poliestr(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestr silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,skład poszyciel(góra) 100% poliestr "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestr 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliestr 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	1					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiającej kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
1.17	J.P. 3 osobowy ON	lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysokość. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL. dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm , górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3- średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszach :205x100cm+zagłówkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicera tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2					
		sofa rozkładana 160x200cm, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych z wysuwaną szufladą i pojemnikiem na pościel z tapicerowanymi podłokietnikami , materiały tapicerskie odporne na wgniecenia, tapicera tożsama z tapicerką krzesła hotelowego	1					
		fawa kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerokość. 120x głęb.60, h60 cm z półką pod blatem (h40cm) boki i blat z płyty gr. min.25mm, półka, przegroda i blenda pełna pomiędzy blatem a półką mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS gr. min .2mm	1					
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerokości 108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostawa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, wielkość i rodzaj otworów do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)	1					
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbką o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnospalająca, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestr, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnospalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1					
		szafa ubraniowa szerokość. 250cm x głęb.60cmx wysokość.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerokości 9-10 cm(zbliżona do szerokości cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nożki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szpros aluminiowe , wpostaci teowników wklejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynika z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1					
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerokość.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokość.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła Ø 40cm, h 42-45cm, tapicera tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubość 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszach	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, kołdra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary- 100% bawełna. Kołdra całoroczna , antyalergiczna, tem. prania 60 stopni , poszycie 100% poliestr(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestr silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym,skład poszyciel(góra) 100% poliestr "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestr 70g/m2, wypełnienie - włókna silikonowa 100% poliestr 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					

		komplet pościeli w skład, którego wchodzi: - poszwa 2x min 120/200cm, - poszewka 2x min 50/70cm, - prześcieradło min 180/200cm, - poduszki 2x min 50/70cm - koldra 2x min120/200 Poszwa, poszewka, prześcieradło - adamaszek satynowy kolorze jasnoszarym -100% bawełny Koldra - całoroczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliestr (mikrofibra), wypełnienie: 100% poliestr silikonowo-wany, pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biały, waga wypełnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% mikrofibra, wypełnienie: 100% kulki poliestrowe Amball®	1					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		wieszak na ręcznik nasłenny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka( h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm+zagłówekowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min.25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2					
		sofa rozkładana 160x200cm, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych z wysuwaną szufladą i pojemnikiem na pościel z tapicerowanymi podłokietnikami , materiały tapicerskie odporne na wgniecenia, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego	1					
		ława kawowa, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych szerok. 120x głęb.60, h60 cm z półką pod blatem (h40cm) boki i blat z płyty gr. min.25mm, półka, przegroda i blenda pełna pomiędzy blatem a półką mocowana w osi gr.18 mm, wszystkie widoczne krawędzie oklejone ABS gr. min .2mm	1					
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerok.108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi pionowo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1					
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43 Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości i 35 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podstaw. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnopalna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu,bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliestr, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnopalność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1					
		szafa ubraniowa szer.1,65 cm x głęb.60 cm x wysok. 206 cm, korpus, plecy i drzwi szfy wykonane z płyty meblowej o gr. min. 18mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min 2mm, wysokość szafy do linii ościeżnic drzwi ( ok.206 cm), na szerokość szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerok. 9-10cm (zblizona do szerokości cokołów ) bok otwary na pokój z maskownicami na całą głębokość szafy, korpus szafy podzielony na 2 moduły: 75 cm- moduł otwarty z bagażnikiem i 4 wieszaki na 4 wieszaki na zamontowanych na 2 poziomach , w blacie bagażnika min. 4 szprisy aluminiowe, w postaci teowników wklejanych w płytę, pozostała szerok. wynikowa z półkami , 1 drzwi przesuwane zamykające moduł z półkami , szyna wpuszczana w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie z alu. z lustrem klejonym na płycie meblowej , system przesuwny alu. z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym - np. typ GEMINI 10 lub równoważne	1					
		biurko/toaleta przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerok.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerok.45 cm, na prowadnicach łóżkowych dt. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1					
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1					
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1					
		komplet pościeli w skład, którego wchodzi: - poszwa 2x min 120/200cm, - poszewka 2x min 50/70cm, - prześcieradło min 180/200cm, - poduszki 2x min 50/70cm - koldra 2x min120/200 Poszwa, poszewka, prześcieradło - adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełny Koldra - całoroczna, antyalergiczna, temperatura prania: 60°C, poszycie: 100% poliestr (mikrofibra), wypełnienie: 100% poliestr silikonowo-wany, pikowanie: np. fale. Poduszki - temperatura prania: 60°C, kolor: biały, waga wypełnienia poduszki: min 550g, poszycie: 100% mikrofibra, wypełnienie: 100% kulki poliestrowe Amball®	1					
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło-adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliestr(mikrofibra), wypełnienie 100% poliestr silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliestrowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliestr "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliestr 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliestr 100 g/m2, wykończenie lamówka	2					
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2					
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1					
		wieszak na ręcznik nasłenny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1					
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1					
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1					
		łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka( h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3-średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm+zagłówekowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2					
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżkowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2					
1.17.1								
1.18	J.P. 2 osobowy ON							
1.18.1								

1.19	J.P. 2 osobowy	Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerokości 108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, wielkość i rodzaj otworów do wentylacji zostanie ustalona na etapie realizacji umowy)	2				
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1				
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości 135 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podst. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnopałna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnopałność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
		szafa ubraniowa szerokość. 145cm x głęb.50cmx wysokość.206 cm, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerokości 9-10 cm(zbliżona do szerokości cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nożki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szproszy aluminiowe , wpostaci teowników klejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerokość.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokości 45 cm, na prowadnicach łóżykowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1				
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła Ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1				
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1				
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliesterowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2				
		dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na klucz	2				
		pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na klucz	1				
1.19.1		wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1				
		lustro uchylne w oprawie chromowanej szerokość. 50 cm wysokość. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ściennie	1				
		kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1				
1.20	J.P. 2 osobowy	łóżko pojedyncze 90x200cm x45 cm z panelami na ścianę podstawa konstrukcji łóżka(h=15÷20cm) wytrzymała zabudowa z MDF oraz drewna litego , stelaż listwowy z drewna litego bukowego zapewniający odpowiednią sprężystość i cyrkulację powietrza , nogi metalowe (RAL dopasowany do koloru mebli) o wysokości 10 cm, górna powierzchnia z tkaniny antypoślizgowej zapobiegającej przesuwaniu się materaca , boki podstawy tapicerowane tkaniną jak krzesło i pufa, materac 90x200x20cm, sprężyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w systemie DUAL NANO HOT HARD zapewniająca dużą żywotność oraz sprężystość, wysokiej jakości pianka poliuretanowa z góry z dołu oraz po bokach materaca , pokrowiec pikowany tkaniną klimatyzującą z zamkiem wszytym w sposób ułatwiający zdejmowanie, twardość materaca -H3- średnio- twardy , wysokość materaca - min. 17÷20cm, panele na ścianę montowane na niewidocznych zawieszinach :205x100cm÷zagiłkowy 90x100 cm z nakładką tapicerowaną 80x35x5cm, tapicerka tożsama z tapicerką podstawy łóżka , wypełnienie to płyta nośna i pianka tapicerska.	2				
		szafka nocna szerokość 40xgł.40 xh45 cm z półką i szufladą na prowadnicach łóżykowych z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i top - z płyty gr. min. 25 mm, pozostałe elementy i plecy grub.18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr.min.2 mm.	2				
		Szafka pod TV, przeznaczona do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych o szerokości 108xgł.48÷40 h71,5 cm z przegrodą i półkami, drzwi z uchwytyami stalowymi, prostymi alu, rozstaw 128 mm , mocowanymi poziomo przy górnej drzwi, lub mechanizm push-up , boki i blat z płyty grub. 25 mm, pozostałe elementy gr. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2mm, po jednej stronie przewidzieć miejsce na minibarek, wykonać otwory wentylacyjne w wieńcu dolnym i plecach (dostwa minibarków nie jest przedmiotem niniejszego postępowania)	1				
		pufa, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, - okrągła Ø 40cm, h 42-45cm, tapicerka tożsama z tapicerką krzesła hotelowego, rys. poglądowy	1				
		stolik na postumencie metalowym, przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, okrągły o śred. 60 cm, h76 cm na postumencie metalowym -RAL dopasowany do kol. mebli, stopa okrągła, kolumna ośred. 60 mm, blat z płyty laminowanej gr. min.25 mm, krawędź oklejona ABS. gr. min.2mm	1				
		krzesło przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych, wymiary +/-20mm, rama nogi wykonane z rury stalowej fi 22x2,0, łącznik nóg z rury stalowej fi20x2,0- chrom, siedzisko i oparcie zintegrowane z podłokietnikami, obustronnie tapicerowane.Siedzisko pokryte gąbką o grubości 40mm i gęstości 35kg/m43. Szkielet fotela wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm. Przy podłokietnikach sklejka o grubości 18 mm.Ponadto całość od zewnątrz i wewnątrz pokryta dwoma warstwami płyty pilśniowej twardej o grubości 3,4 mm każda,oparcie od zewnętrznej strony pokryte gąbką o grubości 10 mm, gęstości 21kg/m3, od wewnątrz gąbka o grubości 25 mm i gęstości 135 kg/m3, stopki z tworzywa sztucznego do powierzchni miękkich, podst. wymiary -całkowita wysokość 845 mm, wysokość siedziska 465 mm, szerokość siedziska min. 494 mm, głębokość siedziska min. 470 mm, tapicerska trudnopałna, odporna na utratę barwy w odcieniach granatu, bądź ciemnej czerwieni o parametrach nie gorszych niż: skład 100% poliester, gramatura 360 g/m2, odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale, trudnopałność wg. WN1021-1, EN-1021-2	1				
		szafa ubraniowa szerokość. 155 cm x głęb.60cmx wysokość.100/200 cm,o nieregularnym kształcie, korpus, plecy i drzwi szafy wykon. z płyty meblowej o grub.18 mm,wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm, wysokość szafy- do linii ościeżnic drzwi (ok.206 cm), na szerokości szafa dopasowana do wnęki maskownicami o szerokości 9-10 cm(zbliżona do szerokości cokołów) maskownice wraz z cokołem tworzą ramę w kol. jasnego drewna, cokoły h=10cm,za cokołem dolnym nożki z regulacją poziomu od środka szafy,korpus szafy na szerokości podzielony na 3 moduły: 90cm moduł otwarty z bagażnikiem i 5 wieszakami na odzież wierzchnią zamontowanymi do pleców na 2 poziomach, w blacie bagażnikamin. 4 szproszy aluminiowe , wpostaci teowników klejanych w płytę , 60 cm moduł z półkami, pozostała szerokość wynikowa z drążkiem na ubrania,2 drzwi przesuwanych zamykających moduły z drążkiem i półkami , szyny wpuszczane w płytę na całej szerokości szafy , drzwi w ramie alu.z lustrem klejonym w płycie meblowej, system przesuwny alu.z wózkami montowanymi w profilu aluminiowym- np. typu GEMINI 10 lub równoważne	1				
		biurko/toaletka przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach hotelowych- szerokość.140 cm x głęb. 60 cm x h76 cm z szufladą o wysokości 15 cm i szerokości 45 cm, na prowadnicach łóżykowych dł. 55 cm z mechanizmem push-up zamiast uchwytów, boki i blat z płyt grub. min. 25 mm pozostałe elementy i pełna blenda grub. 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min. 2 mm	1				
		lustro do pokoju nad toaletkę o wym. 135x42,5 cm z fazowanymi krawędziami(min.10mm) klejone na płycie laminowanej 140x60 cm, grubości 18 mm, wszystkie wąskie krawędzie oklejone ABS gr. min.2 mm,całość wieszana na ścianie na ukrytych zawieszinach	1				
		komplet pościeli z pokrowcem na łóżko w skład , którego wchodzi: poszwa min 120/200cm, poszewka 50/70,cm, prześcieradło min.140/200cm, poduszka min.50/70cm, koldra min. 120/200cm, nakładka ochronna na materac 90x200cm wodoodporna,antyalergiczna .Poszwa, poszewka, prześcieradło- adamaszek satynowy kolor jasnoszary - 100% bawełna. Koldra całoroczna , antyalergiczna, tem prania 60 stopni , poszycie 100% poliester(mikrofibra), wypełnienie 100% poliester silikonowany , pikowanie np. fale. Poduszki tem. prania 60 stopni , kolor biały, waga wypełnienia poduszki min. 550 g,poszycie 100% mikrofibra, wypełnienie 100% poliesterowe np.Amball. Narzuta 170/210 w kolorze jasnoszarym ,skład poszyciel(góra) 100% poliester "mink" 180g/m2,poszycie "dół" mikrofibra 100% poliester 70g/m2, wypełnienie - włóknina silikonowa 100% poliester 100 g/m2, wykończenie lamówka	2				

1.20.1	dozownik mydła w płynie, pojemność zbiornika 800 ml, mydło uzupełniane z kanistra, w kolorze białym, ciemnoszare okienko do kontroli poziomu mydła, wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS, zamykany na kluczyk	2				
	pojemnik na papier toaletowy, wykonany z tworzywa ABS, zaopatrzony w okienko ciemnoszare umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy roli 26 cm, zamykany na kluczyk	1				
	wieszak na ręcznik naścienny, z mosiądzu chromowanego, matowego, lub metalowy w kolorze białym z 3 haczykami	1				
	lustro uchylne w oprawie chromowanej szer. 50 cm wysok. 60 cm + rączka do toalet dla niepełnosprawnych , oprawione w metalowe boczne rurki, z uchwytem ułatwiającym regulację kąta nachylenia , solidne mocowanie ścienne	1				
	kosz na odpady, urządzenie wykonane z tworzywa lub metalu w kolorze białym, konstrukcja wysokiej wytrzymałości, nowoczesny design, mocowany do ściany	1				
	<b>RAZEM</b>					

Ponadto zamawiający informuje: nie dopuszcza się oklejania wąskich płaszczyzn listwą ABS lub PCV przy użyciu kleju EVO, blaty należy wykonać z płyty wiórowej pokrytej laminatem HPL gr. min. 0,6mm. W przypadku łóżka pojedynczego dopuszcza się stelaż listwowy z drewna sosnowego i nogi metalowe chromowane. Podana kolorystyka ma charakter orientacyjny, szczegóły doboru kolorów zostaną doprecyzowane na etapie realizacji zamówienia.

UWAGA: Formularz cenowy ma charakter pomocniczy.

.....  
(Data i podpis Wykonawcy)