

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
1	D-04.01.01	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 50cm pod poszerzenie jezdni wykonywane w gruntach kat. II-IV NIE KWALIFIKOWANE strona lewa Krotność = 1.4 88*0.6+0.6*34+122*0.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	134.200	
					RAZEM	134.200
2	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni NIEKWALIFIKOWANE 134.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	134.500	
					RAZEM	134.500
3	D-M-00.00.00	KNNR 6 0111-02	Warstwa wzmacniająca podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm NIEKWALIFIKOWANE 134.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	134.500	
					RAZEM	134.500
4	D-04.04.02	KNNR 6 0113-03	Podbudowa z kruszywa kamiennego (melafir, gabra, granit) frakcji 0-63mm gr. 25 cm NIEKWALIFIKOWANE 134.5+0.05*122+0.125*122	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	155.850	
					RAZEM	155.850
5	D-05.03.05	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych NIEKWALIFIKOWANE 134.5+0.06*304	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	152.740	
					RAZEM	152.740
6	D-05.03.05	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych NIEKWALIFIKOWANE 134.5+0.06*304	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	152.740	
					RAZEM	152.740
7	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm NIEKWALIFIKOWANE 134.5+0.06*304	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	152.740	
					RAZEM	152.740
8	D-05.03.05	KNNR 6 0308-02	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. od 2 do 11cm NIEKWALIFIKOWANE 45+160	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	205.000	
					RAZEM	205.000
9	D-05.03.05	wycena własna	Zakup i montaż siatki antyspękaniaowej, szklano węglowej powlekanej asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie: 100kN/M włókno szklane i 200 kN/m włókno węglowe NIEKWALIFIKOWANE 134.5+205	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	339.500	
					RAZEM	339.500
10	D-05.03.05	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 na siatce antyspękaniaowej C60 BP3 ZM lub C60 BP4 ZM NIEKWALIFIKOWANE 339.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	339.500	
					RAZEM	339.500
11	D-05.03.05	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm dla ruchu KR2 NIEKWALIFIKOWANE Krotność = 1.25 339.5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	339.500	
					RAZEM	339.500
12	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Pobocze z kruszywa kamiennego (melafir, gabra, granit) frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm NIEKWALIFIKOWANY 0.75*(21.5+31+17.8+33.5+20+53.5+99)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	207.225	
					RAZEM	207.225
13	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05 + KNNR 6 0308-02	Pobocze z betonu asfaltowego gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego (melafir, gabra, granit) frakcji 0-31,5mm gr. 10 cm NIEKWALIFIKOWANE 0.75*(6+5+5+5+5+5)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	23.250	
					RAZEM	23.250
<b>2</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
14	D-M-00.00.00	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 15 km NIEKWALIFIKOWANE Krotność = 2	m <sup>3</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			134.5*0.5	m <sup>3</sup>	67.250	
					RAZEM	67.250