LEGENDA

- granica działki (17/6) numer działki
- skrzyżowanie wyniesione z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 10 cm
- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 AC11S
- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej kolor szary gr. 8 cm
- nawierzchnia chodnika z betonu asfaltowego AC8S
- nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Domino kolor grafitowy gr. 8 cm
- pobocze z tłucznia kamiennego
- pobocze z betonu asfaltowego

- krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony 12cm, obniżony w ciągach pieszych do 1cm,
- obniżony na zjazdach do 2cm – 4cm
- obrzeże betonowe 6x20cm
- obrzeże betonowe 8x30cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- obrzeże betonowe 8x30cm układane w pionie
- krawędź jezdni istniejąca
- barierka wygrodzeniowa U–12a , na przepustach u–11a
- płytki chodnikowecz wypustkami
- drzewa do wycinki
- ściek z obniżenia 2 rzędów kostki betonowej
- lampy solarne doświetlające przejścia dla pieszych

Łuk	
R=	200,00
g[g]=	16,1193
t=	50,64
T=	25,46
B=	1,61
X(N)=	5812181,06
Y(E)=	6482104,91
i=	4,00%

Łuk	
R=	200,00
g[g]=	0,0709
t=	0,22
T=	0,11
B=	0,00
X(N)=	5812123,84
Y(E)=	6482110,23
i=	4,00%

Łuk	
R=	400,00
g[g]=	9,6407
t=	60,57
T=	30,35
B=	1,15
X(N)=	5812035,81
Y(E)=	6482118,32
i=	4,00%

Łuk	
R=	200,00
g[g]=	0,3236
t=	1,02
T=	0,51
B=	0,00
X(N)=	5811920,32
Y(E)=	6482146,95
i=	4,00%

ścięcie pobocza i wyprofilowanie skarpy od km 0+220,00 do km 0+500,00

od km 0+250,00 do km 0+488,00 wykonanie skarpy 2,00m za chodnikiem

ścięcie i odtworzenie rowu od km 0+509,00 do km 0+880,00

wycięcie krzewów i drzew

zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi w przypadku kolizji z kablami przełożenie wg warunków właściciela lub poszerzenie chodnika

odtworzenie rowu

na dł. 10m od ist. krawędzi jezdni należy wykonać ściek z kostki betonowej

na dł. 10m od ist. krawędzi jezdni należy wyciąć ist. rów z krzewami i zarośli należy wykonać przepust rurowy przepustowy na nową odległość na dł. 5,0m wraz z przyczółkami betonowymi sr. 60cm z przykrywany dekowy zastosować wlot typowy prefabrykowany montaż dostawcy D–116 dł. 7m

przykanalik 160mm umocnienie wylotu płytami ażurowymi 60x40cm

usunięcie krzewów kamieni itp. wykonanie terenu

na zjeździe wykonanie ścieku z obniżeniu kostki betonowej

Wzdłuż całej drogi odtworzyć przebieg rowu

SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

INWESTOR
Urząd Miasta i Gminy w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej na odc. Małachowo - Złych Miejsc - Małachowo - Szemborowice - Małachowo Wierzbiczny

RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu ODCINEK II

NR 2.2

SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	06.2021	