UWAGI:

WYBICIE I LĄDOWANIE W POSTACI DREWNIANEJ KŁADKI Z POZIOMĄ KŁĄDKĄ POMIĘDZY. WIELKOŚĆ I WYSOKOŚĆ USTANOWIONA WG WARUNKÓW TERENOWYCH I SKALI UMIEJĘTNOŚCI.

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZĄ BYĆ POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWĄ POWIERZCHNIĄ (SIATKĄ STALOWĄ LUB SPECJALNĄ FARBĄ ANTYPOŚLIZGOWĄ)




SCHEMAT MOCOWANIA






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa: | BIMFRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 34–300 ŻYWIEC, UL. WSPÓLNA 21 | | | |
| Inwestor: | GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA, ul. Powstańców 3, 58–140 Jaworzyna Śląska | | | |
| Temat: | Budowa Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Jaworzynie Śląskiej | | | |
| Lokalizacja: | m. Jaworzyna Śląska Gm. Jaworzyna Śląska; dz. nr 673/6 | | | |
| Faza projektu: | Projekt | | | |
| Branża: | Drogowa | Nr uprawnień: | Specjalność: | Podpis: |
| Projektował: | mgr inż. Damian Kruczyński | SLK/8002/PWBD/18 | Drogowa | |
| Projektował: | Antoni Kruczyński | 132/92 B–B | Architektura | |
| Nazwa rys.: | PRZESZKODA – KŁADKA TABLE | | | |
| Skala rysunku: | SCHEMAT | Data: 04.2023 | | Nr rys.: 6.7 |