

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Modernizacja chodnika na ul. Pocztovej w Lipnie

Wykonawca :

Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Rozebranie obrzeży betonowych Ob.. =17	m	17,00		
2	Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z płytek betonowych i tyrlinki Ob.. =1,55*(14,5+8,5+14,5+13+21+17+17,8+22+7,5+11) +1,55*(4+5+5+4+4+4,2+3,8+10,5+4,5+6,2+6)	m ²	316,20		
3	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranego chodnika na odległość do 2 km. Zamawiający wskaże miejsce wywozu Ob.. =17,0*0,045+32,39*0,05	m ³	32,39		
4	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.. 1	kpl	1,00		
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. chodnika głęb. 10 cm w gruncie kat 1/4. Ob.. =1,55*39 +1,2*35+1,2*27	m ²	134,85		
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. Ob.. =1,55*(4+5+5+4+4+4,2+3,8+10,5+4,5+6,2+6)	m ²	88,66		
6	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob..=134,85*0,25+88,66*0,10	m ³	35,65		
7	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob..=362,39+88,66	m ²	451,05		
8	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob..=88,66	m ²	88,66		
8	Podbudowa wyrównawcza z piasku i cementu grub 5 cm – chodnik Ob..=1,55*39 +1,2*35+1,2*27	m ²	134,85		
9	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm Ob.=56,0	m	56,00		
10	Ława pod obrzeże	m ³	1,68		

	Ob.. 56*0,03				
11	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej. Ob..= 17,0+39,0	m	56,00		
12	Ława z betonu B-15 pod krawężnik z oporem Ob.. = 0,045*51,0+0,045*226,30	m ³	12,76		
13	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob.. = 0,045*49,40	m ³	2,22		
14	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek Ob.. =14,5+14,5+21+17+17,8+22+7,5+11+39+35+27	m	226,30		
15	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek - obniżony na wjazdach Ob.. =4+5+5+4+4+4,2+3,8+10,5+4,5+6,2+6	m	57,20		
16	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob.. =5+5+4+4+4,2+10,5+4,5+6,2+6	m	49,40		
17	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5-8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. =1,55*(14,5+8,5+14,5+13+21+17+17,8+22+7,5+11) +1,55*39 +1,2*35+1,2*27	m ²	362,39		
18	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. =1,55*(4+5+5+4+4+4,2+3,8+10,5+4,5+6,2+6)	m ²	88,66		
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					