

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Modernizacja chodnika w miejscowości Klonówiec

Wykonawca

Wykonawca :

Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm Ob.. =55+20+22+20+42,5+11,5+22,3	m	193,30		
2	Rozebranie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji z płytek betonowych o wym. 35x35 cm Ob..=55*1,3+1,8*20+1,6*22+1,3*20+1,1*42,5+1,8*11,5+1,5*22,3	m ²	269,60		
3	Załadunek i wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranego chodnika Ob..=193,3*0,045+269,60*0,05	m ³	22,18		
4	Roboty pomiarowe - trasa chodników w terenie równinnym Ob.. 1	kpl	1,00		
5	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. głęb. 10 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob..=55*1,3+(1,8+1,6)*0,5*20+(1,6+1,3)*0,5*22+1,3*20+1,1*42,5+1,6*11,5+1,5*22,3	m ²	262,00		
6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. ` Ob.. =7*1,3	m ²	9,10		
7	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob.. =9,10*0,25+262*0,1	m ³	28,48		
8	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob.. 298,70	m ²	298,70		
9	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob.. 9,10	m ²	9,10		
10	Ława pod krawężnik drogowy o wym. 15x30x100 cm betonowy o wym. z oporem – beton B-15 Ob.. = 193,30*0,045+7*0,045	m ³	9,01		
11	Krawężnik betonowy wystający 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ob.. =55+20+22+20+42,5+11,5+22,3	m	193,30		
12	Krawężnik betonowy najazdowy 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej Ob.. 7	m	7,00		
13	Ława pod obrzeże Ob.. 131,30*0,03	m ³	3,94		
14	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm	m	131,30		

	Ob.. =55+42,5+11,5+22,3				
15	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej. Ob.. =55+42,5+11,5+22,3	m	131,30		
16	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob.. =7*0,045	m ³	0,32		
17	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob.. 7,0	m	7,00		
18	Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob..=55*1,3+(1,8+1,6)*0,5*20+(1,6+1,3)*0,5*22+1,3*20+1,1*42,5+1,6*11,5+1,5*22,3	m ²	262,00		
19	Nawierzchnie wjazdówz kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor szary Ob.. 7*1,3	m ²	9,10		
20	Przełożenie kostki wraz z uzupełnieniem podbudowy i regulacją krawężnika Ob..=3,5*1,5+3,5*1,5+6,5*1,5+2,7*1,5+2,2*1,5	m2	27,60		
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					