

PRZEDMIAR ROBÓT

Zamawiający: Gmina Lipno
ul. Powstańców Wlkp 9, 64-111 Lipno

Budowa: Budowa chodnika w Wyciążkowie

Wykonawca :
Data opracowania

Lp.	Opis pozycji rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
				netto	netto
1	Roboty pomiarowe - trasa chodników Ob.. 1	kpl	1,00		
2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. chodnika głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. Ob.. =183,33	m ²	183,33		
3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer. wjazdów głęb. 25 cm w gruncie kat 1/4. Ob.. =8,53	m ²	8,53		
4	Transport wywrotkami ziemi z korytowania na odległość do 10 km. Wraz z kosztami utylizacji poniesionymi przez Wykonawcę Ob..=8,53*0,25+176,48*0,25	m ³	47,96		
5	Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne Ob..=183,33+8,53	m ²	191,85		
6	Podbudowa z betonu B-10 grub 15 cm – wjazdy na posesję Ob..=8,53	m ²	8,53		
7	Podbudowa wyrównawcza z piasku i cementu grub 10 cm – chodnik Ob..=183,33	m ²	183,33		
8	Rowek pod obrzeże 6x20x100 cm Ob.=137	m	137,00		
9	Ława z betonu B-10 pod obrzeże Ob.. = 0,03*137	m ³	4,11		
10	Obrzeża betonowe o wym. 6x20x100 na podsypce piaskowo – cementowej. Ob..= 17,0+39,0	m	137,00		
11	Ława z betonu B-15 pod krawężnik leżący – umocnienie wjazdów Ob.. = 0,045*5,5*2	m ³	0,50		
12	Krawężnik betonowy 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek - obniżony na wjazdach Ob.. =4+5+5+4+4+4,2+3,8+10,5+4,5+6,2+6	m	5,50		
13	Krawężnik betonowy leżący 15x30x100 cm na podsypce cement-piasek – umocnienie wjazdów od strony posesji Ob.. =5+5+4+4+4,2+10,5+4,5+6,2+6	m	5,50		
14	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob..=1,05*11,5+1,25*101+1,25*36	m ²	183,33		
15	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Ob.. =1,55*5,5	m ²	8,53		
Ogółem kosztorys (netto)					
VAT					
Ogółem kosztorys (brutto)					