

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BUDYNEK NR 6</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		$(2,5 + 4,0 + 1,2 + 0,6 + 0,8) * 0,25 * 2$	m2	4,550	
				RAZEM	<b>4,550</b>
2 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki ścian attykowych (nad sanitariatami)	m2		
		$(3,5 + 2,5 + 2,5 + 0,6 + 0,8) * 0,8 * 2$	m2	15,840	
				RAZEM	<b>15,840</b>
3 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki ścian attykowych (środkowa klatka schodowa)	m2		
		$(0,8 + 0,6 + 1,5 + 3,0) * 2 * 0,50 * 2$	m2	11,800	
				RAZEM	<b>11,800</b>
4 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki murów ogniowych (z wcięciem blachy)	m2		
		$9,0 * 4 * 2 * 0,5$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc w koszach oraz przy obróbkach blacharskich	m		
		$2 * 4,0 + 4 * 3,0 + 4 * 5,5$	m	42,000	
				RAZEM	<b>42,000</b>
6 d.1	kalk. własna	Praca podnośnika koszowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>BUDYNEK NR 3</b>			
7 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki ściany attykowej od strony południowej	m2		
		$(1,75 + 1,5 + 0,6) * 0,60$	m2	2,310	
				RAZEM	<b>2,310</b>
8 d.2	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc w koszach oraz przy obróbkach blacharskich	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	<b>14,000</b>
<b>3</b>		<b>BUDYNEK NR 5</b>			
9 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		$(2,5 + 4,0 + 1,2 + 0,6 + 0,8) * 0,25 * 2$	m2	4,550	
				RAZEM	<b>4,550</b>
10 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki ścian attykowych (nad sanitariatami)	m2		
		$(3,5 + 2,5 + 2,5 + 0,6 + 0,8) * 0,8$	m2	7,920	
				RAZEM	<b>7,920</b>
11 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki ścian attykowych (środkowa klatka schodowa)	m2		
		$(0,8 + 0,6 + 1,5 + 3,0) * 2 * 0,50 * 2$	m2	11,800	
				RAZEM	<b>11,800</b>
12 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - obróbki murów ogniowych (z wcięciem blachy)	m2		
		$9,0 * 4 * 2 * 0,5$	m2	36,000	
				RAZEM	<b>36,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc w koszach oraz przy obróbkach blacharskich	m		
		$2 * 4,0 + 4 * 3,0 + 4 * 5,5$	m	42,000	
				RAZEM	<b>42,000</b>
14 d.3	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej powlekanej	m2		
		$3,0 * 0,60$	m2	1,800	
				RAZEM	<b>1,800</b>
15 d.3	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
16 d.3	kalk. własna	Praca podnośnika koszowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>