

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym	km	0.10	
		0.1		RAZEM	0.10
2	KNR 2-31	Rozebranie placów, schodów z kostki betonowej podsypce cementowo-pias-	m ²		
d.1	0815-06	kowej	m ²	204.00	
		204		RAZEM	204.00
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02		m	140.60	
		140.60		RAZEM	140.60
2		PODBUDOWY			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm - ciągi pieszo-jezdne	m ²	745.00	
		745		RAZEM	745.00
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.2	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1020.00	
		ciągi piesze i pieszo-jezdne		RAZEM	1020.00
		1020.00			
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.2	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1020.00	
		ciągi piesze i pieszo-jezdne		RAZEM	1020.00
		1020.00			
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-	m ²		
d.2	0104-07	nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	5.00	
		ciągi pieszo-jezdne		RAZEM	5.00
		Krotność = 5			
		5			
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-05	15 cm	m ²	10.00	
		ciągi pieszo-jezdne		RAZEM	10.00
		10			
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie	m		
d.3	0401-06	kat.III-IV	m	143.00	
		143		RAZEM	143.00
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04		m ³	7.15	
		7.15		RAZEM	7.15
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wy-	m		
d.3	0407-03	pełnieniem spoin piaskiem	m	200.00	
		ciągi pieszo-jezdne		RAZEM	200.00
		200			
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wy-	m		
d.3	0407-02	pełnieniem spoin piaskiem	m	475.00	
		ciągi piesze		RAZEM	475.00
		475			
13	KNR 2-31	Krawężniki (oporniki) kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce	m		
d.3	0404-05	cementowo-piaskowej	m	609.00	
		609		RAZEM	609.00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki (oporniki) kamienne betonowa z oporem - schody	m ³		
d.3	0402-04		m ³	5.72	
		5.72		RAZEM	5.72
4		NAWIERZCHNIA			
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0505-04	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	575.00	
		575		RAZEM	575.00
16	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	170.00	
		170		RAZEM	170.00
17	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0511-02	mentowo-piaskowej	m ²	274.00	
		274		RAZEM	274.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.4	KNR 2-31 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową wymiana nawierzchni schodów)	m ²		
		158	m ²	158.00	
				RAZEM	158.00
19 d.4	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m		
		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
20 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00