

Opis Przedmiotu Zamówienia

Typ 1- 2 sztuki modułów SFP WDM 1,25Gbps MM SC Tx=1310nm

Moduł SFP WDM 1,25Gbps MM SC Tx=1310nm	
Producent	Base Link
Prędkość	do 1,25 Gbps
Złącze	SC Simplex
Typ światłowodu	wielomodowy (MM)
Długość fali TX	1310 nm
Moc nadawania TX	-10 ~ -3 dBm
Długość fali RX	1550 nm
Czułość odbiornika	-23 dBm
Zasięg max.	2km
Napięcie zasilania	+3,3V
Diagnostyka DDM	Nie
Temperatura pracy	0°C ~ +70°C
Obudowa	metal
Standardy	SFF-8472, SFP MSA
Kompatybilność:	Netgear M4100, M4300

Typ 2- 2 sztuki modułów SFP WDM, MM SC, 2km, 1,25G, TX:1550nm

Moduł SFP WDM, MM SC, 2km, 1,25G, TX:1550nm	
Producent	Base Link
Prędkość	do 1,25 Gbps
Złącze	SC Simplex
Typ światłowodu	wielomodowy (MM)
Długość fali TX	1550 nm
Moc nadawania TX	-10 ~ -3 dBm
Długość fali RX	1310 nm
Czułość odbiornika	-23 dBm
Zasięg max.	2km
Napięcie zasilania	+3,3V
Diagnostyka DDM	Nie
Temperatura pracy	0°C ~ +70°C
Obudowa	metal
Standardy	SFF-8472, SFP MSA
Kompatybilność:	Netgear M4100, M4300