

## Specyfikacja rolet objętych umową

Pozycja	Zakres realizacji (typ rodzaj rolety)	Szczegółowy opis
A	B	C
1	<b>Rolety wewnętrzne</b> w kasetkach aluminiowych, białych z prowadnicami białymi - aluminium; materiał gładki jednobarwny, szary	<b>Punkt 1 oraz punkt 3 - opis</b>
2	<b>Rolety wewnętrzne</b> w kasetkach aluminiowych, białych z prowadnicami białymi -aluminium; materiał podgumowany, gładki, jednobarwny-szary	<b>Punkt 1 oraz punkt 3 - opis</b>
3	<b>Rolety wewnętrzne wolnowiszące</b> - materiał podgumowany - gładki, jednobarwny - wszystkie kolory	<b>Punkt 1 oraz punkt 2 - opis</b>
4	<b>Rolety wewnętrzne wolnowiszące wielkogabarytowe</b> - materiał gładki, jednobarwny - szary	<b>Punkt 1 oraz punkt 3 - opis</b>
5	<b>Rolety wewnętrzne wolnowiszące wielkogabarytowe</b> - materiał podgumowany - gładki, jednobarwny-szary	<b>Punkt 1 oraz punkt 2 - opis</b>

**1. Rolety parametry techniczne:**

- roleta zwijana z kasetą i prowadnicami bocznymi;
- profil górny do montażu uchwytów wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały
- rura nawojowa z aluminium,
- profil dolny wykonany z aluminium ekstrudowanego lakierowanego proszkowo na kolor biały;
- każda z rolet wyposażona w uchwyty;

- oddzielny i niezawodny ręczny mechanizm obsługi, samohamujący;
- sterowanie rolet odbywa się za pomocą metalowego łańcuszka wzmocnionego;
- łatwo zmywalna z wymaganym atestem akustycznym, atestem niepalności.

## 2. Parametry techniczne tkaniny przyciemniane:

- Materiał: poliester
- Grubość (mm) 0,6 – 0,65
- Gramatura (g/m<sup>2</sup>) 450 g/m<sup>2</sup> ± 10 g/m<sup>2</sup>
- Gęstość 52 x (42-44)
- Średnica przędzy 6UM
- Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
- Współczynnik trwałości koloru 7
- Ognioodporność B1
- Przepuszczalność światła: 90-30%

## 3. Parametry techniczne tkaniny:

- Materiał: poliester
- Grubość (mm) 0,3 – 0,38
- Gramatura (g/m<sup>2</sup>) 200 g/m<sup>2</sup> ± 20 g/m<sup>2</sup>
- Gęstość 52 x (42-44)
- Średnica przędzy 6UM
- Odporność na rozdarcie 2650N x 2000N
- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
- Współczynnik trwałości koloru 7
- Ognioodporność B1
- Odporność na rozciąganie 4-5 % osnowa; 3 % wątek
- Współczynnik trwałości koloru 5-6
- Ognioodporność B1
- Przepuszczalność światła: 50-30%

**Montaż rolet w oknach sterowanych za pomocą łańcuszka wraz z ich kolorem oraz uzgodnieniem przepuszczalności światła do uzgodnienia.**